

Abrasives

1508



Umbrella type Brush

- การใช้งาน
- เหมาะสำหรับกำจัดเงาภายในทรงกระบอกและชิ้นส่วนที่อยู่ด้านล่างเนื่องจากมันเป็นแปรงที่เป็นรูป
 - เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียไฟฟ้าขนาดเล็กปรับความเร็วได้
- วัสดุ
- เพล้า: ทองเหลือง
 - ญี่ปุ่น
- ประเทศที่ผลิต



Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Wire Diameter (mm)	Outer Diameter x Bristle Length x Shaft Length x Shaft Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
415-2476	83K-2	315THB	0.1	8 x 8 x 36 x 3	10000	3.3
415-2484	83K-3	256THB	0.1	8 x 8 x 36 x 3	10000	3.3
415-2492	83K-4	275THB	0.1	8 x 8 x 36 x 3	10000	3.3
415-2506	103K-2	342THB	0.1	10 x 8 x 36 x 3	10000	3.3
415-2514	103K-3	256THB	0.1	10 x 8 x 36 x 3	10000	3.3
415-2522	103K-4	300THB	0.1	10 x 8 x 36 x 3	10000	3.3



SHANK MOUNTED CUP BRUSH

- คุณสมบัติ
- เหมาะสำหรับขัดในพื้นที่ยากกว่า
- การใช้งาน
- ใช้ในการขัดชิ้นแรก การลบความคม การเปลี่ยนและการจัดสนิม
- วัสดุ
- วัสดุของแปรง: ไนลอนผสมผงขัด #180 (ซิลิคอนคาร์ไบด์) ●วัสดุของแกน: สแตนเลส (SS)
- ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Bristle Length (mm)	Shaft Length (mm)	Type (Material)	Weight (g)
T62-0238	TT-SHA-A50	2,307THB	φ6	φ50	6000	25	35	Thickness	90
T62-0239	TT-SHA-A70	4,220THB	φ10	φ70	6000	25	50	Thickness	270
T62-0240	TT-SHA-A90	5,517THB	φ10	φ90	6000	25	50	Thickness	430
T62-0241	TT-SHA-A120	7,209THB	φ10	φ120	6000	25	50	Thickness	580
T62-0242	TT-SHA-U70	2,813THB	φ10	φ70	6000	25	50	Thickness	220
T62-0243	TT-SHA-U90	3,803THB	φ10	φ90	6000	25	50	Thickness	330
T62-0244	TT-SHA-U120	5,121THB	φ10	φ120	6000	25	50	Thickness	620

- ข้อควรระวัง
- กรุณาใช้ความเร็วในการหมุนแปรงไม่เกิน 3,000 RPM
 - ไม่สามารถใช้กับวัสดุที่เป็นรอยได้ง่าย (เช่น โลหะ) อาจทำให้วัตถุเกิดรอยได้



UMBRELLA BRUSH

- คุณสมบัติ
- เหมาะสมสำหรับการขัด การลบความคมและการจัดสนิมในส่วนที่เล็กและส่วนที่แคบได้
- การใช้งาน
- สามารถลบความคมด้านล่างและด้านข้างได้ในเวลาเดียวกัน
 - ใช้ในการขัดชิ้นแรก การขัด การลบเปลี่ยนและการจัดสนิม
- วัสดุ
- วัสดุของเส้นลวด: ทองเหลือง
 - วัสดุของแกน: สแตนเลส (SS)
- ประเทศที่ผลิต



Order Unit: 1 Pcs

TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Brush Diameter (mm)	Total Length (mm)	Thickness (mm)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
T62-0225	TT-UMB-10	901THB	φ6	φ10	3300	10	55	φ6	φ0.15	20
T62-0226	TT-UMB-15	901THB	φ6	φ15	3300	15	60	φ10	φ0.2	50
T62-0227	TT-UMB-20	1,077THB	φ6	φ20	3300	15	65	φ15	φ0.25	40
T62-0228	TT-UMB-25	1,077THB	φ6	φ25	3300	15	65	φ15	φ0.25	40
T62-0229	TT-UMB-30	1,253THB	φ6	φ30	3300	25	85	φ20	φ0.25	70

- ข้อควรระวัง
- กรุณาใช้ความเร็วในการหมุนแปรงไม่เกิน 3,000 RPM
 - การใช้งานที่มากเกินไป เป็นสาเหตุทำให้เส้นลวดขาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานหรือทำให้บาดเจ็บได้
 - ไม่สามารถใช้กับวัสดุที่เป็นรอยได้ง่าย (เช่น โลหะ) อาจทำให้วัตถุเกิดรอยได้



FLOWER BRUSH

- คุณสมบัติ
- เหมาะสำหรับกำจัดเงาภายในทรงกระบอกและชิ้นส่วนที่อยู่ด้านล่างเนื่องจากมันเป็นแปรงที่เป็นรูป
- การใช้งาน
- สามารถขัดร่องมุมและด้านข้างได้ในเวลาเดียวกัน
 - ใช้ในการขัดชิ้นแรก การขัด การลบเปลี่ยนและการจัดสนิม
- วัสดุ
- วัสดุของเส้นลวด: ทองเหลือง
 - วัสดุของแกน: สแตนเลส (SS)
- ประเทศที่ผลิต



Order Unit: 1 Pcs

TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Brush Length (mm)	Total Length (mm)	Thickness (mm)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
T62-0230	TT-FLO-15	1,011THB	φ6	φ15	3000	5	50	8	φ0.2	10
T62-0231	TT-FLO-20	1,121THB	φ6	φ20	3000	8	53	10	φ0.25	20
T62-0232	TT-FLO-25	1,209THB	φ6	φ25	3000	10	60	15	φ0.25	40
T62-0233	TT-FLO-30	1,209THB	φ6	φ30	3000	15	65	15	φ0.25	40

- ข้อควรระวัง
- กรุณาใช้ความเร็วในการหมุนแปรงไม่เกิน 3,000 RPM
 - การใช้งานที่มากเกินไป เป็นสาเหตุทำให้เส้นลวดขาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานหรือทำให้บาดเจ็บได้
 - ไม่สามารถใช้กับวัสดุที่เป็นรอยได้ง่าย (เช่น โลหะ) อาจทำให้วัตถุเกิดรอยได้



END BRUSH

- คุณสมบัติ
- เหมาะสำหรับขัดในพื้นที่ยากกว่า
- การใช้งาน
- เหมาะสำหรับการลบความคมด้านล่าง
 - ใช้ในการขัดชิ้นแรก การลบความคม การเปลี่ยนและการจัดสนิม
- วัสดุ
- วัสดุของแปรง: ไนลอนผสมผงขัด #180 (ซิลิคอนคาร์ไบด์)
 - วัสดุของแกน: สแตนเลส (SS)
- ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Brush Length (mm)	Total Length (mm)	Thickness Holder (mm)	Shaft Length (mm)	Weight (g)
T62-0234	TT-END-15	660THB	φ6	φ15	15000	25	75	15	25	20
T62-0235	TT-END-20	813THB	φ6	φ20	15000	30	90	20	35	50
T62-0236	TT-END-25	1,121THB	φ6	φ25	15000	30	95	25	35	110
T62-0237	TT-END-30	1,911THB	φ6	φ30	15000	30	95	30	35	120

- ข้อควรระวัง
- กรุณาใช้ความเร็วในการหมุนแปรงไม่เกิน 3,000 RPM
 - การใช้งานที่มากเกินไป เป็นสาเหตุทำให้เส้นลวดขาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานหรือทำให้บาดเจ็บได้
 - ไม่สามารถใช้กับวัสดุที่เป็นรอยได้ง่าย (เช่น โลหะ) อาจทำให้วัตถุเกิดรอยได้

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1508