


145 Magnets

Magnetic
StandsMagnetic
BasesMagnetic
BlocksMagnetic
ChucksMagnet
SheetsMagnetic
MaterialsMagnetic
HoldersMagnet
Holders
for WeldingMagnet
HandsMagnet
Choose
ArticlesMagnetizing
Equipments,
Demagnetizing
EquipmentsLifting
Magnets

TRUSCO

TRUSCO

Com
DrawingTS-20
(2 pieces per set)

Magnet Steel Plate Separator

คุณสมบัติ

- สามารถแยกชิ้นส่วนออกได้เป็นระยะเท่าๆกัน

วัสดุ

- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์


ประเทศที่ผลิต

- จีน

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Width x Depth x Height (mm)	a (mm)	b (mm)	φd (mm)
232-2986	TS-5	6,666THB	65 x 55.5 x 87	45.5	40	8
232-2994	TS-10	10,494THB	125 x 61.5 x 87	51.5	56	8
232-3001	TS-20	15,431THB	125 x 61.5 x 127	51.5	80	8

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



KANETEC

KANETEC



KMDC-40

Tool Demagnetizer

คุณสมบัติ

- เหมาะกับการล้างความเป็นแม่เหล็กของสว่านและดอกคว้าน ทำให้เศษผงละเอียดหลุดออกได้ขณะที่ยังติดกับเครื่องอยู่

ข้อมูลจำเพาะ

- ความยาวสายไฟ: 2.5 ม. (สายไฟม้วน)
- รูสำหรับใส่: 40 มม.

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Power (V)	Usage Rate (%)	Weight (g)
107-7848	KMDC-40	15,724THB	Single Phase 100	20	900

KANETEC Co.Ltd.

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

TR-MT

Magnetizer/Demagnetizer

คุณสมบัติ

- เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับการสร้างแรงแม่เหล็กและลบล้างแรงแม่เหล็กในโลหะแบบแท่ง เช่น โซลว
- ง่ายต่อการทำให้เป็น/ล้างความเป็นแม่เหล็กด้วยปุ่มเดียว

ข้อมูลจำเพาะ

- ความยาวสายไฟ: 1.5 ม.
- ขนาดของรู: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 x ความลึก 50 มม.
- แรงดูดซับ: 0.17N * เมื่อใช้โซลวเหล็กกล้า (S-C) เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Power (V)	Usage Rate (%)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (g)
229-6217	TR-MT	2,509THB	Single Phase 100	-	115 x 73 x 50	450

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

KANETEC

KANETEC



KMD-20C

Table type Demagnetizer

คุณสมบัติ

- การกระจายความร้อนทำได้ดี ทนต่อการให้พลังงานอย่างต่อเนื่องได้
- แบบที่ให้แรงดูดสูงแสดงให้เห็นผลของการล้างอำนาจแม่เหล็กที่รุนแรงกว่าสำหรับเหล็กกล้าซึ่งยากต่อการล้างอำนาจแม่เหล็กโดยใช้แม่เหล็กแรงดูดสูง เนื่องจากมีคุณสมบัติคล้ายกับเหล็กกล้าแม่เหล็ก เช่น เหล็กกล้าอ่อนความแข็งแรงเหล็กกล้าชุบแข็ง เหล็กกล้าชุบนิเกิล-โครเมียม เหล็กกล้าสปริง เหล็กกล้าพื้มพื้ม

การใช้งาน

- อุปกรณ์ที่สร้างแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับบนพื้นผิวโดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับและล้างอำนาจแม่เหล็กตกค้างของชิ้นงานโดยปล่อยให้มันเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก

ข้อมูลจำเพาะ

- สายไฟยาว: 2 เมตร
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Power (V)	Usage Rate (%)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
107-7368	KMD-15C	28,003THB	Single Phase 100 (50/60Hz)	100	150 x 120 x 80	5
107-7376	KMD-20C	36,833THB	Single Phase 100 (50/60Hz)	100	200 x 120 x 80	7

KANETEC Co.Ltd.

KANETEC

KANETEC

KMDH-5A

Handheld Demagnetizer

คุณสมบัติ

- ชนิดกะทัดรัด ใช้งานง่าย

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Power (V)	Usage Rate (%)	Power Supply Capacity (VA)	Weight (kg)
406-3716	KMDH-5A	18,889THB	Single Phase 100	70	70	2.3

KANETEC Co.Ltd.

KANETEC

KANETEC

KMDP-16A

Pen-shaped Demagnetizer

คุณสมบัติ

- เวลาที่ใช้ควบคุมด้วยแบตเตอรี่ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นประมาณ 3 เท่าเมื่อเทียบกับอันเดิมที่มีอยู่
- แม้ว่าจะแบตเตอรี่หมดก็ตาม มันก็ยังสามารถใช้ได้กับอะแดปเตอร์ AC โดยไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟ

ข้อมูลจำเพาะ

- สายไฟอะแดปเตอร์ AC: 1.9 ม.

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Battery Rated	Diameter x Total Length (mm)	Weight (kg)
406-3724	KMDP-16A	40,140THB	2.4V2000mAh	30 x 264	0.3

KANETEC Co.Ltd.

KANETEC

KANETEC

PC-10

"Magnetic Polarity Checker"

คุณสมบัติ

- หัวเหน็บ/ใต้ของวัสดุแม่เหล็กสามารถหาได้อย่างรวดเร็ว
- ขนาดเท่าบัตรเครดิตสำหรับเก็บไว้ในกระเป๋าค้นหาเพียง 6 มม. เท่านั้น
- แม้ให้คุณภาพผลโดยตลอดไฟและเสียง สามารถระแวงและได้แม่เหล็กเสียงเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ

- แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบลิเทียม (CR2025) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
- การแสดงผล: หัวเหน็บ (แอลอีดีสีแดง) เสียงเตือนสั้นๆ, หัวใต้ (แอลอีดีสีน้ำเงิน) เสียงเตือนยาวๆ

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discrimination Performance	Width x Depth x Height (mm)	Weight (g)
397-3948	PC-10	4,911THB	N/S About 1mT(10G) or more	85 x 6 x 55	25

KANETEC Co.Ltd.

⚠️ ข้อควรระวัง

- โปรดใช้เทสเลเตอร์สำหรับการวัดความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่เที่ยงตรง

145

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

https://trusco.meclib.jp/library/books/OrangeBookJr_2020-2021_Thailand/book/print.html?open=0&start=164&end=0&fusenprint=1&memoprint=1

1/1