

147 Measuring Tools

Micrometers

MITUTOYO
Mitutoyo

MDC-25MX

Coolant Proof Micrometer

- คุณสมบัติ
- วัสดุทนต่อน้ำมันถูกนำมาใช้สำหรับชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมด
 - มีฟังก์ชัน ABS (ค่าสัมบูรณ์) ฟังก์ชันค้างหน้าจอ ฟังก์ชันตั้งค่าศูนย์
 - ผลิตกันตามมาตรฐาน CE
- ข้อมูลจำเพาะ
- ระดับการป้องกัน: IP65
 - รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบมาตรฐาน
 - แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
 - อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Without Measurement Data Output Terminal

MITUTOYO CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
470-8202	MDC-25PX	7,321THB	0 to 25	±1	0.001	270
470-8237	MDC-50PX	8,427THB	25 to 50	±1	0.001	330
470-8253	MDC-75PX	9,809THB	50 to 75	±1	0.001	470
470-8172	MDC-100PX	11,396THB	75 to 100	±2	0.001	625

With Measurement Data Output Terminal

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
470-8181	MDC-25MX	7,529THB	0 to 25	±1	0.001	270

MITUTOYO
Mitutoyo

MDE-25PX

Coolant Proof Micrometer "Quantu Mike"

- ข้อมูลจำเพาะ
- ระดับการป้องกัน: IP65
 - อุปกรณ์แรงดันคงที่: ปกป้องแบบเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 - รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบมาตรฐาน
 - แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

MITUTOYO CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
820-4951	MDE-25PX	9,360THB	0 to 25	±1	0.001	265
820-4952	MDE-50PX	10,567THB	25 to 50	±1	0.001	325

SK
SK

MC105-25

Standard Outside Micrometer

- ข้อมูลจำเพาะ
- อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 - รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบมาตรฐาน (ปลายซีเมนต์คาร์ไบด์อัลลอย)
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

NIIGATASEIKI Co., Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Max Allowable Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
331-7234	MC105-25	2,831THB	0 to 25	4	0.01	150
331-7242	MC105-50	4,249THB	25 to 50	4	0.01	200
331-7251	MC105-75	4,636THB	50 to 75	5	0.01	230
331-7200	MC105-100	5,566THB	75 to 100	5	0.01	260
331-7218	MC105-125	5,814THB	100 to 125	6	0.01	330
331-7226	MC105-150	6,959THB	125 to 150	6	0.01	400

SK
SK

MC122-25C

Digit Micrometer

- คุณสมบัติ
- มาพร้อมฝาปิดความชื้น
- ข้อมูลจำเพาะ
- อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 - รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบมาตรฐาน (ปลายซีเมนต์คาร์ไบด์อัลลอย)
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

NIIGATASEIKI Co., Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Max Allowable Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
377-5658	MC122-25C	5,311THB	0 to 25	4	0.01	220
377-5666	MC122-50C	6,279THB	25 to 50	4	0.01	300

SK
SK

MCD130-25

Electronic Digital Outside Micrometer

- ข้อมูลจำเพาะ
- อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 - รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบมาตรฐาน (ปลายซีเมนต์คาร์ไบด์อัลลอย)
 - แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

NIIGATASEIKI Co., Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Max Allowable Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
331-7412	MCD130-25	5,070THB	0 to 25	4	0.001	260
331-7421	MCD130-50	6,761THB	25 to 50	4	0.001	380
331-7439	MCD130-75	7,606THB	50 to 75	6	0.001	470
331-7404	MCD130-100	8,451THB	75 to 100	6	0.001	640

MITUTOYO
Mitutoyo

M320-25AA

Standard Outside Micrometer

- คุณสมบัติ
- โครงมีฝาครอบทนความร้อน
- ข้อมูลจำเพาะ
- อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 - รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบมาตรฐาน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

MITUTOYO CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
219-5950	M310-25	3,800THB	0 to 25	±2	0.010	180
219-5968	M310-50	5,654THB	25 to 50	±2	0.010	270
219-5976	M310-75	7,317THB	50 to 75	±2	0.010	375
219-5984	M310-100	8,141THB	75 to 100	±3	0.010	490
108-6014	M320-25AA	7,174THB	0 to 25	±1	0.001	180
423-6882	M320-50AA	9,636THB	25 to 50	±1	0.001	270

MITUTOYO
Mitutoyo

PMU150-25MX

Digimatic U-Shaped Steel Sheet Micrometer

- ข้อมูลจำเพาะ
- ระดับการป้องกัน: IP65
 - อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 - รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบราบ
 - แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
 - มีสายเอาต์พุตข้อมูลการวัด
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

MITUTOYO CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
772-9383	PMU150-25MX	16,339THB	0 to 25	±4	0.001	840

147

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม