


1903 Welding Supplies

Welding
MachinesAccessories
for Welding
EquipmentWelding
RodsGas
TorchesGas
BurnersGas
Cutting
EquipmentsGas
RegulatorsBrazing
Filler
MetalsWelding
MasksProtective
Eyewears
for WeldingProtective
Tools
for WeldingSpatter
SheetsProtective
Fences
for WeldingIndustrial
Markers

TRUSCO



TST10-202

Welding Position



RoHS

Welding Rod for Mild Steel Low Voltage

การใช้งาน ● สำหรับงานเชื่อมจากแผ่นบางไปจนถึงแผ่นหนา
ข้อมูลจำเพาะ ● สีติด: ขาว ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Chemical composition list example of deposited metal (%)


C	Si	Mn	P	S
Carbon	Silicone	Manganese	Phosphorus	Sulfur
0.08	0.28	0.42	0.019	0.012

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Box


Order Code	Item No.	Price (per box)	Core Wire Diameter (mm)	Rod Length (mm)	Applicable Board Thickness (mm)	Current Range (A) Downward	Current Range (A) Vertical Improvement Progress/Upward	Estimated Q'ty Per Pack (piece)	Weight (g)
256-1786	TST10-142	263THB	Φ1.4	250	1.2 to 3.0	20 to 45	20 to 45	37	200
256-1794	TST10-145	459THB	Φ1.4	250	1.2 to 3.0	20 to 45	20 to 45	96	500
256-1808	TST10-162	232THB	Φ1.6	250	2.0 to 4.0	20 to 50	20 to 50	30	200
256-1816	TST10-165	447THB	Φ1.6	250	2.0 to 4.0	20 to 50	20 to 50	80	500
256-1824	TST10-202	202THB	Φ2.0	250	3.0 to 5.0	30 to 60	30 to 60	20	200
256-1832	TST10-205	332THB	Φ2.0	250	3.0 to 5.0	30 to 60	30 to 60	53	500
256-1841	TST10-2010	587THB	Φ2.0	250	3.0 to 5.0	30 to 60	30 to 60	108	1000
256-1859	TST10-262	158THB	Φ2.6	350	4.0 to 7.0	60 to 100	50 to 90	7	200
256-1867	TST10-2610	479THB	Φ2.6	350	4.0 to 7.0	60 to 100	50 to 90	47	1000
256-1875	TST10-322	152THB	Φ3.2	350	5.0 to 10.0	80 to 130	70 to 120	4	200
256-1883	TST10-3210	473THB	Φ3.2	350	5.0 to 10.0	80 to 130	70 to 120	26	1000

TRUSCO



TSR2-205

Welding Position



RoHS

Welding Rod for General Mild steel

การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อมโครงสร้างทั่วไป เช่น ยานพาหนะที่ใช้เหล็กกล้าอ่อน, โครงเหล็กน้ำหนักเบา และอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ ● สีติด: แดง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Chemical composition list example of deposited metal (%)


C	Si	Mn	P	S
Carbon	Silicone	Manganese	Phosphorus	Sulfur
0.07	0.14	0.41	0.015	0.013

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Core Wire Diameter (mm)	Rod Length (mm)	Applicable Board Thickness (mm)	Current Range (A) Downward	Current Range (A) Vertical Improvement Progress/Upward	Estimated Q'ty Per Pack (piece)	Weight (g)
256-1891	TSR2-165	410THB	Φ1.6	250	2 to 4	20 to 50	20 to 50	76	500
256-1905	TSR2-1610	707THB	Φ1.6	250	2 to 4	20 to 50	20 to 50	155	1000
256-1913	TSR2-205	293THB	Φ2.0	250	3 to 5	30 to 60	30 to 60	49	500
256-1921	TSR2-2010	534THB	Φ2.0	250	3 to 5	30 to 60	30 to 60	102	1000
256-1930	TSR2-2020	943THB	Φ2.0	300	3 to 5	30 to 60	30 to 60	173	2000
256-1948	TSR2-2610	453THB	Φ2.6	350	4 to 7	60 to 100	50 to 90	39	1000
256-1956	TSR2-2650	1,411THB	Φ2.6	350	4 to 7	60 to 100	50 to 90	200	5000
256-1964	TSR2-3210	420THB	Φ3.2	350	5 to 10	80 to 130	70 to 120	26	1000
256-1972	TSR2-3250	1,306THB	Φ3.2	350	5 to 10	80 to 130	70 to 120	140	5000

TRUSCO



TSS308-205

Welding Position



Chemical composition list example of deposited metal (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
Carbon	Silicone	Manganese	Phosphorus	Sulfur	Chromium	Nickel
0.066	0.34	1.25	0.033	0.003	20.09	9.87

RoHS

Welding Rod for Stainless Steel

การใช้งาน ● 18% Cr-8% Ni เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเชื่อม (SUS304 และ SUS304L)
ข้อมูลจำเพาะ ● สีติด: สีเหลือง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Core Wire Diameter (mm)	Rod Length (mm)	Applicable Board Thickness (mm)	Current Range (A) Downward	Current Range (A) Vertical Improvement Progress/Upward	Estimated Q'ty Per Pack (piece)	Weight (g)
256-1981	TSS308-142	447THB	Φ1.4	250	1.2 to 3.0	10 to 30	10 to 30	30	200
256-1999	TSS308-162	447THB	Φ1.6	250	1.6 to 3.0	15 to 40	10 to 35	23	200
256-2006	TSS308-205	741THB	Φ2.0	250	3.0 to 5.0	45 to 65	40 to 60	44	500
256-2014	TSS308-265	649THB	Φ2.6	300	4.0 to 7.0	50 to 85	50 to 70	20	500
256-2022	TSS308-325	630THB	Φ3.2	350	5.0 to 8.0	70 to 120	65 to 105	11	500

TRUSCO



TSS309-205

Welding Position



Chemical composition list example of deposited metal (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
Carbon	Silicone	Manganese	Phosphorus	Sulfur	Chromium	Nickel
0.08	0.35	1.35	0.026	0.003	24.55	13.12

RoHS

Welding Rod for Stainless Steel and Different Material

การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อมต่อเหล็กกล้าไร้สนิม 22%Cr-12%Ni (เช่น SUS309S) และการเชื่อมวัสดุที่แตกต่างกันของเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าอัลลอยด์
● สำหรับการเชื่อมเริ่มแรกบนด้านที่ต้องการเชื่อมต่อของเหล็กกล้าหุ้ม SUS304
ข้อมูลจำเพาะ ● สีติด: ดำ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Core Wire Diameter (mm)	Rod Length (mm)	Applicable Board Thickness (mm)	Current Range (A) Downward	Current Range (A) Vertical Improvement Progress/Upward	Estimated Q'ty Per Pack (piece)	Weight (g)
272-3433	TSS309-205	957THB	Φ2.0	250	3 to 5	45 to 65	40 to 60	46	500
272-3441	TSS309-265	884THB	Φ2.6	300	4 to 7	50 to 85	50 to 70	20	500
272-3450	TSS309-325	857THB	Φ3.2	350	5 to 8	70 to 120	65 to 105	11	500

1903

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม