


TRUSCO



TSC1-264

Welding Rod for Cast Iron

การใช้งาน ● สำหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อและเหล็กที่ใช้วัสดุต่างกัน (เช่น เหล็กกล้าอ่อน)
 ข้อมูลจำเพาะ ● สีสัน: ม่วงแดง
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per box)	Core Wire Diameter (mm)	Rod Length (mm)	Applicable Board Thickness (mm)	Current Range (A) Downward	Estimated Q'ty Per Pack (piece)	Weight (g)
256-2031	TSC1-264	773THB	φ 2.6	300	4 to 7	50 to 80	4	72
256-2049	TSC1-324	1,149THB	φ 3.2	350	5 to 8	70 to 110	4	128

Chemical composition list example of deposited metal (%)

C	Si	P	S	Ni
Carbon	Silicone	Phosphorus	Sulfur	Nickel
1.20	0.80	0.019	0.02	96

Welding Position
Downward

C.I. TAKIRON

タキロンシーアイ

PVC Welding Rod

คุณสมบัติ ● เชื่อม PVC เข้าด้วยกัน
 ● ปลดตะกั่ว
 วัสดุ ● โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Takiron Co., Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Type	Length (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
798-7650	YB1980S-2X1000	2,169THB	Single	1000	2	10	47
798-7668	YB1980S-3X1000	2,489THB	Single	1000	3	10	100
798-7684	YB1980VV-3X1000	2,819THB	Double	1000	3	10	227
798-7676	YB1980T-3X1000	2,580THB	Triple	1000	3	10	130

YB1980S-2X1000 (gray/single type)

TRUSCO

By blending propane gas, the vapor pressure will be high and the thermal power will be increased.

Gas Type	Steam Pressure (20° C)	Boiling Point (° C)
Normal Butane Gas	196kPa	-0.5
Propane Gas	824kPa	-42.1

TB-710AT (torch part only)

TB-800T (torch part only)

Threaded Type Gas Torch

คุณสมบัติ ● ส่วนประกอบหลักทำจากโลหะ (บดดีหล่อตาย) ทำให้ความแข็งแรงมาก
 ข้อมูลจำเพาะ ● ประเภทการจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์
 ● เปลวไฟเกลียวเข้มข้น
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Flame Temperature (° C)	Heat Output (kcal/h)	Weight (g)
856-1166	TB-710AT	879THB	1300	1820	155

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Flame Temperature (° C)	Heat Output (kcal/h)	Weight (g)
856-1167	TB-800T	716THB	1400	2200	189

Shin Fuji

Shin Fuji Burner



SS-1 (SS type)



PB-H2MB (hose for propane burner(with valve))

Propane Burner

คุณสมบัติ ● เต็มสำหรับหล่อโลหะซึ่งต้องใช้ถังออกซิเจนและตัวควบคุม
 การใช้งาน ● การเชื่อมของท่อทองแดง, ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม, การกัดกร่อน, การทำให้เป็นโลหะ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความยาวท่อ: 3 เมตร
 ● เปลวไฟเข้มข้นความละเอียดพิเศษ
 ● ใช้เครื่องปรับอากาศในมือ
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

SS Type

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Flame Temperature (° C)	Heat Output (kcal/h)	Nozzle Outer Diameter (mm)	Flame Dimension (mm) Length x Diameter
123-5311	SS-1	6,877THB	800 to 1800	1600	12	115 x 5

Hose for Propane Burner (with valve)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Hose Length (m)	Valve Length (mm)	Weight (kg)
376-9020	PB-H2MB	4,477THB	2	170	0.85
376-9038	PB-H3MB	5,307THB	3	170	1.01
376-9046	PB-H5MB	6,289THB	5	170	1.33
376-9011	PB-H10MB	7,664THB	10	170	2.33

You can adjust flame by turning the air conditioner at hand only for SS-1, S-1, S-2, S-3.
SHINFUJI BURNER Co.Ltd

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย