

3M
3M™ Speedglass™ Automatic Shielding Welding Mask 100V

คุณสมบัติ
● ความไวต่อการแสงสามารถปรับได้ 3 ระดับ
● สำหรับ TIG, MIG, MAG และการเชื่อมไฟฟ้า (การเชื่อม TIG: >10A)

ข้อมูลจำเพาะ
● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 x 2 (มีมาด้วย)
● ความเร็วในการบูต: 0.06 ถึง 0.25 วินาที
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (เมื่อใช้งาน): -5 ถึง 55°C

ประเทศที่ผลิต ● สวีเดน

Order Unit: 1 Pcs

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Before shielding	After shielding	Shielding Speed (sec)	Weight (g)
344-9777	751120	13,363THB	#3	#8 to #12	1/10000	450

TRUSCO
Single Lens Shielding Glass (over glass) TWG-17

คุณสมบัติ
● คุณสามารถปรับมุมมองของหัวได้
● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต ● กรอบ: ไนลอน ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

วัสดุ ● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต ● กรอบ: ไนลอน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
445-6963	TWG-17	723THB	#1.7	45
445-6971	TWG-3	723THB	#3.0	45

YAMAMOTO KOGAKU
Double Lens Shielding Glasses YW-280

การใช้งาน
● สำหรับงานเชื่อมแก๊ส

วัสดุ
● กรอบ: พลาสติก ● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบแข็ง

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YAMAMOTO KOGAKU Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
128-4851	YW-280	1,066THB	#3.0	44

YAMAMOTO KOGAKU
Shielding Goggles YGW-5080M

ข้อมูลจำเพาะ
● เลนส์กันฝ้าพร้อมแผ่นป้องกัน

วัสดุ
● เลนส์: Cellulose Propionate, เคลือบกันฝ้า

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YAMAMOTO KOGAKU Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
336-8041	YGW-5080M	771THB	#3	81

TRUSCO
Single Lens Shielding Glass GS-37W

คุณสมบัติ
● เลนส์ป้องกันรังสียูวีที่เชื่อมในการป้องกันรอยขีดข่วน

การใช้งาน
● แวนตาสามารถใช้ร่วมกันได้ (ยกเว้นขนาดใหญ่บางส่วน)

วัสดุ
● กรอบ: โพลีคาร์บอเนต (PC) ● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบแข็ง

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
284-7132	GS-37W-14	523THB	#1.4	45
175-0101	GS-37W	523THB	#3.0	45

TRUSCO
Anti-fog Shielding Glasses TPK200-17

คุณสมบัติ
● ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ANSI Z87 +

การใช้งาน
● โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบกันฝ้า

วัสดุ ● โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบกันฝ้า

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
484-6290	TPK200-17	1,144THB	#1.7 (ANSI)	50
484-6303	TPK200-25	1,144THB	#2.5 (ANSI)	50

TRUSCO
Single Lens Shielding Glass TSG-71W

คุณสมบัติ
● มุมกรอบที่ปรับได้ทำให้สวมได้อย่างพอดี

การใช้งาน
● สำหรับงานเชื่อมแก๊ส

วัสดุ
● กรอบ: โพลีเอไมด์ ● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบแข็ง

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
288-0202	TSG-71W	1,099THB	#3	38

TRUSCO
Clip Type Front Hanging Shielding Eyeglass TYCR-P3

การใช้งาน
● สำหรับการป้องกันดวงตาในระหว่างการทำงานเชื่อม, การทำงานที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น

วัสดุ
● โพลีคาร์บอเนต

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
762-3101	TYCR-P3	1,040THB	#3	30

TRUSCO
Argon Welding Gloves TYA-T5

การใช้งาน
● สำหรับงานเชื่อมอาร์กอน

ข้อมูลจำเพาะ
● ความหนา: ส่วนแขน: 1.2 มม., ฝ่ามือ: 0.8 มม.

วัสดุ
● ฝ่ามือ: หนังสัตว์ดัดอ่อน ● ปกป้องแขน: หนังสัตว์ดัดอ่อน

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pair

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pair)	Type	Total Length (cm)	Weight (g)
856-3402	TYA-T5	876THB	5 Fingers	30.0	125

TRUSCO
Oil Processed Leather 5-finger Gloves for Welding TOY-T5

คุณสมบัติ
● ใช้หนังเคลือบน้ำมันที่พืดดัดครั้งแรกที่ใช้

การใช้งาน
● ใช้ในงานเชื่อม

ข้อมูลจำเพาะ
● พืดทุกขนาด

วัสดุ
● หนังควาไฮด์สปลิตเคลือบน้ำมัน

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pair

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pair)	Type	Thickness (mm)	Total Length (cm)
837-1264	TOY-T5	989THB	5 Fingers	1.2(±0.1)	32.5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย