

## 1931 Plumbing Products

Valves

Screwed Type Pipe Fittings

High Pressure Joints

Welding Fittings

Flanges

Gaskets

Flanges Bolts

Flexible Metal Hoses

Vibration Proof Couplers

Piping Joints for Minor Diameters

PVC Pipes

PVC Pipe Joints

PVC Valves

Joints for Water Piping

Protect Accessories for Plumbing

Support Accessories for Plumbing

Maintenance Accessories for Plumbing

Air Conditioning Materials

Valve-Pipe Identifying Goods


Spray Nozzles

KITZ

Com CAD



UY Type



## Y Type Strainer (10K)

การใช้งาน • สำหรับน้ำ, ไอน้ำ, ก๊าซ, และน้ำมัน

ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันสูงสุด 2.0 MPa (น้ำนิ่งอุณหภูมิ 120°C หรือน้อยกว่า)

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SCS13A)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KITZ CORPORATION


| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Nominal Diameter (A) | Nominal Diameter (B) | Total Length (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
|------------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 163-7461   | UY-8A    | 4,521THB        | 8                    | 1/4                  | 65                | 50          | 0.33        |
| 163-7479   | UY-10A   | 4,671THB        | 10                   | 3/8                  | 70                | 50          | 0.37        |
| 163-7487   | UY-15A   | 5,126THB        | 15                   | 1/2                  | 85                | 60          | 0.40        |
| 163-7495   | UY-20A   | 6,350THB        | 20                   | 3/4                  | 100               | 65          | 0.57        |
| 163-7509   | UY-25A   | 8,526THB        | 25                   | 1                    | 115               | 77          | 0.95        |

YOSHITAKE

YOSHITAKE



SY-5 Type



## Y Type Strainer

คุณสมบัติ • ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา • เครื่องกรองชนิด Y ของประเภท high flow marine type

การใช้งาน • ของไหลที่ใช้ได้: ไอน้ำ / อากาศ / น้ำเย็น / น้ำร้อน / น้ำมัน / ของไหลอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันทำงานสูงสุด: 2.0 MPa • อุณหภูมิสูงสุด: 220°C • คาบยวมาตรฐาน 80 • วิธีการเชื่อมต่อ: JIS Rc

วัสดุ • ตัวเครื่อง: เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม (FCD450)

ประเทศที่ผลิต • ไทย

Order Unit: 1 Pcs

YOSHITAKE INC.


| Order Code | Item No.     | Price (per pcs) | Nominal Diameter (A) | Nominal Diameter (B) | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
|------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|-------------|
| 382-5388   | SY-5-80M-15A | 807THB          | 15                   | 1/2                  | 75     | 55      | 0.6         |
| 382-5396   | SY-5-80M-20A | 999THB          | 20                   | 3/4                  | 90     | 70      | 0.9         |
| 382-5400   | SY-5-80M-25A | 1,576THB        | 25                   | 1                    | 110    | 85      | 1.4         |
| 382-5418   | SY-5-80M-32A | 2,077THB        | 32                   | 1 1/4                | 135    | 95      | 2.2         |
| 382-5426   | SY-5-80M-40A | 2,574THB        | 40                   | 1 1/2                | 145    | 105     | 3.4         |
| 382-5434   | SY-5-80M-50A | 3,113THB        | 50                   | 2                    | 170    | 120     | 4.5         |

TOMOE

TOMOE



700Z-1J Type



## Butterfly Valve (lock lever type)

การใช้งาน • การบำบัดน้ำและการก่อสร้างทั่วไป

ข้อมูลจำเพาะ • มาตรฐานแปลนที่ใช้: JIS10K • แรงดันสูงสุดที่อนุญาต: 1.0 MPa

ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20 ถึง 120°C • ช่วงอุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: -10 ถึง 70°C

วัสดุ • ตัวเครื่อง: อลูมิเนียม (ADC12) • เรือนวาล์ว: เหล็กกล้าไร้สนิม (SCS14) • แหวนบ่าวาล์ว: ยาง (EPDM)

ประเทศที่ผลิต • อินโดนีเซีย

Order Unit: 1 Pcs

TOMOE VALVE Co.Ltd


| Order Code | Item No.       | Price (per pcs) | Nominal Diameter (A) | Nominal Diameter (B) | Height (mm) | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Weight (kg) |
|------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|
| 495-4459   | 700Z-1J-50-S-E | 4,759THB        | 50                   | 2                    | 263         | 91     | 43     | 56.0   | 0.86        |
| 495-4467   | 700Z-1J-65-S-E | 5,383THB        | 65                   | 2 1/2                | 283         | 111    | 46     | 69.0   | 1.10        |

TOMOE

TOMOE



700G-7E Type



## Rubber Sheet Valve

ข้อมูลจำเพาะ • ประเภทกระบอกสูบสองจังหวะ • ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -10 ถึง 80°C

มาตรฐานแปลนที่ใช้: JIS10K

ช่วงอุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 0 ถึง 60°C • แรงดันสูงสุดที่อนุญาต: 1.0 MPa

วัสดุ • เรือนวาล์ว: เหล็กกล้าไร้สนิม (SCS14) • ตัวเครื่อง: เหล็กหล่อเหนียว (FCD450)

แหวนบ่าวาล์ว: ยาง (NBR)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOMOE VALVE Co.Ltd


| Order Code | Item No.       | Price (per pcs) | Nominal Diameter (A) | Nominal Diameter (B) | Height (mm) | d (mm) | L (mm) | Weight (kg) |
|------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------|--------|-------------|
| 453-6185   | 700G-7E-50-S-N | 28,023THB       | 50                   | 2                    | 331         | 55.0   | 43     | 3.7         |
| 453-6193   | 700G-7E-65-S-N | 28,831THB       | 65                   | 2 1/2                | 355         | 69.0   | 46     | 4.4         |

YOSHITAKE

YOSHITAKE



DP-100 Type



## Solenoid Valve "RED MAN" (threaded type)

การใช้งาน • วิธีการเชื่อมต่อ: JIS Rc

ของไหลที่ใช้ได้: ไอน้ำ / น้ำเย็น / น้ำร้อน / อากาศ / แก๊สไนโตรเจน / แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (แห้ง) / แก๊สอาร์กอน / น้ำมัน (มีค่าความหนืด 20cSt หรือน้อยกว่า)

ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันที่ใช้ได้: 0 ถึง 1.0 MPa (สูญญากาศไม่สามารถใช้งานได้) • วิธีการเชื่อมต่อ: JIS Rc

ค่าแรงดันที่แตกต่างกันในการใช้งานต่ำสุด: 0 MPa (0.03 MPa ที่จำเป็นสำหรับขดลวดแวนอน)

อัตราการรั่วของบ่าวาล์ว: 50 มล. / นาที (สภาพปกติ) (เมื่อแรงดันอากาศ 0.6 MPa) • อุณหภูมิทำงาน: 5 ถึง 180°C

กลองวาล์ว: เหล็กกล้าไร้สนิม • เรือนวาล์ว: เหล็กกล้าไร้สนิม • ดิสก์: เรซินฟลูออรีน (PTFE) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YOSHITAKE INC.

| Order Code | Item No.   | Price (per pcs) | Nominal Diameter (A) | Nominal Diameter (B) | Total Length (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
|------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 382-2427   | DP-100-15A | 12,404THB       | 15                   | 1/2                  | 70                | 127         | 1.4         |
| 382-2435   | DP-100-20A | 13,104THB       | 20                   | 3/4                  | 80                | 131         | 1.5         |
| 382-2443   | DP-100-25A | 15,311THB       | 25                   | 1                    | 95                | 135         | 1.9         |

1931

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม