


YOSHITAKE

YOSHITAKE



GP-1000 Type



Steam Pressure Reducing Valve

การใช้งาน ●ของไหลที่ใช้ได้: ไอน้ำ ●อาคารต่างๆ, เครื่องปรับอากาศ, อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันหลัก: 0.1 ถึง 1.0 MPa ●แรงดันรอง: 0.05 ถึง 0.9 MPa ●อัตราส่วนลดแรงดันสูงสุด: 20:1
 ●อุณหภูมิสูงสุด: 220°C ●วิธีการเชื่อมต่อ: แพลน JIS 10KFF
 วัสดุ ●ตัวเครื่อง: เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม (FCD450) ●เรื่อनावาล์ว/บาร์องวาล์ว: เหล็กกล้าไร้สนิม
 ประเทศที่ผลิต ●ไทย

Order Unit: 1 Pcs

YOSHITAKE INC.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (A)	Nominal Diameter (B)	Total Length (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
382-3172	GP-1000-15A	21,444THB	15	1/2	150	285	8.0
382-3181	GP-1000-20A	23,581THB	20	3/4	155	285	8.5
382-3199	GP-1000-25A	26,069THB	25	1	160	300	10.0
382-3202	GP-1000-32A	30,659THB	32	1 1/4	190	323	14.0
382-3211	GP-1000-40A	32,481THB	40	1 1/2	190	323	14.5
382-3229	GP-1000-50A	35,740THB	50	2	220	347	20.0

YOSHITAKE

YOSHITAKE



MS-1 Type



"F Type Silencer"

การใช้งาน ●ของไหลที่ใช้ได้: ไอน้ำ
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันที่ใช้: 0.05 ถึง 0.7 MPa
 ●อุณหภูมิที่จำกัดของเสียง: 60°C
 ●วิธีการเชื่อมต่อ: JIS Rc
 วัสดุ ●ตัวเครื่อง: บรอนซ์
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

YOSHITAKE INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (A)	Nominal Diameter (B)	L (mm)	H1 (mm)
382-4462	MS-1-15A	2,416THB	15	1/2	100	25
382-4471	MS-1-20A	3,066THB	20	3/4	110	30
382-4489	MS-1-25A	4,181THB	25	1	140	35

YOSHITAKE

YOSHITAKE



WP-1 Type

Water Hammer Arresters

คุณสมบัติ ●อุปกรณ์ป้องกันปรากฏการณ์ค้อนน้ำ (water hammer)
 ●สามารถเลือกทิศทางการเดินท่อได้ (แนวตั้ง/แนวนอน)
 การใช้งาน ●ของไหลที่ใช้ได้: น้ำเย็น / น้ำร้อน / น้ำประปา
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันทำงานสูงสุด: 1.0 MPa ●อุณหภูมิสูงสุด: 90°C
 ●ความเร็วกระแสสูงสุด: 3m/s ●วิธีการเชื่อมต่อ: JIS R
 วัสดุ ●ตัวเครื่อง: ทองเหลือง ●ท่อ: ทองแดง
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YOSHITAKE INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (A)	Nominal Diameter (B)	Height (mm)	A (mm)
382-6309	WP-1-15A	3,343THB	15	1/2	123	28.3
382-6317	WP-1-20A	3,729THB	20	3/4	154	28.3

YOSHITAKE


YOSHITAKE



TB-880 Type



TB-881 Type



Inverted Bucket Type Steam Trap

คุณสมบัติ ●ถังดักไอน้ำแบบย้อนกลับ ●ชนิดมีเครื่องกรองในตัว
 การใช้งาน ●ของไหลที่ใช้ได้: น้ำทิ้งในรูปไอน้ำ
 ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิทำงานสูงสุด: 220°C ●วิธีการเชื่อมต่อ: JIS Rc
 วัสดุ ●ตัวเครื่อง: เหล็กหล่อเทา ●เรื่อनावาล์ว/บาร์องวาล์ว: เหล็กกล้าโครเมียมชุบแข็ง ●ถัง: เหล็กกล้าไร้สนิม
 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

YOSHITAKE INC.


Item No.	Applicable Max Pressure (MPa)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (A)	Nominal Diameter (B)	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)
TB-880-10-15A	1.05	382-5523	TB-880-10-15A	5,536THB	15	1/2	127	154	2.5
TB-880-10-20A	1.05	382-5531	TB-880-10-20A	6,271THB	20	3/4	127	154	2.5
TB-881-16-25A	1.60	382-5540	TB-881-16-25A	8,724THB	25	1	134	185	2.9

YOSHITAKE

YOSHITAKE



TA-22ML Type



Air Vent Valve

คุณสมบัติ ●โดยการยึดท่อไว้กับข้อต่อตรงและไปยังร่องระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันที่ใช้: 0.01 ถึง 1.0 MPa ●อุณหภูมิทำงานสูงสุด: 100°C
 วัสดุ ●ตัวเครื่อง: บรอนซ์
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YOSHITAKE INC.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (A)	Nominal Diameter (B)	Height (mm)	Weight (kg)
795-9141	TA-22ML-15A	4,730THB	15	1/2	95.5	0.36
795-9150	TA-22ML-20A	4,836THB	20	3/4	101.0	0.40
795-9168	TA-22ML-25A	5,186THB	25	1	104.0	0.46

YOSHITAKE

YOSHITAKE



SL-1S Type



See-through Type Sight Glass

คุณสมบัติ ●แว่นสายตาที่ช่วยตรวจสอบสถานะและสีของของไหลสองชนิดที่ผสมกัน
 ●สามารถเลือกทิศทางการเดินท่อได้ (แนวตั้ง/แนวนอน)
 การใช้งาน ●ของไหลที่ใช้ได้: น้ำเย็น / น้ำร้อน / น้ำมัน / ของไหลอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันทำงานสูงสุด: 1.0 MPa ●อุณหภูมิทำงานสูงสุด: 150°C
 ●อุณหภูมิทนทานต่อ Thermal shock: 100°C ●วิธีการเชื่อมต่อ: JIS Rc
 วัสดุ ●ตัวเครื่อง: เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม (FCD450) ●แก้ว: กระดาษนิรภัย
 ประเทศที่ผลิต ●ไทย

Order Unit: 1 Pcs

YOSHITAKE INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (A)	Nominal Diameter (B)	Total Length (mm)	Weight (kg)
382-5167	SL-1S-15A	3,729THB	15	1/2	80	0.7
382-5175	SL-1S-20A	3,844THB	20	3/4	90	0.8
382-5183	SL-1S-25A	4,920THB	25	1	115	1.4

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย