

## 1947 Plumbing Products

SDC  
S/C TANAKA

RoHS

Valves


Screwed  
Type  
Pipe  
FittingsHigh  
Pressure  
JointsWelding  
Fittings

Flanges

Gaskets



SD Type



## "SDC Volt"

- คุณสมบัติ
- โบลท์ที่ถอดออกง่าย ไร้สนิมป้องกันการกัดกร่อนและเกาะติด ซึ่งเป็นข้อเสียที่ใหญ่ที่สุด
  - ใช้งานได้ดีในสภาพแห้ง
  - ฟิสิคัลปริง (Passive film) เกิดจากการกระบวนการสร้างฟิล์มบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
- การใช้งาน
- เพื่อป้องกันการเผาไหม้ที่ข้อต่อของหน้าแปลน
- ข้อมูลจำเพาะ
- ค่าสัมประสิทธิ์แรงบิดในทางปฏิบัติ 0.12 ถึง 0.22 (สามารถทำให้รัดแน่นเหมือนโบลท์เหล็กได้)
- วัสดุ
- โบลท์, น็อต: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SDC TANAKA INC.

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Dimension (mm) d | Dimension (mm) L | Dimension (mm) b | Dimension (mm) k | Dimension (mm) m | Dimension (mm) S | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 254-0894   | SD12050  | 123THB          | M12              | 50               | 30               | 8                | 10               | 19               | 72         |
| 254-0908   | SD12055  | 130THB          | M12              | 55               | 30               | 8                | 10               | 19               | 76         |
| 254-0916   | SD16060  | 240THB          | M16              | 60               | 38               | 10               | 13               | 24               | 150        |

NFK  
NFK

RoHS

Flexible  
Metal  
HosesVibration  
Proof  
CouplersPiping  
Joints for  
Minor  
DiametersPVC  
PipesPVC  
Pipe  
JointsPVC  
ValvesJoints for  
Water  
PipingProtect  
Accessories  
for  
PlumbingSupport  
Accessories  
for  
PlumbingMaintenance  
Accessories  
for  
PlumbingAir  
Conditioning  
MaterialsValve-Pipe  
Identifying  
GoodsSpray  
Nozzles

NK-1100/FCMB-10A-300L



Even if there is piping step, it can be installed.

## Flexible Metal Hose (union non-welded type)

- การใช้งาน
- แนวแกนท่อที่ไม่ตรงกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือน
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันทำงานสูงสุด: 1 MPa
  - ของไหลที่ใช้ได้: น้ำเย็น / น้ำร้อน / น้ำมัน / อากาศ / แก๊ส (จำกัดเฉพาะของไหลที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน)
  - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -10 ถึง 100°C
  - การเชื่อมต่อ: สกรูตัวเมียเทเปอร์ (Rc)
- วัสดุ
- ส่วนที่ยึดหุ้ม: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
  - ข้อต่อยูเนียน: เหล็กหล่อ (FCMB)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NANGOKU FULEKI INDUSTRY, LTD

| Order Code | Item No.               | Price (per pcs) | Nominal Diameter A | Nominal Diameter B | Total Length (mm) | Weight (kg) |
|------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 218-4001   | NK-1100/FCMB-10A-300L  | 1,384THB        | 10                 | 3/8                | 300               | 0.3         |
| 218-4028   | NK-1100/FCMB-10A-500L  | 1,640THB        | 10                 | 3/8                | 500               | 0.4         |
| 268-8972   | NK-1100/FCMB-10A-1000L | 2,184THB        | 10                 | 3/8                | 1000              | 0.6         |
| 218-4044   | NK-1100/FCMB-15A-300L  | 1,529THB        | 15                 | 1/2                | 300               | 0.5         |
| 218-4061   | NK-1100/FCMB-15A-500L  | 1,747THB        | 15                 | 1/2                | 500               | 0.5         |
| 268-8999   | NK-1100/FCMB-15A-1000L | 2,333THB        | 15                 | 1/2                | 1000              | 0.7         |
| 218-4087   | NK-1100/FCMB-20A-300L  | 1,747THB        | 20                 | 3/4                | 300               | 0.6         |
| 218-4109   | NK-1100/FCMB-20A-500L  | 2,184THB        | 20                 | 3/4                | 500               | 0.7         |
| 268-9014   | NK-1100/FCMB-20A-1000L | 3,314THB        | 20                 | 3/4                | 1000              | 1.0         |
| 218-4125   | NK-1100/FCMB-25A-300L  | 2,221THB        | 25                 | 1                  | 300               | 0.9         |
| 218-4141   | NK-1100/FCMB-25A-500L  | 2,914THB        | 25                 | 1                  | 500               | 1.0         |
| 268-9031   | NK-1100/FCMB-25A-1000L | 4,334THB        | 25                 | 1                  | 1000              | 1.4         |
| 218-4168   | NK-1100/FCMB-32A-300L  | 2,987THB        | 32                 | 1 1/4              | 300               | 1.3         |
| 218-4184   | NK-1100/FCMB-32A-500L  | 3,789THB        | 32                 | 1 1/4              | 500               | 1.5         |
| 218-4206   | NK-1100/FCMB-40A-300L  | 3,714THB        | 40                 | 1 1/2              | 300               | 1.7         |
| 218-4222   | NK-1100/FCMB-40A-500L  | 4,590THB        | 40                 | 1 1/2              | 500               | 1.9         |
| 218-4249   | NK-1100/FCMB-50A-300L  | 4,880THB        | 50                 | 2                  | 300               | 2.4         |
| 218-4265   | NK-1100/FCMB-50A-500L  | 6,083THB        | 50                 | 2                  | 500               | 2.6         |

TOFLE  
TOFLE

RoHS



TF-1815-300-SUS

## Flexible Metal Hose (non-welding/union type)

- การใช้งาน
- แนวแกนท่อที่ไม่ตรงกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือน
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันทำงานสูงสุด: 1 MPa
  - ของไหลที่ใช้ได้: น้ำเย็น/น้ำร้อน, อากาศ
  - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -50 ถึง 100°C
- วัสดุ
- ส่วนที่ยึดหุ้ม: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
  - ส่วนยูเนียน: เหล็กกล้าไร้สนิม (SCS13)
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

TOFLE CO. INC. Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No.        | Price (per pcs) | Nominal Diameter (A) | Nominal Diameter (B) | Total Length (mm) | Order Code | Item No.        | Price (per pcs) | Nominal Diameter (A) | Nominal Diameter (B) | Total Length (mm) |
|------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 439-8114   | TF-1815-300-SUS | 3,634THB        | 15                   | 1/2                  | 300               | 439-8238   | TF-1832-300-SUS | 7,694THB        | 32                   | 1-1/4                | 300               |
| 439-8131   | TF-1815-500-SUS | 3,806THB        | 15                   | 1/2                  | 500               | 439-8254   | TF-1832-500-SUS | 8,094THB        | 32                   | 1-1/4                | 500               |
| 439-8157   | TF-1820-300-SUS | 4,493THB        | 20                   | 3/4                  | 300               | 439-8271   | TF-1840-300-SUS | 9,376THB        | 40                   | 1-1/2                | 300               |
| 439-8173   | TF-1820-500-SUS | 4,749THB        | 20                   | 3/4                  | 500               | 439-8297   | TF-1840-500-SUS | 9,879THB        | 40                   | 1-1/2                | 500               |
| 439-8190   | TF-1825-300-SUS | 6,217THB        | 25                   | 1                    | 300               | 439-8319   | TF-1850-300-SUS | 13,647THB       | 50                   | 2                    | 300               |
| 439-8211   | TF-1825-500-SUS | 6,543THB        | 25                   | 1                    | 500               | 439-8335   | TF-1850-500-SUS | 14,327THB       | 50                   | 2                    | 500               |

Zenshin  
Z

Z-4000 Series

## Flexible Metal Hose (flange type)

- การใช้งาน
- การรวมศูนย์ข้อต่อ การดูดซับการเคลื่อนที่ มาตรการป้องกันแผ่นดินไหว
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันทำงานสูงสุด: 1 MPa (ที่อุณหภูมิห้อง)
  - ของไหลที่ใช้ได้: น้ำเย็น/น้ำร้อน, โอ๊น้ำ, น้ำมัน, แก๊ส (จำกัดเฉพาะของไหลที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน)
  - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 300°C
- วัสดุ
- ส่วนที่ยึดหุ้ม: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
  - ส่วนหน้าแปลน: เหล็กกล้า (SS 400)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Zenshin Co. Ltd. Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No.      | Price (per pcs) | Nominal Diameter (A) | Nominal Diameter (B) | Total Length (mm) | Order Code | Item No.      | Price (per pcs) | Nominal Diameter (A) | Nominal Diameter (B) | Total Length (mm) |
|------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 420-3909   | Z-4000-15-300 | 4,629THB        | 15A                  | 1/2                  | 300               | 420-3950   | Z-4000-25-500 | 6,923THB        | 25A                  | 1                    | 500               |
| 420-3917   | Z-4000-15-500 | 5,160THB        | 15A                  | 1/2                  | 500               | 420-3968   | Z-4000-32-300 | 7,363THB        | 32A                  | 1 1/4                | 300               |
| 420-3925   | Z-4000-20-300 | 5,291THB        | 20A                  | 3/4                  | 300               | 420-3976   | Z-4000-32-500 | 8,554THB        | 32A                  | 1 1/4                | 500               |
| 420-3933   | Z-4000-20-500 | 5,997THB        | 20A                  | 3/4                  | 500               | 420-3984   | Z-4000-40-300 | 8,069THB        | 40A                  | 1 1/2                | 300               |
| 420-3941   | Z-4000-25-300 | 6,041THB        | 25A                  | 1                    | 300               | 420-3992   | Z-4000-40-500 | 9,524THB        | 40A                  | 1 1/2                | 500               |

1947

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม