


S Type



SHO-BOND MATERIAL



Steel Pipe Crimping Socket (dual purpose for couplings and straight pipe sections)

คุณสมบัติ ● สามารถเชื่อมแซมรอยรั่วจากส่วนตัดเกลียวของข้อต่อตรง เช่น สามทาง ข้อข้อ ข้อเกล็ดของท่อเหล็ก และการรั่วซึมของรูเชื่อมข้อขึ้นส่วนต่อตรง

การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อมแซมในภาวะฉุกเฉิน เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาลและโรงงาน ที่ไม่สามารถหยุดการทำงานได้

● สำหรับการเชื่อมแซมฉุกเฉินทำได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงานจากการรั่วไหลของน้ำหรือน้ำมัน

ข้อมูลจำเพาะ ● ความดันอากาศที่รับได้: 2 MPa

● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -30 ถึง 130°C

วัสดุ ● ส่วนนอก: เหล็กหล่อเหนียว (FCD450)

● ส่วนภายใน: ยางไนไตรล์

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KODAMA INDUSTRIES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (A)	Nominal Diameter (B)	Size (mm) L x W x H	Compatible Hex Wrench (mm)	Weight (kg)
297-2620	S15A	3,189THB	15	1/2	50 x 78 x 46	6	0.4
297-2638	S20A	3,189THB	20	3/4	50 x 84 x 52	6	0.5
297-2646	S25A	3,343THB	25	1	50 x 94 x 61	6	0.6
297-2654	S32A	3,810THB	32	1 1/4	55 x 117 x 71	8	0.8
297-2662	S40A	4,276THB	40	1 1/2	65 x 122 x 78	8	1.0
297-2671	S50A	4,664THB	50	2	70 x 142 x 92	10	1.4

Valves

Screwed Type Pipe Fittings

High Pressure Joints

Welding Fittings

Flanges

Gaskets

Flanges Bolts

Flexible Metal Hoses

Vibration Proof Couplers

Piping Joints for Minor Diameters

PVC Pipes

PVC Pipe Joints

PVC Valves

Joints for Water Piping

Protect Accessories for Plumbing

Support Accessories for Plumbing

Maintenance Accessories for Plumbing

Air Conditioning Materials

Valve-Pipe Identifying Goods

Spray Nozzles

"Strub Grip G Type"

คุณสมบัติ ● ด้วยการเชื่อมและไม่ต้องตัดเกลียว ท่อสามารถเชื่อมต่อกับประแจแรงบิดเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลจำเพาะ ● ท่อที่ใช้ได้: ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับระบบท่อทั่วไป/VLP/PLP/เหล็กกล้าไร้สนิม

● อุณหภูมิของท่อ: -30°C ถึง 90°C (ไม่สามารถใช้กับน้ำได้)

● แรงดันทำงาน: ท่อสารเคมี/เหล็กกล้า ท่อน้ำ 2.0 MPa, ท่อ SUS 1.6 MPa, อากาศ/1.0 MPa, แหล่งจ่ายน้ำร้อน/ต่ำกว่า 80°C ใช้แรงดันเท่ากับน้ำ ถ้าใช้ 80°C ถึง 90°C ใช้แรงดัน 1.0 MPa

วัสดุ ● ตัวเรือน/ใบพัด: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

● ยาง: EPDM

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SHO-BOND MATERIAL Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (A)	Nominal Diameter (B)	Casing Width (mm)	Rubber Lip Spacing (mm)	Tightening Bolt Hexagon Socket Size (mm)
762-7441	G-20ESS	4,221THB	20	3/4	47.3	18	5
762-7467	G-25ESS	4,330THB	25	1	47.3	18	5
762-7483	G-32ESS	4,546THB	32	1 1/4	61.5	20	6
762-7505	G-40ESS	4,654THB	40	1 1/2	61.5	20	6
762-7521	G-50ESS	4,927THB	50	2	76.5	32	6
762-7548	G-65ESS	6,387THB	65	2 1/2	94.5	39	8
762-7564	G-80ESS	6,930THB	80	3	94.5	39	8
762-7386	G-100ESS	7,579THB	100	4	94.5	39	8
762-7408	G-125ESS	11,691THB	125	5	109.0	43	12
762-7424	G-150ESS	14,076THB	150	6	109.0	43	12



G-50ESS



Example

TRUSCO



.Com Drawing



TPS-306

Hanging Band (combination type)

การใช้งาน ● สายรัดที่ใช้แขวนและเชื่อมท่อ ● สำหรับท่อเหล็กกล้า

● สำหรับท่อพีวีซี (VP 40 ถึง 250A)

วัสดุ ● เหล็กกล้า (SPHC) ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Pipe Outer Diameter D	Compatible Pipe Outer Diameter (mm)	Dimension (mm) B	Weight (g)
282-0935	TPS-306	73THB	15A	21.7	25	34
282-0943	TPS-307	73THB	20A	27.2	27	37


TRUSCO



.Com Drawing



TPS-312



Threaded T-shaped Legs for Hanging Band

การใช้งาน ● ฟิตติ้งโลหะสำหรับเชื่อมต่อ hanger bolt


วัสดุ ● เหล็กกล้า (SPCC)

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Screw Dimension	Weight (g)
282-0978	TPS-312	106THB	W3/8	36



Example

รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1958