


TRUSCO
Drawing



TAGT-502

Aluminium Glass Tape (plain weave)

การใช้งาน ● สำหรับการเก็บรักษาความร้อน

ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: ประมาณ 550°C สำหรับผิวกระจก, ประมาณ 200°C สำหรับผิวอลูมิเนียม

วัสดุ ● เส้นใยแก้ว

● ฟิล์มออบโพลีเอทิลีน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
859-7296	TAGT-502	1,793THB	50 x 20	1.5	1
859-7297	TAGT-1002	3,546THB	100 x 20	1.5	2

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Drawing



TSC-G2-50 (tape type)



TSC-G2-R (roll type)

Ceramic Cloth (plain weave)

การใช้งาน ● ผ้าทนไฟสูง, งานเกี่ยวกับการเผาไหม้, ฉนวนกันความร้อนของท่อไอเสีย และจุดอื่น ๆ ที่มีอุณหภูมิสูง

ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิทนต่อความร้อนฉนวน: 900°C

● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: มากถึง 400°C

วัสดุ ● โยเซรามิก: 65 ถึง 75%

● โยอินทรีย์: 15 ถึง 20%

● โยแก้ว: 5 ถึง 15%

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
302-0631	TSC-G2-50	3,019THB	50 x 30	2	1.5
302-0649	TSC-G2-100	5,527THB	100 x 30	2	3.0

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
302-0622	TSC-G2-R	44,641THB	1000 x 30	2	30

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Drawing



Example

Aluminium Foil Flame Resistant Felt Tape

คุณสมบัติ ● เทปกันไฟ ประกอบด้วยอลูมิเนียมฟอยล์และความร้อนและผ้าใยสังเคราะห์ทนไฟที่มีคุณสมบัติทนไฟและฉนวนความร้อนดีเยี่ยม ส่วนกลางเป็นผ้าใยแก้วทนความร้อนสูง

การใช้งาน ● สำหรับการทนความร้อน ฉนวน การเก็บความร้อนของสายเคเบิลและท่อ

ข้อมูลจำเพาะ ● ไม่เหนียว ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: ประมาณ 200°C (แนะนำให้ใช้ที่ 150°C)


วัสดุ ● ฟอยล์อลูมิเนียม ● เส้นใยแก้ว ● บุสสังเคราะห์ทนไฟ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-1533	TFA-21020	10,114THB	95 x 19	2.0	930
855-1534	TFA-41010	7,513THB	95 x 9	4.0	700

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO



Example

Carbon Tape (plain weave)

คุณสมบัติ ● ทนไฟได้เยี่ยม และสามารถใช้รับประกายไฟ/เศษแร่ ● มีความยืดหยุ่น สามารถดัดเข้ากับท่อได้โดยง่าย ● ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิว ● มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีอินทรีย์ สารมีด่าง อ่อนและกรดอ่อน ● ไม่มีเส้นใยที่เป็นอันตราย เช่น แร่ใยหินหรือ RCF (refractory ceramic fiber)

การใช้งาน ● สำหรับการเก็บรักษาความร้อน ● สำหรับการทำความเย็นทั่วทั้ง กั้นไฟ และเพิ่มความชื้น

ข้อมูลจำเพาะ ● ทอลายขัด (Plain Weave) ● ไม่เหนียว ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: ประมาณ 200°C


วัสดุ ● เส้นใยคาร์บอน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
287-1726	TCT-50	3,447THB	50 x 30	1.2	0.97
287-1734	TCT-75	5,321THB	75 x 30	1.2	1.46
287-1742	TCT-100	7,046THB	100 x 30	1.2	1.95

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


TRUSCO
Drawing



THT Series (standard type)



Example



THHT Series (heat resistant type)



Example

Thermal Insulation Tube

คุณสมบัติ ● เป็นโฟมโพลีเอทิลีนที่ประสิทธิภาพการทำความร้อนที่ดีเยี่ยม

● สามารถทำได้ง่ายด้วยเทปชนิดสัมผัสเดียว

ข้อมูลจำเพาะ ● ประเภท Back Split ● ความหนา 10 มม.

วัสดุ ● ส่วนฉนวนกันความร้อน: โฟมโพลีเอทิลีน ● ส่วนผิว: เรซินโพลีเอทิลีน

● ส่วนแยก: ฟิล์มโพลีเอทิลีน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Standard Type

การใช้งาน ● ป้องกันการควบแน่นบนท่อจ่ายน้ำ ● ป้องกันอุณหภูมิที่ลดลงของท่อฝัง

ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิของท่อทำงานต่อเนื่อง: -40 ถึง 60°C

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter (mm)	Compatible Pipe	Weight (g)
447-3663	THT-13P	153THB	18	PVC Pipe VP13, Steel Pipe GP10A, Construction Copper Tube 5/8B	125
447-3671	THT-16P	168THB	22	PVC Pipe VP16, Steel Pipe GP15A, Construction Copper Tube 3/4B	138
447-3680	THT-20P	185THB	26	PVC pipe VP20	151
447-3698	THT-25P	212THB	32	PVC pipe VP25	171
447-3701	THT-30P	262THB	38	PVC pipe VP30	192
447-3710	THT-40P	305THB	49	PVC Pipe VP40, Steel Pipe GP40A	233
447-3728	THT-50P	347THB	61	PVC Pipe VP50, Steel Pipe GP50A	245

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Heat Resistant Type

การใช้งาน ● การเดินท่อน้ำร้อน ● การเดินท่อที่มีความร้อน

● ฉนวนความร้อนที่ใช้ในงานเช่น การเดินระบบท่อปรับอากาศ

ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิของท่อทำงานต่อเนื่อง: -40 ถึง 100°C

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter (mm)	Compatible Pipe	Weight (g)
447-3621	THHT-25P	317THB	32	PVC pipe VP25	171
447-3639	THHT-30P	403THB	38	PVC pipe VP30	192
447-3647	THHT-40P	469THB	49	PVC Pipe VP40, Steel Pipe GP40A	233
447-3655	THHT-50P	530THB	61	PVC Pipe VP50, Steel Pipe GP50A	245

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย