

2027 Lifting Clamps•Slings•Lashing Belts

Lifting
ClampsChain
Slings

Hooks

Eye
Bolts




Shackles

Pulleys

Wire
Rope
SlingsBelt
SlingsRound
SlingsCargo
NetsLoad
HuggersTruck
Rails

TAIYO SEKI IRON WORKS

TAIYO

2WRS Type
(bifilar suspension)4WRS Type
(quadrifilar suspension)

Sling Set(wire type)

คุณสมบัติ ●การใช้ตะขอรูปตัว V ช่วยป้องกัน “การหลุดออกเนื่องจากการตึงขึ้น” ของสลัด ทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
การใช้งาน ●ใช้กับสลิงในงานก่อสร้างและในระบบโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

2-point suspension

Order Unit: 1 Set

TAIYO SEKI IRON WORKS Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per set)	Basic Working Load (t)	Wire Diameter (mm)	Reach (m)	Hyper Ring Dimension (mm)	V Hook Dimension (mm)	Weight (kg)
473-0224	2WRS 1TX1	6,063THB	1.0	9	1.0	100	15 30 40 19 8 25 108	2.09
473-0232	2WRS 1TX1.5	5,899THB	1.0	9	1.5	100	15 30 40 19 8 25 108	2.36
473-0241	2WRS 1TX2	6,280THB	1.0	9	2.0	100	15 30 40 19 8 25 108	2.63
473-0259	2WRS 2TX1	9,961THB	2.0	14	1.0	140	20 33 45 25 11 30 123	5.26
473-0305	2WRS 3.2TX2	15,374THB	3.2	16	2.0	160	24 37 50 30 13 35 143	9.61

4-point suspension

Order Unit: 1 Set


Order Code	Item No.	Price (per set)	Basic Working Load (t)	Wire Diameter (mm)	Reach (m)	Hyper Ring Dimension (mm)	V Hook Dimension (mm)	Weight (kg)
473-0411	4WRS 1.6TX1	11,590THB	1.6	9	1.0	140	20 30 40 19 8 25 108	4.39
473-0429	4WRS 1.6TX1.5	11,900THB	1.6	9	1.5	140	20 30 40 19 8 25 108	4.93

TRUSCO

Com Drawing



TRS8-20



Item No.	A	B	C	D
TRS5	190	25	27	14
TRS8	190	27	27	15

(unit: mm)

Lifting Rope Sling

คุณสมบัติ ●เนื่องจากด้านนอกเป็นลวดหรือใยผ้า จึงไม่ทำลายพื้นผิว
การใช้งาน ●การยกและการห้อยของท่อเคลือบและท่อเหล็กกล้าที่ไม่ต้องการให้เกิดความเสียหาย
ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิในการทำงาน: 100°C หรือต่ำกว่า
วัสดุ ●แกน: โพลีเอสเตอร์ ●เส้นด้ายที่ใช้ท่อ: โพลีเอสเตอร์ ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Load (t) (vertical suspension)	Total Length (m)	Rope Diameter (mm)	Weight (g)
287-0363	TRS5-15	694THB	0.50	1.5	13	180
287-0371	TRS5-20	817THB	0.50	2.0	13	240
287-0380	TRS5-25	953THB	0.50	2.5	13	300
287-0398	TRS5-30	1,073THB	0.50	3.0	13	360
287-0401	TRS5-35	1,210THB	0.50	3.5	13	420
287-0410	TRS5-40	1,346THB	0.50	4.0	13	480
287-0428	TRS8-15	823THB	0.80	1.5	15	300
287-0436	TRS8-20	983THB	0.80	2.0	15	400
287-0444	TRS8-25	1,126THB	0.80	2.5	15	500
287-0452	TRS8-30	1,300THB	0.80	3.0	15	600
287-0461	TRS8-35	1,473THB	0.80	3.5	15	700
287-0479	TRS8-40	1,633THB	0.80	4.0	15	800

TRUSCO

Com Drawing

SP-92
(without metal fitting)

Diameter (mm)	6	9
A Eye Standard Diameter (mm)	50	75

Rope Sling "Safety Power Rope"

คุณสมบัติ ●วัสดุหลัก IZANAS-SK-60R เป็นเส้นใยที่เบาที่สุดแต่แข็งแรงที่สุด มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อเทียบเส้นใยคุณภาพสูงประเภทเดียวกัน เป็นวัสดุสมัยใหม่ที่มีคุณสมบัติต้านการฉีกขาดและความทนทานต่อสารเคมี มีสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา ลอยบนน้ำได้ มีความทนทานต่อการโค้งงอและเสียดสีมากกว่าเส้นใยอะรามิด 10 เท่า

การใช้งาน ●งานยกท่อเหล็กกล้า

ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิในการทำงาน: 80°C หรือต่ำกว่า

วัสดุ ●แกน: IZANAS-SK-60 ●ผ้าพื้นผิว: โพลีเอสเตอร์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Load (t) (vertical suspension)	Total Length (m)	Rope Diameter (mm)	Weight (g)
117-5416	SP-61	1,344THB	0.15	1	6	60
117-5424	SP-62	1,673THB	0.15	2	6	90
117-5432	SP-63	2,131THB	0.15	3	6	120
117-5441	SP-64	2,533THB	0.15	4	6	150
117-5459	SP-65	2,696THB	0.15	5	6	180
117-5467	SP-91	2,136THB	0.38	1	9	160
117-5475	SP-92	2,604THB	0.38	2	9	230

TRUSCO

Com Drawing

SP-92C
(with brackets on both ends)

Diameter (mm)	6	9
A Eye (course) Inner Diameter (mm)	28	37
B Eye (course) Inner Diameter (mm)	22	28

Rope Sling "Safety Power Rope"

คุณสมบัติ ●วัสดุหลัก IZANAS-SK-60R เป็นเส้นใยที่เบาที่สุดแต่แข็งแรงที่สุด มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อเทียบเส้นใยคุณภาพสูงประเภทเดียวกัน เป็นวัสดุสมัยใหม่ที่มีคุณสมบัติต้านการฉีกขาดและความทนทานต่อสารเคมี มีสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา ลอยบนน้ำได้ มีความทนทานต่อการโค้งงอและเสียดสีมากกว่าเส้นใยอะรามิด 10 เท่า

การใช้งาน ●งานยกท่อเหล็กกล้า

ข้อมูลจำเพาะ ●มีข้อต่อโลหะที่ทั้งสองด้าน

●อุณหภูมิในการทำงาน: 80°C หรือต่ำกว่า

วัสดุ ●แกน: IZANAS-SK-60 ●ผ้าพื้นผิว: โพลีเอสเตอร์

●ส่วนโลหะ: เหล็กกล้า (ชุบนิโครม)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Load (t) (vertical suspension)	Total Length (m)	Rope Diameter (mm)	Weight (g)
117-5548	SP-61C	1,671THB	0.15	1	6	150
117-5572	SP-64C	2,791THB	0.15	4	6	250
117-5599	SP-91C	2,484THB	0.38	1	9	300
117-5602	SP-92C	3,189THB	0.38	2	9	380

2027

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม