

Lifting Clamps•Slings•Lashing Belts

2032

TAMURASOHGYO



Good Draining Water



Acid-resistant Draining Water Sling (endless type)

คุณสมบัติ

- กรดจะไม่ตกค้างที่สายพาน มันจึงสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน
- การรวมตัวกันของสารละลายในถังดองลดลง รักษาความบริสุทธิ์
- มีการเติมของเหลวเล็กน้อย ประสิทธิภาพในการดองเพิ่มขึ้นอย่างมาก

วัสดุ

- โพลีโพรพิลีน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


TAMURASOHGYO

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Load (t)	Total Length (m)	Belt Dimension (mm) W x Thickness	Weight (kg)
390-3109	MPWN1000200	4,603THB	1.00	2.0	48 x 10	1.51
390-3117	MPWN1000250	5,033THB	1.00	2.5	48 x 10	1.87
390-3125	MPWN1000300	5,464THB	1.00	3.0	48 x 10	2.25
390-3141	MPWN1250200	4,836THB	1.25	2.0	50 x 10	1.58
390-3150	MPWN1250250	5,297THB	1.25	2.5	50 x 10	1.95
390-3168	MPWN1250300	5,761THB	1.25	3.0	50 x 10	2.35
390-3184	MPWN1500200	5,033THB	1.50	2.0	50 x 12	1.64
390-3192	MPWN1500250	5,530THB	1.50	2.5	50 x 12	2.03

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Load (t)	Total Length (m)	Belt Dimension (mm) W x Thickness	Weight (kg)
390-3206	MPWN1500300	6,027THB	1.50	3.0	50 x 12	2.45
390-3214	MPWN1500400	7,021THB	1.50	4.0	50 x 12	3.24
390-3222	MPWN2000200	6,226THB	2.00	2.0	50 x 16	1.77
390-3231	MPWN2000250	6,954THB	2.00	2.5	50 x 16	2.19
390-3249	MPWN2000300	7,683THB	2.00	3.0	50 x 16	2.65
390-3257	MPWN2000400	9,139THB	2.00	4.0	50 x 16	3.48
390-3176	MPWN1250400	6,689THB	1.25	4.0	50 x 10	3.12
390-3133	MPWN1000400	6,326THB	1.00	4.0	48 x 10	3.00

TAIYO SEIKI IRON WORKS






2ILS Type (bifilar suspension)



4ILS Type (quadrifilar suspension)

L	B	D	I	b	d	L1
270	90	19	120	70	14	150
300	95	22	140	80	17	160
360	120	30	160	95	22	200



Sling Set (fiber belt type)

คุณสมบัติ

- เบาและนุ่มเนื่องจากใช้สังกะสีเคลือบ ทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น
- โดยการใช้แทนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในใหญ่ สามารถจัดการของขนาดใหญ่ได้และงานสลิงจะทำงานง่ายขึ้น

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

2-point suspension

Order Unit: 1 Set

TAIYO SEIKI IRON WORKS Co., Ltd


Order Code	Item No.	Price (per set)	Basic Working Load (t)	Reach (m)	Hyper Ring Dimension (mm) a	b	c	d	e	f	g	p	Weight (kg)
473-0119	2ILS 1TX1	4,546THB	1.0	1.0	100	15	30	40	19	8	25	108	1.56
473-0127	2ILS 1TX1.5	4,980THB	1.0	1.5	100	15	30	40	19	8	25	108	1.76
473-0135	2ILS 1TX2	5,413THB	1.0	2.0	100	15	30	40	19	8	25	108	1.96
473-0143	2ILS 2TX1	6,930THB	2.0	1.0	140	20	33	45	25	11	30	123	3.15
473-0151	2ILS 2TX1.5	7,579THB	2.0	1.5	140	20	33	45	25	11	30	123	3.43
473-0160	2ILS 2TX2	8,120THB	2.0	2.0	140	20	33	45	25	11	30	123	3.70
473-0178	2ILS 3.2TX1	12,559THB	3.2	1.0	160	24	37	50	30	13	35	143	5.51
473-0186	2ILS 3.2TX1.5	13,350THB	3.2	1.5	160	24	37	50	30	13	35	143	5.93
473-0194	2ILS 3.2TX2	15,374THB	3.2	2.0	160	24	37	50	30	13	35	143	6.35
473-0208	2ILS 5TX1.5	21,653THB	5.0	1.5	200	30	46	60	36	16	42	171	10.50
473-0216	2ILS 5TX2	23,386THB	5.0	2.0	200	30	46	60	36	16	42	171	11.20

4-point suspension

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Basic Working Load (t)	Reach (m)	V Hook Dimension (mm) c	d	e	f	g	p	Weight (kg)
473-0330	4ILS 1.6TX1	11,260THB	1.6	1.0	30	40	19	8	25	108	4.0
473-0348	4ILS 1.6TX1.5	12,234THB	1.6	1.5	30	40	19	8	25	108	4.4
473-0356	4ILS 1.6TX2	13,101THB	1.6	2.0	30	40	19	8	25	108	4.8
473-0364	4ILS 3.2TX1	15,916THB	3.2	1.0	33	45	25	11	30	123	7.1
473-0372	4ILS 3.2TX1.5	17,214THB	3.2	1.5	33	45	25	11	30	123	7.6
473-0381	4ILS 3.2TX2	18,406THB	3.2	2.0	33	45	25	11	30	123	8.2
473-0399	4ILS 5TX1.5	33,020THB	5.0	1.5	37	50	30	13	35	143	14.7
473-0402	4ILS 5TX2	35,729THB	5.0	2.0	37	50	30	13	35	143	15.5

Shirai



Specification of Reinforcing Cylinder and Guidelines for Selection (belt sling)

Type	Thickness of Use Surface t	R=0	R≤1	1<R≤3	3<R≤5	5<R<10
BMT	2mm	x	x	x	△	○
SMT	4mm	x	△	△	△	○

*For △, please use the working load by setting at 80% .
 *For ▲, please use the working load by setting at 50%.

Reinforcing Cylinder (for belt sling)

การใช้งาน

- อุปกรณ์ป้องกันแรงดัน วัสดุกันกระแทก เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

- แบบ Bonding Tape

วัสดุ

- โนลอน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TORAY INTERNATIONAL, INC

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Belt Width (mm)	Total Length (m)	Pad Dimension (mm) Effective Developed W x Thickness	Weight (g)
361-7866	BMT-BE25X0.5-S	376THB	25	0.5	75 x 2	90
361-7874	BMT-BE35X0.5-S	477THB	35	0.5	105 x 2	130
361-7882	BMT-BE50X0.5-S	477THB	50	0.5	125 x 2	130
361-7891	BMT-BE75X0.5-S	573THB	75	0.5	165 x 2	160
361-7840	BMT-BE100X0.5-S	769THB	100	0.5	235 x 2	250
361-7858	BMT-BE150X0.5-S	967THB	150	0.5	330 x 2	330
361-8048	SMT-BE25X0.5-S	869THB	25	0.5	125 x 4	240
361-8056	SMT-BE35X0.5-S	1,097THB	35	0.5	125 x 4	240
361-8064	SMT-BE50X0.5-S	1,097THB	50	0.5	150 x 4	330
361-8072	SMT-BE75X0.5-S	1,374THB	75	0.5	185 x 4	400
361-8021	SMT-BE100X0.5-S	1,606THB	100	0.5	235 x 4	480
361-8030	SMT-BE150X0.5-S	2,061THB	150	0.5	340 x 4	630

ข้อควรระวัง

- เมื่อโหลดมีการสั่นไหวออกด้านข้าง ของกระบอกเสริมแรงอาจเกิดอุบัติเหตุ



Please do not hang loads with sharp corners without padding. There is a danger of leading to serious accidents.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

2032