

WEC-9060BK

Replacement Caster

Caster Diameter	Flexible
Φ 107	ALG-107NRB/E

Resin Platform Dolly "Eco Flat Carriage" (air caster/gray tire specification)

- คุณสมบัติ
- มีรูยึดตัวจับตรงกลาง ทำให้ขนย้ายได้
 - ใช้ล้อยางสลับ Φ 100 มม. ทำให้มีน้ำหนักเบาสำหรับการปรับปรุงความสามารถในการทำงาน
- ข้อมูลจำเพาะ
- ผลิตภัณฑ์ประกอบสำเร็จ
 - ลูกล้อแบบหมุนเดี่ยวได้ x 4
- วัสดุ
- แท่นบรรทุกของ: โพลีโพรพิลีน (PP)/ท่อเหล็กกล้าปรับปรุงผิว
 - ฐานรองรับลูกล้อ: เหล็กกล้าพิเศษเป็นวัสดุใหม่
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

WAKOPALLET Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Equal Load (kg)	L x W x H (mm)	Caster Diameter (mm)	Weight (kg)
342-9431	WEC-9060BK	8,527THB	300	900 x 600 x 160	107	8



MP-6839G-100 (rubber wheel)

Replacement Caster

Caster Diameter	Flexible
Φ 100	TYSG-100RH



MP-6839N-100 (nylon wheel)

Replacement Caster

Caster Diameter	Flexible
Φ 100	TYSG-100N



MP-6839U-100 (urethane wheel)

Replacement Caster

Caster Diameter	Flexible
Φ 100	TYSG-100NU



MP-6839SU-100

Concatenated Type Resin Platform Dolly "Multi-Carry 'Renketsu-Kun' ®"

- ข้อมูลจำเพาะ
- ผลิตภัณฑ์ประกอบสำเร็จ
 - ลูกล้อแบบหมุนเดี่ยวได้ x 4
 - แท่นบรรทุกของ: โพลีโพรพิลีน (PP)
 - ฐานรองรับลูกล้อ: เหล็กกล้า
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Rubber Wheel

วัสดุ

● ล้อ: ยาง

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Equal Load (kg)	Color	L x W x H (mm)	Caster Diameter (mm)	Weight (kg)
510-0925	MP-6839G-100	2,357THB	150	Green	680 x 390 x 148	100	4.5

Nylon Wheel

วัสดุ

● ล้อ: ไนลอน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Equal Load (kg)	Color	L x W x H (mm)	Caster Diameter (mm)	Weight (kg)
510-0933	MP-6839N-100	2,357THB	150	Green	680 x 390 x 148	100	3.8

Urethane Vehicle

วัสดุ

● ล้อ: ยูรีเทน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Equal Load (kg)	Color	L x W x H (mm)	Caster Diameter (mm)	Weight (kg)
510-0941	MP-6839U-100	2,606THB	150	Green	680 x 390 x 148	100	3.9

Concatenated Type Resin Platform Dolly "Multi-Carry 'Renketsu-Kun'®" (urethane car/stainless steel bracket fittings)


- คุณสมบัติ
- ชุดข้อต่อเหล็กทรงรับเหล็กกล้าไร้สนิมทนน้ำและทนน้ำมัน และลูกล้อยูรีเทนทนการสึกหรอ
- ข้อมูลจำเพาะ
- ผลิตภัณฑ์ประกอบสำเร็จ
 - ลูกล้อแบบหมุนเดี่ยวได้ x 4
 - แท่นบรรทุกของ: โพลีโพรพิลีน (PP)
 - ฐานรองรับลูกล้อ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
 - ล้อ: ยูรีเทน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Replacement Caster

Caster Diameter	Flexible
Φ 100	TYSUSSG-100NU

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Equal Load (kg)	Color	L x W x H (mm)	Caster Diameter (mm)	Weight (kg)
510-0950	MP-6839SU-100	4,131THB	150	Green	680 x 390 x 148	100	3.4



MP-H (handle set)



Two piece fixed metal fittings are used.

Option for Concatenated Type Resin Platform Dolly "Multi-Carry 'Renketsu-Kun'®"

- คุณสมบัติ
- สามารถใช้เป็นรถเข็นด้วยมือโดยการประกอบตัวจับ
 - ใช้ตัวจับได้แม้เชื่อมต่อรถเข็น 2 คัน
- วัสดุ
- เหล็กกล้า
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Handle fixed metal fittings only

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Weight (kg)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
504-2437	MP-H	2,177THB	Handle x 1, Handle Fixed Metal Fittings x 1	2.2	509-2353	MP-HK	270THB	375

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย