

209 Test Instruments

Multimeters

Crankmeters

Insulation Resistance Testers

Detectors

Phase Detectors

Cable Locators

Static Electricity Meters

Thermometers, Hygrometers

Heat Sensor/Measuring Instruments

UV Measuring Equipments

Illuminometers

Wind Gauges

Test Instruments for Environments

Gas Detectors

Water Measuring Instruments

Vibration Meters, Tacho Meters

Hardness Testers

Coating Thickness Meters, Detectors

Flowmeters

Pressure Gauges

Stopwatches, Timers

Balances

Tension Gauges

Torque Equipments

Yokogawa

YOKOGAWA



CL-120

Mini Clamp-On Tester

คุณสมบัติ

- เป็น AC แคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็กมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบา มีการวัดเป็นแบบ MEAN
- มีฟังก์ชัน Data Hold คงค้างค่าที่แสดงเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่าการวัด
- มาตรฐานความปลอดภัยรองรับ: Conforms EN 61010-1, EN 61010-2-032
- ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยใช้ปากแคลมป์คล้องสายนำไฟฟ้า
- มีความแม่นยำ 2% ที่ย่านการวัด 200A (50/60Hz)
- จอแสดงผลค่าตัวเลขสูงสุด 1999 count
- ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า LR-44x2 (3V) or SR-44x2

ประเทศที่ผลิต

• ไทย

Order Unit: 1 Pcs

Yokogawa (Thailand) Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	WxHxD (mm)	AC Current (A)	Diameter of Measurable Conductor (mm)	Weight (g)
239-9415	CL-120	5,760THB	59x210x40	200	24	400

Yokogawa

YOKOGAWA



CL-220

AC/DC Clamp-On Tester

คุณสมบัติ

- เป็น AC/DC แคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็กมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบา มีการวัดเป็นแบบ MEAN
- มีฟังก์ชัน Data Hold คงค้างค่าที่แสดงเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่าการวัด และ Sleep function เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
- ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ทั้งกระแสสลับ (ACA) และกระแสตรง (DCA) โดยใช้ปากแคลมป์คล้องสายนำไฟฟ้า
- มีความแม่นยำ 1.0% ที่ย่านการวัด 40A (50/60Hz)
- จอแสดงผลค่าตัวเลขสูงสุด 3999 count
- ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า LR-44x2 (3V) or SR-44x2

ประเทศที่ผลิต

• ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Yokogawa (Thailand) Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	WxHxD (mm)	DC Current (A)	AC Current (A)	Diameter of Measurable Conductor (mm)	Weight (g)
239-9423	CL-220	14,460THB	59x147x25	300	300	24	100

Yokogawa

YOKOGAWA



CL-420

Clamp-On Process Meter

คุณสมบัติ

- เป็นแคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาสำหรับวัดกระแส 4-20mA หรือสัญญาณจาก Process Instruments
- มาตรฐานความปลอดภัยรองรับ: Conforms EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-032
- มีความแม่นยำ 0.2% ที่ย่านการวัดกระแส 20mA
- มีเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า DCV (10mV/mA) AE25
- จอแสดงผล LCD 4 หลัก ความเร็วในการตอบสนอง 1.5 วินาที
- ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า AA-size alkaline batteries (1.5V LR6) x4

ประเทศที่ผลิต

• ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Yokogawa (Thailand) Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	WxHxD (mm)	DC Current (mA)	Diameter of Measurable Conductor (mm)	Weight (g)
820-7457	CL-420	37,800THB	61x111x40	100	6	290

Yokogawa

YOKOGAWA



EY200

Digital Earth Tester

คุณสมบัติ

- เป็นเครื่องวัดค่าความต้านทานของดิน มีจอแสดงผลแบบตัวเลข
- มีสวิตช์เลือกฟังก์ชันการทดสอบได้ถึง 3 ย่านวัด และมีย่านการวัดค่า Earth Voltage
- มาตรฐานความปลอดภัยตาม IEC 61557 และมี IP54 เหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศที่เลวร้าย
- ใช้สำหรับทดสอบค่าความต้านทานของดิน ในระบบ Power distribution line, ระบบการเดินสายไฟในอาคาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น
- จอแสดงผล LCD เป็นแบบตัวเลขแสดงค่าสูงสุด 1999 หลัก

ข้อมูลจำเพาะ

- มีความแม่นยำ 2%
- สภาพแวดล้อมการใช้งาน 0-40 องศา และ 85%RH

ประเทศที่ผลิต

• ไทย

Order Unit: 1 Pcs

Yokogawa (Thailand) Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	WxHxD	Earth Resistance (Ω)	Earth Voltage (V)	Weight (g)
392-5382	EY200	39,210THB	105x158x70	20/200/2000	200	550

YOKOGAWA

YOKOGAWA



MY600

Digital Insulation Tester

คุณสมบัติ

- เป็นเครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวนที่มีขนาดเล็กและจอแสดงผลแบบตัวเลข
- มีฟังก์ชันการทดสอบให้เลือกได้ถึง 6 ย่านวัด และมีย่านการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและความต้านทานต่ำ
- เครื่องมีการออกแบบความปลอดภัย Double-action safety mechanism ที่ใช้ในการทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 1000V
- มีย่านการทดสอบสูงสุดที่ 1000V/4000MΩ
- มีฟังก์ชัน Automatic discharge และหน่วยความจำได้ถึง 20
- ค่าจอแสดงผล LCD 3 1/2 หลัก แสดงค่าตัวเลขสูงสุด 4000 count
- ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า AA (R6P) batteries x4

ประเทศที่ผลิต

• จีน

Order Unit: 1 Pcs

Yokogawa (Thailand) Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	WxHxD (mm)	Rating Measuring Voltage (MΩ)	AC Voltage (V)	Resistance (Ω)	Weight (g)
139-0006	MY600	48,350THB	156x97x46	25V/200M, 250V/200, 500V/2000, 1000V/2000	0-600	400	490

209

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม