



Phase Detector(non-contact type)

- คุณสมบัติ
- สามารถทำการวัดจากผิวของฉนวนได้อย่างปลอดภัย
- ข้อมูลจำเพาะ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำที่ใช้ในการวัด: 2.4 ถึง 30 มม.
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบ AA (LR6) 4 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Operating Voltage Range
479-6632	KEW8035	9,277THB	AC70 to 1000V



LAN Cable Hitester

- คุณสมบัติ
- เครื่องมือทดสอบสาย LAN ที่แสดงได้ถึง จุดที่ขาดการเชื่อมต่อ
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA (LR6) 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 - อุปกรณ์ต่อปลายสาย (9690)
 - กล้องบรรจุ (สำหรับคล้องกับเข็มขัด)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HIOKI E.E. CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Length Measurement (m)
326-1018	3665	24,051THB	2 to 300



Operation Part




Cable Ferret "Power Tracer"

- ข้อมูลจำเพาะ
- ขนาด: 68 x 25 x 116 มม. (ทรานส์มิเตอร์), 68 x 22 x 149 มม. (เครื่องรับสัญญาณ)
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้ 9V (006P) 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 - คลิปปากจระเข้ 2 ชิ้น
 - แคลมป์ส่งผ่านแบบไม่สัมผัส PC-6
 - ที่ชาร์จแบตเตอรี่ความเร็วสูงแบบ 006P
 - โปสต์สำหรับทางออก
 - แบตเตอรี่ Ni-MH 2 ก้อน
 - สายไฟสำหรับต่อสายดิน
 - รหัสของอะแดปเตอร์แบบปลั๊กเสียบ
 - กล้องบรรจุเฉพาะ
 - ปลอกท่อ
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

GOODMAN

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Depth (m)	Search Distance (km)	Voltage
480-8592	PTR600	71,600THB	to 3	to 7	AC 0 to 600V/DC 0 to 300V



Static Electricity Meters

- การใช้งาน
- ระบุสถานที่ที่เกิดไฟฟ้าสถิต
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้ 9V (006P) 1 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 - ความคลาดเคลื่อนในการวัด: $\pm 10\%$ (ค่าที่แสดง)
 - ระยะที่ทำการวัด: 25 มม. ± 0.5
- อุปกรณ์เสริม
- แผ่นวัดความสมดุลของไอออน
 - สายดินจำเพาะ 1 เมตร
 - เคสอ่อน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SIMCO JAPAN, INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement range (kV)	W x D x H (mm)
485-6333	FMX-004	32,509THB	0 to 30	73 x 25 x 115



Antistatic Shoes with Wrist Strap Checker

- การใช้งาน
- ใช้ยืนยันค่าความต้านทานไฟฟ้าของรองเท้าและสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบ AA 4 ก้อน หรือ AC adapter (AC100V)
 - ฟังก์ชันตรวจสอบสายรัดข้อมือ: ค่าขีดจำกัดบน: 10MΩ ค่าขีดจำกัดล่าง: 0.75MΩ
 - ฟังก์ชันตรวจสอบรองเท้า: ค่าการตัดสินใจสามารถเปลี่ยนได้ทั้งค่าขีดจำกัดบนและค่าขีดจำกัดล่าง (ค่าขีดจำกัดบน: 10MΩ, 100MΩ, 1000MΩ) (ค่าขีดจำกัดล่าง: 0.1MΩ, 1MΩ)
- อุปกรณ์เสริม
- AC adapter
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

MIDORI ANZEN Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per set)	W x D x H (mm)	Shoe Side Electrode Part W x D x H (mm)
408-7976	MES-300	49,444THB	200 x 40 x 130	160 x 350 x 35

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย