



### Heatstroke Index Monitor "MIHARINBO"

- คุณสมบัติ
- ให้สัญญาณเตือน heat stroke โดยเสียงเตือนและไฟ LED
- การใช้งาน
- สำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน โรงงาน (เหล็กและเหล็กกล้า การหล่อ อาหาร และอื่นๆ) งานทำถนน งานก่อสร้าง และการทำฟาร์ม
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ (CR2032) 1 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
  - ช่วงการตั้งค่าการเตือน heat stroke: 21 ถึง 60°C


ประเทศที่ผลิต

● จีน

Order Unit: 1 Pcs

A&amp;D Co.Ltd.

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Heat Stroke Index Display Range (°C) | Measurement Range Temperature (°C) Humidity (%RH) | Min Display Heatstroke Index (°C) Temperature (°C) Humidity (%RH) |
|------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 390-6094   | AD5688   | 1,734THB        | 0 to 60                              | 0 to 50 20 to 90                                  | 1 0.1 1                                                           |



### Digital Thermo-Hygrometer

- คุณสมบัติ
- มีฟังก์ชันการเตือนที่ส่งเสียงเตือนตามค่า WBGT ที่กำหนด
- ข้อมูลจำเพาะ
- รายการที่วัด: อุณหภูมิ ความชื้น
  - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
  - อุณหภูมิที่ต่ำสุดที่แสดง: 0.1°C
  - ความชื้นต่ำสุดที่แสดง: 1% RH

ประเทศที่ผลิต

● จีน

Order Unit: 1 Pcs

SATO KEIRYOUKI MFG, Co.Ltd.

| Order Code | Item No.   | Price (per pcs) | Measurement Range Temperature (°C) Humidity (%RH) |
|------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 764-8910   | PC-7980GTI | 2,091THB        | -9.9 to 50 20 to 90                               |



### WBGT Monitor

- คุณสมบัติ
- แสดงค่า WBGT สำหรับ heat stroke, อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์ และเวลาในเวลาเดียวกัน
  - สามารถทำการติดตั้งได้ 2 วิธี ทั้งยึดกับผนังและใช้ขาตั้งบนพื้นโต๊ะ
- การใช้งาน
- สำหรับการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน โรงเรียน โรงยิม และอื่นๆ
  - สำหรับการจัดการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AA 3 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)


ประเทศที่ผลิต

● จีน

Order Unit: 1 Pcs

A&amp;D Co.Ltd.

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Heat Stroke Index Display Range (°C) | Measurement Range Temperature (°C) Humidity (%RH) | Min Display Heatstroke Index (°C) Temperature (°C) Humidity (%RH) |
|------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 354-2416   | AD5693   | 4,590THB        | -2 to 60                             | 0 to 55 20 to 90                                  | 0.1 0.1 0.1                                                       |

CUSTOM  
CUSTOM

### Heat Stroke Index/Drying Index Checker

- คุณสมบัติ
- แจ้งเตือนระดับ heat stroke และความแห้งด้วยไฟ LED และเสียงเตือน
- การใช้งาน
- สำหรับการจัดการสุขภาพที่โรงงานหรือการทำงานในไซต์งาน
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ (CR2032) 1 ก้อน (จำหน่ายแยก)
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

CUSTOM

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Color | Heat Stroke Index Display Range (°C) | Measurement Range Temperature (°C) Humidity (%RH) | Min Display Heatstroke Index (°C) Temperature (°C) Humidity (%RH) |
|------------|----------|-----------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 421-2908   | HV-600P  | 977THB          | Pink  | -                                    | 0 to 50 20 to 90                                  | - 0.1 1                                                           |
| 421-2916   | HV-600W  | 977THB          | White | -                                    | 0 to 50 20 to 90                                  | - 0.1 1                                                           |



### WBGT Monitor

- คุณสมบัติ
- Hold function มีฟังก์ชันแสดงค่า MAX/MIN
- การใช้งาน
- ป้องกันการเกิด Heat Stroke
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง 9V 1 ก้อน (มีมาให้)
  - ช่วงการตั้งค่าการเตือน heat stroke: 20 ถึง 49.9°C
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

SATO KEIRYOUKI MFG, Co.Ltd.

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Heat Stroke Index Display Range (°C) | Measurement Range Temperature (°C) Black Ball Temperature (°C) Humidity (%RH) | Min Display Heatstroke Index (°C) Temperature (°C) Humidity (%RH) |
|------------|----------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 365-2084   | SK-150GT | 13,229THB       | 0 to 50                              | 0 to 50 0 to 80 10 to 95                                                      | 0.1 0.1 0.1                                                       |

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย