



TTS-01

Thermocouple Temperature Measurement	Measurement Range	Resolution
K Type (°C)	-100 to 1300	0.1
Measurement Item	Measurement Range	Resolution
Wind Speed (m/s)	0.4 to 30.0	0.1
Wind Speed (km/h)	1.4 to 108.0	0.1
Temperature (°C)	0 to 50	0.1
Humidity (%RH)	10 to 95	0.1
Illuminance (lx)	0 to 20000	1 (0 to 1999), 10 (other than left)



Multi-function Environmental Meter

(wind speed/temperature/humidity/thermocouple temperature/illuminance)

- การใช้งาน
- ใช้ในการวัดอุณหภูมิ/ความชื้น/ความเร็วลม/แสงสว่างในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและใช้ในงานการก่อสร้าง
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความแม่นยำในการวัดความเร็วลม: $\pm 3\% \text{ F.S. (0 ถึง 20 m/s)}$, $\pm 4\% \text{ F.S. (20.1 ถึง 30 m/s)}$
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบ 9V 1 ก้อน (จำหน่ายแยก)


ประเทศที่ผลิต

● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Wind Speed Range (m/s)	Resolution (m/s)
402-7361	TTS-01	10,867THB	0.4 to 30.0	0.1



PM-2.5C



ข้อควรระวัง

- ความเข้มข้น PM 2.5 แปรผันตามสิ่งที่อยู่รอบๆ บริเวณที่ทำการวัด จึงไม่สามารถรับประกันค่าดัชนีมาตรฐานได้

"PM 2.5 Checker"

- คุณสมบัติ
- จับฝุ่นด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดมากับเครื่อง LED (เขียว เหลือง แดง) จะแสดงความหนาแน่นมาตรฐานที่ PM 2.5
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียม DC5V (จ่ายไฟจาก micro USB ผ่าน AC adapter ทั่วไป)
 - เวลาชาร์จไฟ: ประมาณ 5 ชั่วโมง (อุปกรณ์เสริมของ AC ไม่มีให้) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องประมาณ 7 ชั่วโมง
 - อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน: 0°C ถึง 40°C, 80% RH หรือน้อยกว่า (โดยไม่มีการควบแน่น)
 - ความละเอียด (μg/m³)

ประเทศที่ผลิต

● จีน

Order Unit: 1 Pcs

CUSTOM

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Dust Particle Detection Size	Measurement range (μg/m³)	Measurement precision (μg/m³)
756-7413	PM-2.5C	5,061THB	Approx. 0.5 μm	Approx. 0 to 105 (9 displayed by classification with approx. 12 μg/m³ by nine LEDs)	± 12 (1 piece LED)



IG-331

Gross Checker

- คุณสมบัติ
- สามารถสลับระหว่างการวัด 60°/20°
- การใช้งาน
- สำหรับตรวจตราและวินิจฉัยพื้นผิวที่ผ่านการเคลือบ
 - สำหรับตรวจสอบรายการที่พิมพ์แล้ว
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความสามารถในการทำซ้ำ: ภายใน $\pm 5\% \text{ FS} \pm 1 \text{ digit}$
 - แหล่งให้แสงสว่าง: LED (ความยาวคลื่น: 890 นาโนเมตร)
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)


ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HORIBA, LTD

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range	Resolution	W x D x H (mm)
272-0612	IG-331	28,566THB	0 to 100	1	75 x 34 x 140



TSN-MN



With backlight

Simple Mini Sound Level Meter

- การใช้งาน
- วัดเสียงรบกวนของการขนส่ง บ้านเรือน โรงงาน และเสียงรบกวนของเครื่องจักร
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบ 9V 1 ก้อน (จำหน่ายแยก)
 - ลักษณะความถี่: A

ประเทศที่ผลิต

● จีน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement range (dB)	Resolution (dB)	Frequency Range (Hz)
787-9792	TSN-MN	3,857THB	30 to 130	0.1	31.5 to 8000



SL-1373SD

Sound Level Meter

- คุณสมบัติ
- เทอร์โมมิเตอร์ 4 ช่อง พร้อมฟังก์ชัน data logger และช่องใส่ SD (SD การ์ดจำหน่ายแยก)
- การใช้งาน
- วัดเสียงรบกวนที่โรงงาน และใช้ในงาน เป็นต้น
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 6 ก้อน (อุปกรณ์เสริม) หรือ AC adapter (จำหน่ายแยก)
- ประเทศที่ผลิต

● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

CUSTOM

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement range (dB)	Resolution (dB)	Frequency Range (Hz)
392-3673	SL-1373SD	20,364THB	30 to 130	0.1	31.5 to 8000

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย