



Hardness tester for rubbers and plastics (peak hold pointer type)

การใช้งาน • วัสดุที่สามารถใช้ได้: ยาง สายรัด ท่อยาง พลาสติกอ่อน และอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ • ประเภท A (เข็ม peak hold) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TECLOCK Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Spring Load Value (mN)	Measurement range (°)	Min Scale (°)	Push-button Shape
103-0248	GS-719G	23,386THB	550 to 8050	0 to 100	1	35° truncated conical shape




Hardness Tester for Rubber/Plastic

คุณสมบัติ • วัด 5 ตำแหน่งจากระยะ 6 มม.
หรือยาวกว่าในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและได้ค่าเฉลี่ย
การใช้งาน • วัสดุที่สามารถใช้ได้: วัดความแข็งของยาง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KORI SEIKI MFG. Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Spring Load Value (mN)	Measurement range (°)	Min Scale (°)	Push-button Shape
219-6085	KR-14A	16,241THB	550 to 8050	0 to 100	1	Diameter 1.25mm



Color	Display	Tester's Actual Hard Table	Color	Display	Tester's Actual Hard Table
Red	HRC40	HRC 40 to 42 HV 392 to 412	Green	HRC55	HRC 55 to 57 HV 595 to 633
Yellow	HRC45	HRC 45 to 47 HV 446 to 471	Blue	HRC60	HRC 60 to 62 HV 697 to 746
Yellow Green	HRC50	HRC 50 to 52 HV 513 to 544	Black	HRC65	HRC 65 to 67 HV 800 to 865

Hardness

การใช้งาน • เครื่องมือวัดที่ทดสอบประสิทธิภาพอย่างง่ายของความแข็ง ใช้ได้จนถึง HRC40-65
ข้อมูลจำเพาะ • หนึ่งชุดมี 6 ชิ้น
วัสดุ • เหล็กกล้าเครื่องมือผสม ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TSUBOSAN FILE Co. Ltd

Order Code	Item No.	Price (per set)	Total Length (mm)	File Part Length (mm)	File Diameter (mm)
333-3736	MA00600	3,291THB	175	65	4.3




Coating Thickness Meter

การใช้งาน • ใช้ในการตรวจสอบความหนาของสารเคลือบ
ข้อมูลจำเพาะ • โหมดการปรับเทียบ: การปรับเทียบแบบ 1 จุด และการปรับเทียบแบบ 2 จุด
• แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA 2 ก้อน (จำหน่ายแยก)
ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

CUSTOM

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement range (μm)	Resolution (μm)
491-7499	TG-01U	10,259THB	0 to 2000 (iron)	1
491-7502	TG-02U	13,944THB	0 to 2000 (iron) , 0 to 1000 (non-ferrous metal)	1



Compact Flowmeter (with needle valve)

การใช้งาน • ใช้ในการต่อรวมอุปกรณ์ • สำหรับการวัดการกำจัดแก๊ส
ข้อมูลจำเพาะ • ของไหลที่วัด: อากาศ ไนโตรเจน (N₂) และน้ำ (H₂O)
• ความแม่นยำ: FS±10% • สเกลที่ผลิต: 10: 1
• รับประกันความต้านทานความดัน: 0.5MPa
• อุณหภูมิที่ต้านทานความร้อน: 60°C
วัสดุ • ตัวเรือน: ทองเหลือง • การห่อ: ยางไนไตรล์ (NBR) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KOFLOC

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Flow Rate (L/min)	Connector Size	Weight (g)
336-1756	RK1710-AIR-1L/MIN	4,777THB	1	Rc1/8	250
336-1772	RK1710-AIR-5L/MIN	4,777THB	5	Rc1/8	250
336-1748	RK1710-AIR-10L/MIN	4,777THB	10	Rc1/8	250
336-1764	RK1710-AIR-20L/MIN	4,777THB	20	Rc1/8	250

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย