

KYOTO TOOL  
**KTC**



GEK085-X13

| Item No.   | Torque Precision   |                   |
|------------|--------------------|-------------------|
|            | Right Handed Screw | Left Handed Screw |
| GEK040-X13 | ± 4% + 1 digit     | ± 4% + 1 digit    |
| GEK085-X13 | ± 4% + 1 digit     | ± 4% + 1 digit    |

KYOTO TOOL  
**KTC**



GLK060

KYOTO TOOL  
**KTC**



GEK085-W36

| Item No.   | Torque Precision    |  |
|------------|---------------------|--|
|            | Lower Jaw Direction |  |
| GEK085-W36 | ± 3% + 1 digit      |  |
| GEK135-W36 | ± 3% + 1 digit      |  |
| GEK200-W36 | ± 3% + 1 digit      |  |

KYOTO TOOL  
**KTC**

Main Body  
(GEK030-C3)GEK030-C3  
(with small dedicated resin case)GEK030-C3-L  
(with large dedicated resin case)

| Item No.  | Torque Precision   |                   |
|-----------|--------------------|-------------------|
|           | Right Handed Screw | Left Handed Screw |
| GEK030-R2 | ± 4% + 1 digit     |                   |
| GEK030-C3 | ± 4% + 1 digit     |                   |
| GEK060-R3 | ± 3% + 1 digit     |                   |
| GEK085-R3 | ± 3% + 1 digit     |                   |
| GEK085-R4 | ± 3% + 1 digit     |                   |
| GEK135-R4 | ± 3% + 1 digit     |                   |
| GEK200-R4 | ± 3% + 1 digit     |                   |

\*For GEK030-C3A,  
2 to 2.98N/m: Right  
Screw/Left Screw  
± 12% + 1 digit  
to 5.98 N/m: Right  
Screw/Left Screw  
± 8% + 1 digit  
to 30N/m: Right  
Screw/Left Screw  
± 4% + 1 digit

## "Digi-Ratchet"™ (head replacement type)

คุณสมบัติ ● ใช้หน่วยวัด N·m  
(สามารถเปลี่ยนและแปลงเป็นหน่วยต่อไปนี้ได้: kgf/m, lbf/in, lbf/ft)  
การใช้งาน ● สำหรับงานขันแน่นและตรวจสอบ  
ข้อมูลจำเพาะ ● ทิศทางการไหล: ขวา, ซ้าย ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบเหรียญ (CR2354) 1 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)  
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No.   | Price (per pcs) | Torque Adjustable Range (N·m) | Min Scale (N·m) | Torque Precision |
|------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 374-5678   | GEK040-X13 | 12,537THB       | 8 to 40                       | 0.05            | ± 4% + 1 digit   |
| 392-1875   | GEK085-X13 | 12,537THB       | 17 to 85                      | 0.10            | ± 4% + 1 digit   |

Example



⚠ ข้อควรระวัง  
● ใช้ภายในช่วงของการวัด  
● ไม่เกินหน้า  
● เพื่อรักษาความเที่ยงตรงของการวัด  
แนะนำให้ทำการปรับเทียบแรงบิดเป็นระยะๆ

KYOTO TOOL Co.Ltd.

## "Digi-Ratchet"™ Screwdriver type

คุณสมบัติ ● ใช้หน่วยวัด cN·m และ N·m (สามารถเปลี่ยนและแปลงเป็นหน่วยต่อไปนี้ได้: kgf/m, ozf/in, lbf/in, lbf/ft)  
การใช้งาน ● สำหรับงานขันแน่นที่ใช้แรงบิดต่ำพิเศษ  
ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรงของแรงบิด: ± 3% + 1 หลัก  
● ทิศทางการไหล: ขวา, ซ้าย  
● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบเหรียญ (CR2354) 1 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)  
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Torque Adjustable Range (N·m) | Min Scale (N·m) | Input Drive (mm) |
|------------|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 470-1364   | GLK060   | 10,437THB       | 0.12 to 0.60                  | 0.0005          | 6.3              |
| 470-1372   | GLK250   | 10,437THB       | 0.50 to 2.50                  | 0.0010          | 6.3              |
| 469-5623   | GLK500   | 10,437THB       | 1.00 to 5.00                  | 0.0010          | 6.3              |

KYOTO TOOL Co.Ltd.

## "Digi-Ratchet"™ (adjustable wrench type)

คุณสมบัติ ● ใช้หน่วยวัด N·m (สามารถเปลี่ยนและแปลงเป็นหน่วยต่อไปนี้ได้: kgf/m, lbf/in, lbf/ft)  
การใช้งาน ● นอกจากงานขันแน่นทั่วไปแล้ว ยังใช้สำหรับงานวิจัยและการตรวจสอบ  
● สำหรับงานเดินท่อที่ไม่สามารถใช้ประแจกระบอก  
หรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันได้  
ข้อมูลจำเพาะ ● ทิศทางการไหล: ไปทางปากวัดล่าง ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบเหรียญ (CR2354) 1 ก้อน (อุปกรณ์เสริม) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No.   | Price (per pcs) | Torque Adjustable Range (N·m) | Min Scale (N·m) | Head Width (mm) | Total Length (mm) |
|------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 342-9385   | GEK085-W36 | 11,483THB       | 17 to 85                      | 0.1             | 69              | 275.2             |
| 342-9393   | GEK135-W36 | 12,794THB       | 27 to 135                     | 0.1             | 69              | 381.2             |
| 342-9407   | GEK200-W36 | 16,731THB       | 40 to 200                     | 0.2             | 69              | 581.2             |

⚠ ข้อควรระวัง  
● ใช้ภายในช่วงของการวัด  
● ไม่เกินหน้า  
● เพื่อรักษาความเที่ยงตรงของการวัด  
แนะนำให้ทำการปรับเทียบแรงบิดเป็นระยะๆ  
● รูปร่างที่ถูกขันแน่นที่การวัดความ  
เที่ยงตรงสำหรับรูปทรงเหลี่ยม

KYOTO TOOL Co.Ltd.

## "Digi-Ratchet"™

คุณสมบัติ ● ใช้หน่วยวัด N·m (สามารถเปลี่ยนและแปลงเป็นหน่วยต่อไปนี้ได้: kgf/m, lbf/in, lbf/ft)  
การใช้งาน ● เครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์วิเคราะห์รถยนต์  
และอุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่างๆ  
ข้อมูลจำเพาะ ● ทิศทางการไหล: ขวา, ซ้าย ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบเหรียญ (CR2354) 1 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)  
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

### With small exclusive resin case

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No.   | Price (per pcs) | Torque Adjustable Range (N·m) | Min Scale (N·m) | Input Drive (mm) | Total Length (mm) |
|------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 392-1867   | GEK030-R2  | 10,661THB       | 6 to 30                       | 0.02            | 6.3              | 211               |
| 397-8486   | GEK030-C3A | 12,166THB       | 2 to 30                       | 0.02            | 9.5              | 211               |
| 337-4734   | GEK030-C3  | 10,661THB       | 6 to 30                       | 0.02            | 9.5              | 211               |
| 337-4742   | GEK060-R3  | 10,437THB       | 12 to 60                      | 0.05            | 9.5              | 217               |
| 337-4751   | GEK085-R3  | 9,843THB        | 17 to 85                      | 0.10            | 9.5              | 271               |
| 337-4769   | GEK085-R4  | 10,499THB       | 17 to 85                      | 0.10            | 12.7             | 274               |
| 337-4777   | GEK135-R4  | 12,959THB       | 27 to 135                     | 0.10            | 12.7             | 380               |
| 337-4785   | GEK200-R4  | 16,916THB       | 40 to 200                     | 0.20            | 12.7             | 580               |

⚠ ข้อควรระวัง  
● ใช้ภายในช่วงของการวัด  
● ไม่เกินหน้า  
● เพื่อรักษาความเที่ยงตรงของการวัด  
แนะนำให้ทำการปรับเทียบแรงบิดเป็นระยะๆ

KYOTO TOOL Co.Ltd.

### With specially designed resin case large

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No.    | Price (per pcs) | Main Body | Torque Adjustable Range (N·m) |
|------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| 373-4480   | GEK030-C3-L | 11,986THB       | GEK030-C3 | 6 to 30                       |
| 373-4501   | GEK060-R3-L | 11,677THB       | GEK060-R3 | 12 to 60                      |
| 373-4510   | GEK085-R3-L | 12,067THB       | GEK085-R3 | 17 to 85                      |
| 373-4528   | GEK085-R4-L | 12,850THB       | GEK085-R4 | 17 to 85                      |

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย