


KANON



Total Length

CN100DPSK

Umbrella Type Torque Driver (needle type)

คุณสมบัติ

- เนื่องจากมันมีสเกลวัดทั้งซ้ายและขวา จึงสามารถมองเห็นแรงบิดในการขันแน่นและคลาย
- มาพร้อมกับดอกไขควง ๓ สong

การใช้งาน

- สำหรับการตรวจสอบ/การทดสอบการทาลาย

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรงของแรงบิด: $\pm 3\%$
- ทิศทางการไหล: ขวา, ซ้าย
- แบบเชื่อมหมุด

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Torque Adjustable Range (cN·m)	Min Scale (cN·m)	Total Length (mm)
251-4214	CN100DPSK	9,161THB	20 to 100	2.00	222
251-4222	CN200DPSK	9,887THB	50 to 200	5.00	242
251-4231	CN500DPSK	10,249THB	100 to 500	20.00	300

NAKAMURA Mfg Co.Ltd.

Item No. Accessory Bit(φ)

CN100DPSK	No.1No.2	Standard Bit (for SB)
CN200DPSK		
CN500DPSK		

KANON



111mm

CN30LTDK-H

Torque Driver (6.35 insert/commercial bit)

คุณสมบัติ

- เมื่อถึงค่าแรงบิดที่ตั้งไว้ สลักจะคลายออกและอยู่ใน ตำแหน่งว่าง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องแรงขันแน่นมากเกินไป

การใช้งาน

- สำหรับประกอบชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรงของแรงบิด: $\pm 3\%$
- ทิศทางการไหล: ขวา, ซ้าย
- ส่วนสอดดอกไขควง: HEX 6.35 มม. (ขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป)

อุปกรณ์เสริม

- ดอกไขควงมาตรฐาน: ๓ No.0, No.1

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Torque Adjustable Range (cN·m)	Min Scale (cN·m)	Total Length (mm)
337-5463	CN30LTDK-H	6,124THB	2 to 30	0.2	111

NAKAMURA Mfg Co.Ltd.


KANON



Total Length

CN120LTDK

How to Lock (CN60LTDK to CN500LTDK)



When setting the black ring to the position of O, torque setting can be done

When setting the black ring to the position of L, the set torque value is fixed

Torque Driver

คุณสมบัติ

- เมื่อถึงค่าแรงบิดที่ตั้งไว้ สลักจะคลายออกและอยู่ใน ตำแหน่งว่าง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องแรงขันแน่นมากเกินไป
- มาพร้อมกับดอกไขควง ๓ สong

การใช้งาน

- สำหรับประกอบชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรงของแรงบิด: $\pm 3\%$
- ทิศทางการไหล: ขวา, ซ้าย

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Torque Adjustable Range (cN·m)	Min Scale (cN·m)	Total Length (mm)
126-4826	CN15LTDK	6,034THB	1 to 15	0.1	107
126-4834	CN30LTDK	6,124THB	2 to 30	0.2	107
126-4842	CN60LTDK	6,216THB	5 to 60	0.5	110
126-4851	CN120LTDK	6,579THB	20 to 120	1	157
126-4869	CN200LTDK	7,166THB	40 to 200	1	157
126-4877	CN300LTDK	7,256THB	40 to 300	1	157
126-4885	CN500LTDK	9,070THB	100 to 500	2.5	200
126-4893	N10LTDK	11,247THB	4 to 10N·m	0.05N·m	235

NAKAMURA Mfg Co.Ltd.

Item No. Accessory Bit(φ)

CN15LTDK	No.0	
CN30LTDK	No.1	
CN60LTDK	No.0	
CN120LTDK	No.0	
CN200LTDK	No.1	
CN300LTDK	No.1	
CN500LTDK	No.2, No.3	
N10LTDK		

KTC



GLK-B2

6.3sq. Adapter Socket with Magnet

คุณสมบัติ

- ชิ้นส่วนสำหรับคัมพรีดิคัล GLK060-500
- ปลายหัวสามารถถอดได้ด้วยแม่เหล็ก
- สามารถใช้ลูกบิดขนาด 6.3sq. ได้

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)
N00-0417	GLK-B2	—	6.3

KTC

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย