

TONE



Width
Total Length
TG3
Total Length
TG5

Torque Grip

คุณสมบัติ

- การกดคลิกเมื่อทำการปรับแรงบิดช่วยให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

- ข้อมูลจำเพาะแบบ N·m
- ทิศทางการไหล: ซว

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity (N·m)	Torque Precision (%)	Bit Insertion Port Width Across Flat (mm)	Total Length (mm)	Width (mm)
433-1001	TG0.6	796THB	0.6	±15	6.35	77.5	52
433-1010	TG0.9	796THB	0.9	±15	6.35	77.5	52
433-1028	TG1.2	796THB	1.2	±15	6.35	77.5	52
433-1036	TG1.4	796THB	1.4	±15	6.35	77.5	52
433-1044	TG2	796THB	2.0	±10	6.35	77.5	52
433-1052	TG3	796THB	3.0	±10	6.35	77.5	52
433-1061	TG5	960THB	5.0	±10	6.35	64.5	81

TONE CO. LTD.

TOHNICHI



89mm
43.5mm
ATG6CN

Torque Gauge

คุณสมบัติ

- มีสเกลกำกับทั้งสองด้าน
- สามารถใช้ในงานวัดค่าแรงบิดของวัตถุหมุนได้เช่นกัน
- หน้าปัดสเกลหมุนได้ 270° และจะหยุดทำงานเมื่อมีแรงบิดมากเกินไป

การใช้งาน

- สำหรับการตรวจสอบและการยืนยันในงานที่ใช้แรงบิดน้อย

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรงของแรงบิด: ±2%

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement range (cN·m)	Min Scale (cN·m)	Chuck capacity (mm)
817-3495	ATG6CN	15,467THB	0.60 to 6.00	0.10	1 to 6.5

TOHNICHI Mfg Co.Ltd

KANON



Total Length
Outer Diameter
CN15SGK

Torque Gauge

คุณสมบัติ

- หัวจับชนิด 3 ฟัน (โลหะ) บริเวณปลายช่วยให้จับยึดได้แน่นขึ้น
- วัดได้ทั้งหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรงของแรงบิด: ±3%

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement range (cN·m)	Min Scale (cN·m)	Chuck capacity (mm)
251-5580	CN15SGK	20,007THB	1 to 15	0.2	1 to 8.5

NAKAMURA Mfg Co.Ltd

KANON



SBBITNO.1
SBBIT0.4
Box Bit
SBBOXBIT7
SBBOXBIT8
SBBOXBIT10

Torque Driver Bit

คุณสมบัติ

- ดอกสว่านสำหรับใช้ควงแรงบิด canon

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Phillips/Flat-Head Driver Bit

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge	Applicable Torque Driver
392-3282	SBBITNO.1	287THB	ΦNo.1.0	CN60STDK to N10STDK, CN60LTDK to N10LTDK, CN15LTDK-H, CN30LTDK-H, CN100DPSK to CN500DPSK, CN100DPSK-L to CN500DPSK-L
392-3258	SBBIT0.4	287THB	Φ4.0	

Box Bit

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across Flat (mm)	Applicable Torque Driver
392-3410	SBBOXBIT7	604THB	7.0	CN60STDK, N10STDK, CN60LTDK to N10LTDK, CN15LTDK-H, CN30LTDK-H, CN100DPSK to CN500DPSK, CN100DPSK-L to CN500DPSK-L
392-3428	SBBOXBIT8	604THB	8.0	
392-3312	SBBOXBIT10	604THB	10.0	

NAKAMURA Mfg Co.Ltd

TONE



Width
Height
Depth
TTC-60

Torque Checker

การใช้งาน

- สำหรับการตรวจสอบประจําชนิด

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรง: ±1% + 1 ซีตวัด
- แหล่งจ่ายไฟ: AC100 ถึง 240V
- อุปกรณ์เสริม
- AC adapter (100V ถึง 240V/50-60Hz) x 1
- โบลท์หกเหลี่ยมหัวจุม (M10 x 45) (พร้อมแหวนรองและน็อต) x 1

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Torque Measurement Range (N·m)	Input Drive (mm)	Min Scale (N·m)
773-1736	TTC-60	47,769THB	2 to 60	6.35, 9.5, 12.7	0.01

TONE CO. LTD.

Example



Item No.	Conversion Adapter	Hexagonal Convex Adapter	Overall dimension (mm)
TTC-60	Concave 6.35 x Convex 12.7mm, Concave 9.5 x Convex 12.7mm	Hexagon 19 x Convex 12.7mm, Hexagon 27 x Convex 12.7mm	205 x 155 x 85

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย