



Laser Distance Meter

- คุณสมบัติ
- จอสี LCD คริสตัล
 - รายการที่วัด: ระยะทาง, พื้นที่, ปริมาตร, ระยะทางต่อเนื่อง, ระยะทางสูงสุดและต่ำสุด
 - ตำแหน่งอ้างอิง: 2 จุด
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 - มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Bosch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (mm)	Minimum Display (mm)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
826-5604	PLR25	4,727THB	0.05 to 25	±2.0	1	100 x 42 x 22	84



Laser Distance Meter

- คุณสมบัติ
- การใช้งานที่ง่ายทำให้วัดได้อย่างแม่นยำ
 - รายการที่วัด: ระยะทาง
 - การตั้งค่าตำแหน่งอ้างอิง: ขอบหลังของตัวอุปกรณ์
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 - มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2

อุปกรณ์เสริม

อะแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งเสา

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Bosch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (mm)	Minimum Display (mm)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
859-6190	ZAMO2	3,569THB	0.15 to 20	±3	1	101 x 38 x 22	80



Laser Distance Meter

- คุณสมบัติ
- มีเซ็นเซอร์เสียง
 - รายการที่วัด: ระยะทาง, พื้นที่, ปริมาตร, การบวก, การลบ, การวัดมุมเอียง, การวัดความสูง 2 จุด
 - การวัดที่ถาวร
 - มีฟังก์ชันเครื่องคิดเลข
 - มีฟังก์ชันจับเวลา
 - ตำแหน่งอ้างอิง: 3 จุด
 - ประเภทการป้องกันของภาชนะ: IP54
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 - มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Makita Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (mm)	Minimum Display (mm)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
492-1747	LD080PI	13,961THB	0.05 to 80	±1.5	0.1	117 x 57 x 32	140



Ultrasonic Distance Measure with Laser Function


- คุณสมบัติ
- เนื่องจากสามารถวัดได้อัตโนมัติและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ จึงทำให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำ
 - รายการที่วัด: ระยะทาง, พื้นที่, ปริมาตร, ระยะทางต่อเนื่อง
 - มีฟังก์ชันเครื่องคิดเลข
 - หน่วยบันทึกความจำ
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ 1 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
 - มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

STS CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (m)	Min Display (m)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
336-7959	ODM-160	1,690THB	0.6 to 16	± (0.5% + 1 digit)	0.01	142 x 70 x 40	110



Measuring Rod

- คุณสมบัติ
- แบบมีตัวล็อกเลื่อนได้ทำจากเหล็ก
 - แถบอลูมิเนียมใช้ติดตั้งแบบตัวล็อกเลื่อนได้ (รหัสผลิตภัณฑ์: K)
 - อลูมิเนียมอัลลอย

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Set

Inspection Metal Fittings

การใช้งาน

วัสดุ

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x W x Thickness (mm)	Weight (g)
293-2661	K	493THB	67.9 x 68 x 25.2	136

รหัสสั่งซื้อ: **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย