

271 Surveying Tools

Measuring
TapesTape
MeasuresRoad
CountersLine
LasersLaser
Distance
Meters

Staffs

Levels

Bubble
TubesDigital
LevelsSlant
LevelsStud
FindersPlumb
BobsInk Lines,
Chalk ReelsConstruction
Writing
Tools

Blackboards

Surveying
Signs

KOD



Compact Digital Level

คุณสมบัติ

- พร้อมแม่เหล็กและรูปร่างตัว V บนผิววัด
- พร้อมหลอดแนวนอน/แนวตั้ง

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรงของจุดวัด: $\pm 0.1^\circ$ (0°), $\pm 0.1^\circ$ (90°), $\pm 0.2^\circ$ (มุมอื่นๆ)
- แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบกระดุม (CR2032) x 2

วัสดุ

- ลำตัว: เรซิน ABS

ประเทศที่ผลิต

- สิงคโปร์

Order Unit: 1 Pcs

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
794-4861	DI-100M	2,539THB	107 x 55 x 18	1 Place	60

KOD



Digital Level

คุณสมบัติ

- ใช้งานได้สะดวกด้วยตัววัดที่มีแม่เหล็ก และตัววัดที่มีรูปร่างตัว V

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรงของหลอด: ในช่วง ± 1.5 มม./เมตร = $\pm 0.0859^\circ$
- ความไวของหลอด: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
- ความแม่นยำของจุดวัด: 0° , 90° (ภายใน $\pm 0.05^\circ$), มุมอื่นๆ (ภายใน $\pm 0.2^\circ$)
- แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบกระดุม (CR2032) x 2 (อุปกรณ์เสริม)
- ลำตัว: อลูมิเนียม
- หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)

วัสดุ

- ญี่ปุ่น

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
405-0550	DIG-600M	4,924THB	600 x 56 x 26	2 Locations	560

SHINWA



Example



Order Unit: 1 Pcs

SHINWA RULES Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
816-4283	76343	5,324THB	350 x 65 x 27	None	356
816-4285	76348	5,636THB	450 x 65 x 27	None	467

BOSCH



Mini Laser Level

คุณสมบัติ

- ฉายรังสีเป็นเส้นได้ 5 เมตร และเป็นจุดได้ไกลถึง 20 เมตร

ข้อมูลจำเพาะ

- ความยาวคลื่น: 635 นาโนเมตร, 1mW หรือต่ำกว่า (class 2)
- ความเที่ยงตรงของแสงเลเซอร์: ± 0.5 มม./เมตร
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)

อุปกรณ์เสริม

- ตัวยึดกำแพง ประเทศที่ผลิต

● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Bosch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
494-3155	GLL1P	2,794THB	154 x 30 x 24	2 Locations	100

KOD



Digital Level

คุณสมบัติ

- สามารถแสดงระดับเริ่มต้น (0.1° unit) ถึงระดับความเที่ยงตรงสูง (0.05° unit)

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรงของหลอด: ในช่วง ± 1.7 มม./เมตร = $\pm 0.0984^\circ$
- ความไว: 0.57 มม./เมตร = 0.0328°
- ความแม่นยำของจุดวัด: 0° , 90° (ภายใน $\pm 0.05^\circ$), มุมอื่นๆ (ภายใน $\pm 0.2^\circ$)
- แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบกระดุม (CR2032) x 2 (อุปกรณ์เสริม)
- ลำตัว: อลูมิเนียม
- หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)

วัสดุ

- ญี่ปุ่น


ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
405-0541	DI-230M	4,627THB	230 x 56 x 26	1 Location	270

KOD



Water-proof Digital Level

คุณสมบัติ

- ใช้จอ LED สว่างชัดเจน

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรงของจุดวัด: $\pm 0.05^\circ$ (0°), $\pm 0.05^\circ$ (90°), $\pm 0.2^\circ$ (มุมอื่นๆ)
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 3 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
- ความละเอียด: 0.05° (1.0 มม./เมตร)
- โหมด: มุม, มม./เมตร, นิ้ว/ฟุต, % (ความเอียง)
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง $+60^\circ\text{C}$
- ช่วงระยะการวัด: 0 ถึง 90°
- ประเภทการป้องกันของภาชนะ: IP67
- ลำตัว: อลูมิเนียม
- ประเทศที่ผลิต

วัสดุ

- สิงคโปร์

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
794-4969	DWL-280PRO	5,224THB	230 x 60 x 28	1 Place	370

"Blue Level Digital"

คุณสมบัติ

- สามารถวัดความสูง มุม และแนวเอียงที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการวัดแนวตั้ง/แนวนอน
- เครื่องสั่นที่บอกว่าเป็นแนวนอน/แนวตั้ง

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรงของหลอด: ± 1 มม./เมตร
- ความไวของหลอด: 0.35 มม./เมตร
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ 9V 1 ก้อน (รวมแบตเตอรี่หน้าจ่อ)
- ลำตัว: อลูมิเนียม

วัสดุ

- จีน

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

With a magnet

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
816-4284	76344	5,574THB	350 x 65 x 27	2 Locations	371

Ebisu



Digital Level

คุณสมบัติ

- สามารถวัดการเพิ่มขึ้น (มม./เมตร), มุม ($^\circ$) และการลาดเอียง (%) พร้อมฟังก์ชันแสดงผลแบบดิจิตอลอัตโนมัติ

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเที่ยงตรงของหลอด: ในช่วง ± 1.00 มม./เมตร = $\pm 0.0573^\circ$
- ความไวของหลอดบรรจุน้ำ: 0.35 มม./เมตร = 0.0201°
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ 9V 1 ก้อน (S-006P) (มีให้)

วัสดุ

- ลำตัว: อลูมิเนียมอัลลอยที่ผ่านกรรมวิธีการอบวัสดุแบบอัด
- หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA) ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ebisu Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
410-5273	ED-60DGLN	15,234THB	600 x 60.5 x 26.0	None	765
410-4854	ED-120DGLMN	19,043THB	1200 x 60.5 x 26.0	1 Side	1429

271

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม