

293 Bearings・Driving Equipments・Transmission Parts

RoHS

Ball Bearings

Roller Bearings

Roller Followers

Cam Followers

Nuts for Bearings

Guide Rollers

Resin Bearings

Metal Bearings

Bearing Units

Sliding Bearings

Rod Ends

Motors

Gears

Couplings

Shaft Collars

Machine Keys

Chains・Sprockets


Belts

Pulleys

NTN



UCFL Type



Oil-lubrication Type Rhombus Flanged Shape Bearing Unit

คุณสมบัติ ●ระยะพิทช์ของรูโบลต์ยึดเท่ากับกับของรูโบลต์ในตำแหน่งแนวทแยงของตัวเรือนดัดลูกปืนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำให้สามารถใช้ตัวยึดกันได้

การใช้งาน ●สำหรับงานสายพานที่ระยะพิทช์ของดัดลูกปืนมีจำกัด

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น ชนิดซีลเหล็กลดแรงเสียดทาน ●แบบยัดสกรู ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 100°C

วัสดุ ●ดัดลูกปืน: ดัดลูกปืนที่เป็นเหล็กกล้ามีส่วนผสมของโครเมียมคาร์บอนสูง

●ตัวเรือนของดัดลูกปืน: เหล็กหล่อ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


NTN Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Total Length (mm)	Total Height (mm)	Mounting Pitch (mm)	Mounting Screw
214-3381	UCFL202D1	714THB	15	113	60	90	M10
214-3429	UCFL204D1	656THB	20	113	60	90	M10
214-3437	UCFL205D1	714THB	25	130	68	99	M14
214-3461	UCFL206D1	1,009THB	30	148	80	117	M14
214-3518	UCFL207D1	1,197THB	35	161	90	130	M14
214-3542	UCFL208D1	1,439THB	40	175	100	144	M14
214-3674	UCFL214D1	5,040THB	70	265	160	216	M20

NTN



ASFB Type



Lightweight Rhombus Flanged Shape Bearing Unit

คุณสมบัติ ●ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาขึ้นและกะทัดรัดกว่าชุดอุปกรณ์ที่ใส่รูปรองเพชรพร้อมหน้าแปลน

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบเบา ชนิดซีลเหล็กลดแรงเสียดทาน

●แบบยัดสกรู

●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 100°C

วัสดุ ●ดัดลูกปืน: ดัดลูกปืนที่เป็นเหล็กกล้ามีส่วนผสมของโครเมียมคาร์บอนสูง

●ตัวเรือนของดัดลูกปืน: เหล็กหล่อ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


NTN Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Total Length (mm)	Total Height (mm)	Mounting Pitch (mm)	Mounting Screw
214-3755	ASFB201	567THB	12	81	56	63.5	M6
214-3771	ASFB202	567THB	15	81	56	63.5	M6
214-3780	ASFB203	567THB	17	81	56	63.5	M6
214-3801	ASFB204	606THB	20	90	61	71.5	M8
214-3836	ASFB205	680THB	25	95	64	76.0	M8
214-3844	ASFB206	913THB	30	113	76	90.5	M10

NTN



UCT Type



Oil-lubrication Type Take-Up Shape Bearing Unit

คุณสมบัติ ●มีวงเลื่อนในตัวดัดลูกปืนและตัวดัดลูกปืนโครงสร้างที่สามารถขยับได้โดยอิสระ จึงมีการใช้งานอยู่ในบริเวณที่มีการปรับระยะเพลและมันจะไม่เกิดขวางเมื่อเพลมีการขยับในระหว่างที่มีการหมุน

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น ชนิดเทคอฟ

●แบบยัดสกรู

●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 100°C

วัสดุ ●ดัดลูกปืน: ดัดลูกปืนที่เป็นเหล็กกล้ามีส่วนผสมของโครเมียมคาร์บอนสูง

●ตัวเรือนของดัดลูกปืน: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


NTN Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Total Length (mm)	Total Height (mm)	Mounting Pitch (mm)	Mounting Screw
214-4034	UCT204D1	797THB	20	94	89	-	-
214-4042	UCT205D1	900THB	25	97	89	-	-
214-4051	UCT206D1	1,134THB	30	113	102	-	-
214-4069	UCT207D1	1,329THB	35	129	102	-	-
214-4077	UCT208D1	1,667THB	40	144	114	-	-
214-4085	UCT209D1	1,910THB	45	145	117	-	-

TASHICO



GE-17ES2RS



Spherical Slide Bearing (Lubricated Type, with Seal)

คุณสมบัติ ●ใช้ซีลแบบ GE จึงป้องกันการรั่วของจาระบีและป้องกันฝุ่นได้ด้วย

การใช้งาน ●ชิ้นส่วนเครื่องจักรงานก่อสร้าง

●ชิ้นส่วนกระบอกไฮดรอลิก

ข้อมูลจำเพาะ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -30 ถึง 80°C

วัสดุ ●แหวนตัวใน: เหล็กกล้า

●แหวนตัวนอก: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

RoHS

Order Unit: 1 Pcs

CCTY BEARING JAPAN CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Inner Ring Width (mm)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Inner Ring Width (mm)
435-2513	GE-17ES2RS	459THB	17	30	14	435-2599	GE-35ES2RS	739THB	35	55	25
435-2530	GE-20ES2RS	459THB	20	35	16	435-2611	GE-40ES2RS	807THB	40	62	28
435-2556	GE-25ES2RS	566THB	25	42	20	435-2637	GE-45ES2RS	1,131THB	45	68	32
435-2572	GE-30ES2RS	661THB	30	47	22	435-2653	GE-50ES2RS	1,304THB	50	75	35

293

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม