


295 Bearings・Driving Equipments・Transmission Parts

Ball Bearings
Roller Bearings
Roller Followers
Cam Followers
Nuts for Bearings
Guide Rollers



LMF Type

Linear Bushing (round flange type)

คุณสมบัติ ●เนื่องจากมีดกลมและเพลานั้นเป็นจุดสัมผัส จึงมีความเที่ยงตรงสูง และการเคลื่อนที่น้ำหนักเบาพร้อมทั้งแรงดันที่ต่ำที่สุด

ข้อมูลจำเพาะ ●ชื่อ: ยางไนไตรล์ (NBR) ●หน้าแปลนแบบกลม ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 80°C

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Total Length (mm)	Mounting Pitch (mm) (d1 x d2 x h)
293-5091	LMF6UU	693THB	6	12	19	3.4 x 6.5 x 3.3
293-5104	LMF8UU	697THB	8	15	24	3.4 x 6.5 x 3.3
293-5023	LMF10UU	714THB	10	19	29	4.5 x 8.0 x 4.4
293-5031	LMF12UU	764THB	12	21	30	4.5 x 8.0 x 4.4
293-5040	LMF16UU	886THB	16	28	37	4.5 x 8.0 x 4.4
293-5058	LMF20UU	1,173THB	20	32	42	5.5 x 9.2 x 5.4
293-5066	LMF25UU	1,663THB	25	40	59	5.5 x 9.2 x 5.4
293-5074	LMF30UU	2,324THB	30	45	64	6.6 x 11.0 x 6.5
293-5082	LMF50UU	5,116THB	50	80	100	9.0 x 14.0 x 8.6

THK Co.Ltd



LMF

Linear Bushing (flanged type)

คุณสมบัติ ●ดัดลูปขึ้นในพื้นที่โหลดทำให้มีจุดสัมผัสกับเพลาลม

●สามารถทำงานในแนวตรงด้วยแรงเสียดทานไม่มาก และมีการเคลื่อนที่ที่ราบรื่น

การใช้งาน ●ใช้ลิ้นเย็บรูซึ่งกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ OA น้ำหนักเบาที่ไม่สัมผัสกับการสั่นสะเทือน แรงกระแทก และอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ ●ใช้เหล็กกล้าสำหรับทำดัดลูปขึ้นคาร์บอนสูงผสมโครเมียมเป็นแหวนลอค ผิวด้านนอกและด้านในผ่านกรรมวิธีทางความร้อนและการเจีย

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	dr=Inscribed Bore Diameter (Φ)	D=Outer Diameter (Φ)	L=Length (mm)	Weight (g)
N01-0149	LMF8SUU	—	8	15	24	33
N01-0150	LMF13UU	—	13	23	32	80
N01-0151	LMF35UU	—	35	52	70	583
N01-0165	LMF40UU	—	40	60	80	960

THK CO., LTD.



LMF-L

Linear Bushing (flanged type)

คุณสมบัติ ●ดัดลูปขึ้นในพื้นที่โหลดทำให้มีจุดสัมผัสกับเพลาลม

●สามารถทำงานในแนวตรงด้วยแรงเสียดทานไม่มาก และมีการเคลื่อนที่ที่ราบรื่น

การใช้งาน ●ใช้ลิ้นเย็บรูซึ่งกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ OA น้ำหนักเบาที่ไม่สัมผัสกับการสั่นสะเทือน แรงกระแทก และอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ ●ใช้เหล็กกล้าสำหรับทำดัดลูปขึ้นคาร์บอนสูงผสมโครเมียมเป็นแหวนลอค ผิวด้านนอกและด้านในผ่านกรรมวิธีทางความร้อนและการเจีย

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	dr=Inscribed Bore Diameter (Φ)	D=Outer Diameter (Φ)	L=Length (mm)	Weight (g)
N01-0082	LMF6LUU	—	6	12	35	29
N01-0083	LMF8LUU	—	8	15	45	45
N01-0084	LMF10LUU	—	10	19	55	81
N01-0085	LMF12LUU	—	12	21	57	93
N01-0086	LMF13LUU	—	13	23	61	115
N01-0087	LMF16LUU	—	16	28	70	194
N01-0088	LMF20LUU	—	20	32	80	250
N01-0174	LMF25LUU	—	25	40	112	500
N01-0175	LMF30LUU	—	30	45	123	646
N01-0089	LMF35LUU	—	35	52	135	930
N01-0176	LMF40LUU	—	40	60	154	1488
N01-0090	LMF50LUU	—	50	80	192	3268

THK CO., LTD.



LMK-L

Linear Bushing (flanged type)

คุณสมบัติ ●ดัดลูปขึ้นในพื้นที่โหลดทำให้มีจุดสัมผัสกับเพลาลม

●สามารถทำงานในแนวตรงด้วยแรงเสียดทานไม่มาก และมีการเคลื่อนที่ที่ราบรื่น

การใช้งาน ●ใช้ลิ้นเย็บรูซึ่งกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ OA น้ำหนักเบาที่ไม่สัมผัสกับการสั่นสะเทือน แรงกระแทก และอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ ●ใช้เหล็กกล้าสำหรับทำดัดลูปขึ้นคาร์บอนสูงผสมโครเมียมเป็นแหวนลอค ผิวด้านนอกและด้านในผ่านกรรมวิธีทางความร้อนและการเจีย

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	dr=Inscribed Bore Diameter (Φ)	D=Outer Diameter (Φ)	L=Length (mm)	Weight (g)
N01-0091	LMK6LUU	—	6	12	35	24
N01-0092	LMK8LUU	—	8	15	45	39
N01-0093	LMK10LUU	—	10	19	55	68
N01-0094	LMK12LUU	—	12	21	57	76
N01-0095	LMK13LUU	—	13	23	61	100
N01-0096	LMK16LUU	—	16	28	70	176
N01-0097	LMK20LUU	—	20	32	80	210
N01-0098	LMK25LUU	—	25	40	112	466
N01-0099	LMK30LUU	—	30	45	123	569
N01-0100	LMK35LUU	—	35	52	135	825
N01-0101	LMK40LUU	—	40	60	154	1321
N01-0102	LMK50LUU	—	50	80	192	2952

THK CO., LTD.

295

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม