

325 Machine Parts

O-Rings
Oil
Seals

Rubbers

Resins

Metal
MaterialsVibration
Absorber

Adjusters

Plungers

Springs
for
Die

Springs

Split
PinsSnap
RingsOil
GaugesOil
Tank
Caps

Knobs

Levers

Grip
Handles

Handles

Hinges

Slide
Rails


Stays

Toggle
LatchesFastening
PartsAluminum
Frames

Akitsu



1A-P Type




Akitsu Industry Co., Ltd.


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Inner Diameter (mm)	Wire Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
219-4970	1A-P3	103THB	2.8	1.9	10	1.0
219-4988	1A-P4	103THB	3.8	1.9	10	1.0
219-4996	1A-P5	103THB	4.8	1.9	10	1.0
219-5003	1A-P6	119THB	5.8	1.9	10	1.0
219-5011	1A-P7	108THB	6.8	1.9	10	1.0
219-5020	1A-P8	108THB	7.8	1.9	10	1.0
219-5038	1A-P9	116THB	8.8	1.9	10	1.0
219-5046	1A-P10	116THB	9.8	1.9	10	2.0
219-5054	1A-P10A	128THB	9.8	2.4	10	2.0
219-5062	1A-P11	128THB	10.8	2.4	10	2.0
219-5071	1A-P11.2	140THB	11.0	2.4	10	2.0
219-5089	1A-P12	143THB	11.8	2.4	10	2.0
219-5097	1A-P12.5	143THB	12.3	2.4	10	2.0
219-5101	1A-P14	130THB	13.8	2.4	10	3.0
219-5119	1A-P15	138THB	14.8	2.4	10	3.0
219-5127	1A-P16	150THB	15.8	2.4	10	3.0
219-5135	1A-P18	150THB	17.8	2.4	10	3.0
219-5143	1A-P20	148THB	19.8	2.4	10	4.0
219-5151	1A-P21	148THB	20.8	2.4	10	4.0
219-5160	1A-P22	162THB	21.8	2.4	10	4.0
219-5178	1A-P22A	212THB	21.7	3.5	10	9.0
219-5186	1A-P22.4	212THB	22.1	3.5	10	9.0
219-5194	1A-P24	212THB	23.7	3.5	10	9.0
219-5208	1A-P25	193THB	24.7	3.5	10	10.0
219-5216	1A-P25.5	229THB	25.2	3.5	10	10.0
219-5224	1A-P26	209THB	25.7	3.5	10	11.0
219-5232	1A-P28	240THB	27.7	3.5	10	11.0
219-5241	1A-P29	263THB	28.7	3.5	10	12.0
219-5259	1A-P29.5	263THB	29.2	3.5	10	12.0
219-5267	1A-P30	280THB	29.7	3.5	10	12.0
219-5275	1A-P31	175THB	30.7	3.5	5	6.5
219-5283	1A-P31.5	175THB	31.2	3.5	5	6.5
219-5291	1A-P32	192THB	31.7	3.5	5	6.5
219-5305	1A-P34	175THB	33.7	3.5	5	7.0
219-5313	1A-P35	192THB	34.7	3.5	5	7.0
219-5321	1A-P35.5	202THB	35.2	3.5	5	7.0
219-5330	1A-P36	185THB	35.7	3.5	5	7.5
219-5348	1A-P38	185THB	37.7	3.5	5	7.5
219-5356	1A-P39	202THB	38.7	3.5	5	8.0
219-5364	1A-P40	212THB	39.7	3.5	5	8.0
219-5372	1A-P41	212THB	40.7	3.5	5	8.5

MORISEI KAKO



1A-G Type



MORISEI KAKO Co., Ltd.

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Inner Diameter (mm)	Wire Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
295-6624	1A-G25	103THB	24.4	3.1	10	104.0
295-6632	1A-G30	138THB	29.4	3.1	10	120.0
295-6641	1A-G35	69THB	34.4	3.1	5	39.0
295-6659	1A-G40	95THB	39.4	3.1	5	42.0
295-6667	1A-G45	95THB	44.4	3.1	5	46.5
295-6675	1A-G50	103THB	49.4	3.1	5	50.0
298-1696	1A-G55	42THB	54.4	3.1	2	11.0
298-1700	1A-G60	45THB	59.4	3.1	2	11.6
298-1718	1A-G65	48THB	64.4	3.1	2	12.0
298-1726	1A-G70	59THB	69.4	3.1	2	12.8
298-1734	1A-G75	59THB	74.4	3.1	2	13.4
298-1742	1A-G80	62THB	79.4	3.1	2	14.0
298-1751	1A-G85	62THB	84.4	3.1	2	14.6

Example



RoHS

O-ring (both moving and fixed)

คุณสมบัติ

- โอริงที่ทำจากยางสังเคราะห์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดของเหลว เช่น น้ำมัน และน้ำ เท่านั้น แต่ยังสามารถป้องกันของไหลอื่น ๆ หลายชนิด เช่น อากาศ และแก๊ส มันทำหน้าที่ป้องกันของไหลอย่างเต็มที่โดยใช้ความเครียดจากการอัดที่พอเหมาะ

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับเคลื่อนที่/อยู่กับที่
- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS B 2401
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 80°C
- แบบ 1 A ยางไนไตรล์ (NBR)

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

• ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Inner Diameter (mm)	Wire Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
219-5381	1A-P42	212THB	41.7	3.5	5	8.5
219-5399	1A-P44	199THB	43.7	3.5	5	9.0
219-5402	1A-P45	219THB	44.7	3.5	5	9.0
219-5411	1A-P46	219THB	45.7	3.5	5	9.5
219-5429	1A-P48	246THB	47.7	3.5	5	10.0
219-5437	1A-P48A	246THB	47.6	5.7	5	26.0
219-5445	1A-P49	246THB	48.7	3.5	5	10.0
219-5453	1A-P50	273THB	49.7	3.5	5	16.5
219-5461	1A-P50A	273THB	49.6	5.7	5	27.0
219-5470	1A-P52	150THB	51.6	5.7	2	11.2
219-5488	1A-P53	150THB	52.6	5.7	2	11.4
219-5496	1A-P55	150THB	54.6	5.7	2	11.8
219-5500	1A-P56	162THB	55.6	5.7	2	12.2
219-5518	1A-P58	162THB	57.6	5.7	2	12.4
219-5526	1A-P60	148THB	59.6	5.7	2	13.0
219-5534	1A-P62	162THB	61.6	5.7	2	13.4
219-5542	1A-P63	165THB	62.6	5.7	2	13.6
219-5551	1A-P65	165THB	64.6	5.7	2	14.0
219-5569	1A-P67	165THB	66.6	5.7	2	14.4
219-5577	1A-P70	165THB	69.6	5.7	2	15.2
219-5585	1A-P71	175THB	70.6	5.7	2	15.4
219-5593	1A-P75	159THB	74.6	5.7	2	16.2
219-5607	1A-P80	175THB	79.6	5.7	2	17.4
219-5615	1A-P85	190THB	84.6	5.7	2	18.4
219-5623	1A-P90	173THB	89.6	5.7	2	19.6
219-5631	1A-P95	206THB	94.6	5.7	2	20.6
219-5640	1A-P100	138THB	99.6	5.7	1	10.8
219-5658	1A-P102	138THB	101.6	5.7	1	11.1
219-5666	1A-P105	150THB	104.6	5.7	1	11.4
219-5674	1A-P110	150THB	109.6	5.7	1	12.0
243-6574	1A-P112.0	150THB	111.6	5.7	1	12.1
219-5691	1A-P115	150THB	114.6	5.7	1	12.5
219-5704	1A-P120	168THB	119.6	5.7	1	13.0
243-6582	1A-P125.0	168THB	124.6	5.7	1	13.6
219-5721	1A-P130	168THB	129.6	5.7	1	14.1
219-5739	1A-P132	179THB	131.6	5.7	1	14.3
219-5747	1A-P135	179THB	134.6	5.7	1	15.0
219-5755	1A-P140	179THB	139.6	5.7	1	15.2
219-5763	1A-P145	198THB	144.6	5.7	1	15.7
219-5771	1A-P150	198THB	149.6	5.7	1	16.3

Example



O-ring (for fixing)

คุณสมบัติ

- มีความต้านทานน้ำมันและการสึกหรอเป็นเลิศ และความทนทานต่อความร้อนสูง

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับยึดอยู่กับที่
- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS B 2401
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -30 ถึง 100°C
- แบบ 1 A ยางไนไตรล์ (NBR)

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

• ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Inner Diameter (mm)	Wire Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
298-1769	1A-G90	62THB	89.4	3.1	2	15.2
298-1777	1A-G95	79THB	94.4	3.1	2	16.0
295-6527	1A-G100	40THB	99.4	3.1	1	5.0
295-6535	1A-G105	40THB	104.4	3.1	1	5.2
295-6543	1A-G110	42THB	109.4	3.1	1	5.4
295-6551	1A-G115	42THB	114.4	3.1	1	5.7
295-6560	1A-G120	52THB	119.4	3.1	1	5.7
295-6578	1A-G125	52THB	124.4	3.1	1	6.0
295-6586	1A-G130	59THB	129.4	3.1	1	6.0
295-6594	1A-G135	59THB	134.4	3.1	1	6.3
295-6608	1A-G140	65THB	139.4	3.1	1	6.3
295-6616	1A-G145	65THB	144.4	3.1	1	6.3
298-1785	1A-G150	109THB	149.3	5.7	1	17.5

325

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม