

Vibration Absorbing Rubber for Low Load

- คุณสมบัติ
- มีประสิทธิภาพในการลดแรงสั่นสะเทือนในช่วงความถี่ต่ำ
 - ติดซับแรงสั่นสะเทือนและวัสดุอย่างธรรมชาติที่โดดเด่นเรื่องความแข็งแรงในการยึดเกาะสำหรับข้อต่อโลหะ มีความแข็งแรง
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความแข็งของยาง: 20°
- วัสดุ
- สกรู: เหล็กกล้า (SWCH/SPCC)
 - ส่วนของยาง: แบบยางธรรมชาติ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


OHNO RUBBER INDUSTRIAL Co.Ltd.									
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Mechanical Spring Constant (N/mm)	Allowable Weight (N)	Outer Dimensions (mm)	Rubber Height (mm)	Screw Dimension	Mounting Shaft Length (mm)	Weight (g)
441-5850	OAT-12140	265THB	8.8	17	12	14	M4 x 0.7	14	6
441-5876	OAT-15151	265THB	10.5	23	15	15	M4 x 0.7	15	9
441-5868	OAT-15150	283THB	10.5	23	15	15	M5 x 0.8	15	10
441-5884	OAT-20150	346THB	19.0	41	20	15	M6 x 1.0	15	17
441-5892	OAT-25180	413THB	36.0	96	25	18	M6 x 1.0	18	30
441-5906	OAT-30180	449THB	68.2	180	30	18	M6 x 1.0	18	41
441-5914	OAT-35180	483THB	96.5	255	35	18	M6 x 1.0	18	54



Vibration Absorbing Rubber for Light Load

- คุณสมบัติ
- ยางลดแรงสั่นสะเทือนจากสปรिंगเชิงกลดัดที่มีความยืดหยุ่นสูงบนยาง มีคุณสมบัติป้องกันแรงสั่นสะเทือนในช่วงความถี่กว้าง
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความแข็งของยาง: 47°
- วัสดุ
- ยาง: ยางธรรมชาติ (NR)
 - ข้อต่อโลหะ: วัสดุเหล็กกล้ารีดขึ้นรูปสำหรับโครงสร้างมาตรฐาน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Mechanical Spring Constant (N/mm)	Allowable Weight (N)	Outer Dimensions (mm)	Rubber Height (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Mounting Pitch (mm)	Weight (g)
233-8157	TK215	363THB	34.5	69	60	15	6	48	35
233-8165	TK202	977THB	98.0	295	90	20	8	70	100
233-8173	TK203	1,179THB	125.0	635	130	30	10	110	280



Round Type Stopper

- คุณสมบัติ
- สัมผัสของแรงกระแทก ณ เวลาที่ปะทะกันน้อยและสร้างเสียงรบกวนน้อย จึงช่วยลดแรงกระแทกในการปะทะและบริเวณรอบๆ
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความแข็งของยาง: 57°
- วัสดุ
- ยาง: ยางธรรมชาติ (NR)
 - ข้อต่อโลหะ: วัสดุเหล็กกล้ารีดขึ้นรูปสำหรับโครงสร้างมาตรฐาน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (N)	Outer Dimensions (mm)	Rubber Height (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Mounting Pitch (mm)	Weight (kg)	
233-8181	TS101	954THB	7850	50	35	5.5	40	0.1	
233-8190	TS102	1,996THB	24490	80	56	6.5	63	0.5	
233-8203	TS103	2,523THB	38984	100	69	13.0	80	0.9	
233-8211	TS104	3,863THB	61475	125	88	13.0	100	1.8	
233-8220	TS105	4,490THB	97961	160	108	17.0	125	2.9	
233-8238	TS106	7,089THB	154938	200	135	17.0	160	6.2	
233-8246	TS107	14,093THB	244902	250	170	21.0	200	11.0	
233-8254	TS108	20,411THB	389844	315	212	21.0	250	20.5	



Hanging Type Vibration Absorbing Rubber

- คุณสมบัติ
- แม้เวลาที่โบลท์ไม่ได้อุดติดตั้งในแนวตั้ง ที่แขวนและโบลท์ไม่มาสัมผัสกัน ดังนั้นความห่วงจึงไม่ได้รับผลกระทบ
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความแข็งของยาง: 50°
- วัสดุ
- ยาง: ยางธรรมชาติ (NR)
 - ข้อต่อโลหะ: วัสดุเหล็กกล้ารีดขึ้นรูปสำหรับโครงสร้างมาตรฐาน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

SWCC SHOWA CABLE SYSTEMS CO., LTD.									
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Mechanical Spring Constant (N/mm)	Allowable Weight (N)	Metal Size (mm) W x D x H	Outer Diameter (mm)	Rubber Height (mm)	Inner Diameter d1 (mm)	Inner Diameter d2 (mm)
418-2511	MSF-22-S	473THB	49	206	25 x 34 x 80	22	26.5	11	11.5
418-2537	MSF-30-S	553THB	103	431	34 x 44 x 80	30	27.0	11	12.0
418-2553	MSF-40-S	719THB	206	843	46 x 60 x 90	40	26.0	14	15.5
418-2570	MSF-50-S	950THB	402	1670	56 x 70 x 95	50	26.0	14	15.5
418-2596	MSF-65-S	1,600THB	706	2940	74 x 90 x 110	65	27.0	18	20.0

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย