



Ball Plunger (stainless steel ball)


คุณสมบัติ ● มีสปริงที่ติดตั้งในตัวสกรู สลักกลางจะเคลื่อนและกำหนดตำแหน่งตามแรงที่กด
 ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิใช้งาน: 180°C
 วัสดุ ● ตัวเรือน: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS303)
 ● ลูกบอล: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420)

ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs

IMAO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load (N)	Screw Dimension	Stroke (mm)	Total Length (mm)	Ball Diameter (mm)	Weight (g)
105-7740	BSU3	376THB	1.5 to 3.0	M3 x 0.50	0.5	7	1.5	0.2
105-7758	BSU4	342THB	4.0 to 10.0	M4 x 0.70	0.8	9	2.5	0.6
105-7766	BSU5	342THB	6.0 to 11.0	M5 x 0.80	0.9	12	3.0	0.9
105-7774	BSU6	342THB	9.0 to 13.0	M6 x 1.00	1.0	14	3.5	1.5
105-7782	BSU8	467THB	15.0 to 30.0	M8 x 1.25	1.5	16	5.0	3.5
105-7791	BSU10	583THB	20.0 to 35.0	M10 x 1.50	2.0	19	6.0	7.0
105-7804	BSU12	687THB	30.0 to 55.0	M12 x 1.75	2.5	22	8.0	10.0
105-7812	BSU16	793THB	65.0 to 125.0	M16 x 2.00	3.5	24	10.0	24.0
105-7821	BSU20	947THB	80.0 to 160.0	M20 x 2.50	4.5	30	12.0	45.0



Spring Plunger (steel pin)


คุณสมบัติ ● มีสปริงที่ติดตั้งในตัวสกรู สลักกลางจะเคลื่อนและกำหนดตำแหน่งตามแรงที่กด
 ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิใช้งาน: 100°C
 วัสดุ ● ตัวเรือน: เหล็กกล้า
 ● สลักกลาง: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs

IMAO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load (N)	Screw Dimension	Stroke (mm)	Total Length (mm)	Center Pin Diameter (mm)	Weight (g)
105-8673	PL3	327THB	0.5 to 3.0	M3 x 0.50	1.5	10	1.0	0.35
105-8681	PL4	270THB	5.0 to 16.0	M4 x 0.70	1.5	15	1.5	0.80
105-8690	PL5	265THB	6.0 to 20.0	M5 x 0.80	2.3	18	2.4	1.30
105-8703	PL6	275THB	7.0 to 20.0	M6 x 1.00	2.5	20	2.7	2.50
105-8711	PL8	312THB	9.0 to 35.0	M8 x 1.25	3.0	22	3.5	6.00
105-8720	PL10	390THB	9.0 to 35.0	M10 x 1.50	3.0	22	4.0	9.00
105-8738	PL12	493THB	10.0 to 55.0	M12 x 1.75	4.0	28	6.0	16.00
105-8746	PL16	583THB	45.0 to 100.0	M16 x 2.00	5.0	32	7.5	35.00
105-8754	PL20	793THB	60.0 to 120.0	M20 x 2.50	7.0	40	10.0	67.00
105-8762	PL24	1,203THB	80.0 to 160.0	M24 x 3.00	10.0	52	12.0	123.00



T4E-SUS (stainless steel case type)

Plunger (insertion type)

การใช้งาน ● ใช้โดยติดตั้งตัวอุปกรณ์ในช่องสำหรับติดตั้ง สำหรับการกำหนดตำแหน่งและยึด
 วัสดุ ● ลูกบอล: เหล็กกล้าไร้สนิมชุบแข็ง

ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Plastic Case Type ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิใช้งาน: 50°C วัสดุ ● ตัวเรือน: เรซิน (POM)

Order Unit: 1 Pcs


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load (N)	Outer Diameter (mm)	Stroke (mm)	Total Length (mm)	Ball Diameter (mm)
791-5471	T4E-R	28THB	3.0 to 6.5	4	0.8	5	3.0
791-5535	T5E-R	29THB	6.0 to 9.4	5	1.0	6	4.0

Stainless Steel Case Type ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิใช้งาน: 250°C
 วัสดุ ● ตัวเรือน: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS305)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load (N)	Outer Diameter (mm)	Stroke (mm)	Total Length (mm)	Ball Diameter (mm)
791-5489	T4E-SUS	63THB	2.5 to 6.0	4	1.0	5	3.0
791-5543	T5E-SUS	68THB	3.0 to 6.5	5	1.4	6	4.0



SBP (stainless steel case type)

Plunger (insertion type)

การใช้งาน ● กำหนดตำแหน่งของชิ้นส่วน เช่น การระบุและการหยุด
 วัสดุ ● ลูกบอล: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420) ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Plastic Case Type ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิใช้งาน: 90°C วัสดุ ● ตัวเรือน: โพลีเอทิลีน (POM)

Order Unit: 1 Pcs

IMAO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load (N)	Outer Diameter (mm)	Stroke (mm)	Total Length (mm)	Ball Diameter (mm)
169-0477	EBP4	52THB	3 to 7	4	0.7	5	3.0
169-0485	EBP5	56THB	4 to 7	5	1.0	6	4.0
169-0493	EBP6	62THB	6 to 12	6	1.5	7	5.0
169-0507	EBP8	69THB	6 to 12	8	1.8	9	6.5

Stainless Steel Case Type ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิใช้งาน: 180°C
 วัสดุ ● ตัวเรือน: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS303)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load (N)	Outer Diameter (mm)	Stroke (mm)	Total Length (mm)	Ball Diameter (mm)
169-0515	SBP4	130THB	3 to 7	4	0.8	5	3.0
169-0523	SBP5	130THB	4 to 7	5	1.0	6	4.0
169-0531	SBP6	136THB	6 to 12	6	1.5	7	5.0
169-0540	SBP8	160THB	6 to 12	8	1.8	9	6.5

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย