

345 Machine Parts

O-Rings
Oil
Seals

Rubbers

Resins

Metal
MaterialsVibration
Absorber

Adjusters

Plungers

Springs
for
Die

Springs

Split
PinsSnap
RingsOil
GaugesOil
Tank
Caps

Knobs

Levers

Grip
Handles

Handles

Hinges

Slide
Rails

Stays

Toggle
LatchesFastening
PartsAluminum
Frames

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

T8ST



Tighten with flathead screwdriver

Short Plunger (steel pin)

คุณสมบัติ ● สลักของตัวอุปกรณ์หลักคือสปริงส่งกำลังที่มีร่องแบบ negative

ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิต้านทานความร้อน: 250°C

วัสดุ ● ตัวเรือน: เหล็กกล้า
● สลักกลาง: เหล็กกล้าชุบแข็ง

ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี


Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load (N)	Screw Dimension	Stroke (mm)	Total Length (mm)	Center Pin Diameter (mm)	Weight (g)
791-5713	T8ST	95THB	16 to 33	M8 x 1.25	2.0	16	3.8	3.7
791-5292	T10ST	96THB	19 to 42	M10 x 1.50	2.5	19	4.5	7.1
791-5349	T12ST	148THB	22 to 57	M12 x 1.75	3.5	22	6.2	11.0
791-5390	T16ST	198THB	38 to 78	M16 x 2.00	4.5	24	8.5	23.0

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

T3PN



Tighten with hexagonal wrench

Spring Plunger

คุณสมบัติ ● สลักของตัวอุปกรณ์หลักคือสปริงส่งกำลังที่มีร่องแบบ negative และหัวจมกเหล็ก

วัสดุ ● ตัวเรือน: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Steel Pin ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิต้านทานความร้อน: 250°C วัสดุ ● สลักกลาง: เหล็กกล้าชุบแข็ง

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load (N)	Screw Dimension	Stroke (mm)	Total Length (mm)	Center Pin Diameter (mm)	Weight (g)
791-5462	T3PN	195THB	2.0 to 4.0	M3 x 0.50	1.0	12	1.0	0.40
791-5519	T4PN	160THB	4.5 to 16.0	M4 x 0.70	1.5	15	1.5	0.93
791-5578	T5PN	158THB	6.0 to 19.0	M5 x 0.80	2.3	18	2.4	1.70
791-5632	T6PN	165THB	6.0 to 19.0	M6 x 1.00	2.5	20	2.7	2.80
791-5691	T8PN	182THB	10.0 to 39.0	M8 x 1.25	3.0	22	3.5	5.80
791-5276	T10PN	236THB	10.0 to 39.0	M10 x 1.50	3.0	22	4.0	9.20
791-5322	T12PN	287THB	12.0 to 53.0	M12 x 1.75	4.0	28	6.0	16.00
791-5373	T16PN	352THB	45.0 to 100.0	M16 x 2.00	5.0	32	7.5	35.00
791-5420	T20PN	496THB	52.0 to 125.0	M20 x 2.50	7.0	40	10.0	68.00
791-5438	T24PN	670THB	70.0 to 170.0	M24 x 3.00	10.0	52	12.0	131.00

Resin Pin ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิต้านทานความร้อน: 50°C วัสดุ ● สลักกลาง: เรซิน (POM)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load (N)	Screw Dimension	Stroke (mm)	Total Length (mm)	Center Pin Diameter (mm)	Weight (g)
791-5527	T4PN-R	182THB	4.5 to 16.0	M4 x 0.70	1.5	15	1.5	0.86
791-5586	T5PN-R	172THB	6.0 to 19.0	M5 x 0.80	2.3	18	2.4	1.50
791-5641	T6PN-R	195THB	6.0 to 19.0	M6 x 1.00	2.5	20	2.7	2.30
791-5705	T8PN-R	239THB	10.0 to 39.0	M8 x 1.25	3.0	22	3.5	5.10
791-5284	T10PN-R	297THB	10.0 to 39.0	M10 x 1.50	3.0	22	4.0	8.10
791-5331	T12PN-R	325THB	12.0 to 53.0	M12 x 1.75	4.0	28	6.0	14.00
791-5381	T16PN-R	397THB	45.0 to 100.0	M16 x 2.00	5.0	32	7.5	31.00

kipp

kipp

Com
CAD

SPL



Tighten with flathead screwdriver

Short Plunger (steel pin)

คุณสมบัติ ● มีความยาวโดยรวมที่สั้น จึงสามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้

ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิต้านทานความร้อน: 100°C

ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs

IMAO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load (N)	Screw Dimension	Stroke (mm)	Total Length (mm)	Center Pin Diameter (mm)	Weight (g)
105-9408	SPL8	165THB	15 to 30	M8 x 1.25	2.0	16	4.0	4
105-9416	SPL10	172THB	20 to 35	M10 x 1.50	2.5	19	4.5	7
105-9556	SPL12	265THB	30 to 55	M12 x 1.75	3.5	22	6.0	13
105-9564	SPL16	342THB	45 to 100	M16 x 2.00	4.5	24	8.5	24

kipp

kipp

Com
CAD

NDX

Index Plunger (single nut type)

คุณสมบัติ ● เมื่อใช้งานปั๊ม ส่วนปลายจะชักและกำหนดตำแหน่ง

ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิต้านทานความร้อน: 80°C

● ไม่มีตัวล็อคส่วนปลาย

วัสดุ ● ตัวเรือน: เหล็กกล้า

● ปู: โพลีเอไมต์ (PA)

ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs

IMAO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load (N)	Screw Dimension	Total Length (mm)	Pin Diameter (mm)	Weight (g)
106-0473	NDX10	1,001THB	5 to 12	M10 x 1.0	47	5	20
106-0511	NDX12	1,053THB	6 to 14	M12 x 1.5	56	6	30
106-0554	NDX16	1,404THB	15 to 35	M16 x 1.5	74	8	71

345

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม