


KIM-AR Type



Oil Gauge

คุณสมบัติ ●มีความต้านทานต่อแรงดัน ความร้อน และสารเคมีอย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบเกลียว

●อุณหภูมิต้านทานความร้อน: 135°C

วัสดุ ●ทองเหลืองชุบโครเมียม

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Kyowa Corporation.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width (mm)	Width Across Flat (mm)	Thickness (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Weight (g)
408-2435	KIM-2AR	687THB	23	20	9.0	G1/4	22
408-2443	KIM-3AR	700THB	26	23	9.0	G3/8	28
408-2451	KIM-4AR	726THB	30	27	9.5	G1/2	38
408-2478	KIM-6AR	917THB	36	32	9.5	G3/4	53
408-2494	KIM-8AR	1,309THB	43	38	10.0	G1	76



KIMH Type



Oil Gauge

คุณสมบัติ ●เรซินเสริมแรง สามารถต้านทานความร้อนและกระแทกที่มีความต้านทานต่อแรงดัน ความร้อน และสารเคมีอย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบเกลียว

●อุณหภูมิต้านทานความร้อน: 135°C

วัสดุ ●โพลีเอไมด์ (PA66)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Kyowa Corporation.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width (mm)	Width Across Flat (mm)	Thickness (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Weight (g)
408-2745	KIMH-3	459THB	25.5	23	10	G3/8	6
408-2753	KIMH-4	420THB	30.0	27	10	G1/2	10
408-2761	KIMH-6	509THB	36.0	32	13	G3/4	14
408-2770	KIMH-8	577THB	42.0	38	15	G1	23



SP-3 (2-line type)



"Oil Pot Window"

คุณสมบัติ ●ให้คุณสมบัติการซีลที่ดีด้วยระบบลิ้นคอสก

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบสกรู

●อุณหภูมิต้านทานความร้อน: 100°C

วัสดุ ●โพลีคาร์บอเนต (PC)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

KOHOKOSAN

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Thickness (mm)	Mounting Pitch (mm)	Screw Length (mm)	Weight (g)
102-8871	SP-3	1,011THB	56	19	38	8	45



KIM-ARS Type



Oil Gauge

คุณสมบัติ ●คุณภาพดีที่สุดในความต้านทานต่อแรงดัน ความร้อน และสารเคมีอย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบเกลียว

●อุณหภูมิต้านทานความร้อน: 200°C

วัสดุ ●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Kyowa Corporation.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width (mm)	Width Across Flat (mm)	Thickness (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Weight (g)
408-2460	KIM-4ARS	3,984THB	30	27	10.5	G1/2	39
408-2486	KIM-6ARS	4,617THB	35	32	10.5	G3/4	54
408-2508	KIM-8ARS	5,250THB	43	38	11.0	G1	79



M-1



Mounting: Open the screw hole of P1.25 at 8mm in the place of the machine to be mounted, and insert the body in 2 holes of 10.5mm at the pitch of 15mm centering on this threaded hole to the left and right.

"Oil Pot Window"

คุณสมบัติ ●ขณะที่เครื่องเริ่มทำงาน น้ำมันที่ไหลออกจากรูปหล่อน้ำมันศูนย์กลางจะทำให้คุณสามารถเห็นสถานะของน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องได้ชัดเจน

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบสกรู

●อุณหภูมิต้านทานความร้อน: 100°C

วัสดุ ●โพลีคาร์บอเนต (PC)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

KOHOKOSAN

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
103-0060	M-1	960THB	52	10	37



HL-VC (2-line type)



"Oil Pot Window"

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบขับเคลื่อน

●อุณหภูมิต้านทานความร้อน: 100°C

วัสดุ ●โพลีคาร์บอเนต (PC)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KOHOKOSAN

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Thickness (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Weight (g)
102-8511	HL-VA-01	188THB	22	8.0	20.5	3
102-8529	HL-VA	213THB	32	8.0	28.0	7
102-8537	HL-VB	453THB	44	12.0	38.0	15
102-8545	HL-VC	483THB	50	12.0	46.0	22
102-8553	HL-VD	700THB	65	12.5	58.5	35
102-8561	HL-VE	1,009THB	80	14.0	74.0	57

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย