


Compatible Screwdriver
4mm, 5mm Plus No. 2



Drilling Screw Reamer Flexible (board lifting prevention type)

คุณสมบัติ

- ปลายใบตัดทั้งสองจะเปิดช่องว่างในวัสดุที่เป็นฐาน และป้องกันการลอยตัวของบอร์ด
- เนื่องจากใบตัดจะหลุดออกเมื่อทะลุผ่านโครงเหล็ก ทำให้ยึดได้แน่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องคว้านรูแบบยึดหุ่นที่เจาะรูที่มือจับ (ยึดหุ่น) ได้คือ
- เหมาะสำหรับยึดโครงไม้และเหล็กให้แน่น

ประเทศที่ผลิต

Steel วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการชุดโครเมียม (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
174-8653	BW-28	185THB	7.5	4 x 28	13	2.6	1.6 to 2.3	43	90.2
174-8661	BW-32	185THB	7.5	4 x 32	17	2.6	1.6 to 2.3	40	95.8
174-8670	BW-37	185THB	7.5	4 x 37	22	2.6	1.6 to 2.3	32	89.9
174-8688	BW-40	185THB	7.5	4 x 40	26	2.6	1.6 to 2.3	30	93.0
174-8696	BW-45	185THB	7.5	4 x 45	12 to 30	2.6	1.6 to 2.3	26	88.8
174-8700	BWB-37	185THB	10.0	5 x 37	11 to 20	3.8	2.3 to 3.2	25	101.2
174-8718	BWB-45	185THB	10.0	5 x 45	12 to 28	3.8	2.3 to 3.2	23	109.7
174-8726	BWB-50	185THB	10.0	5 x 50	15 to 34	3.8	2.3 to 3.2	18	97.9
174-8734	BWB-60	185THB	10.0	5 x 60	19 to 43	3.8	2.3 to 3.2	16	100.0
174-8742	BWB-70	185THB	10.0	5 x 70	29 to 53	3.8	2.3 to 3.2	14	102.1

Stainless Steel วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS410)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
174-8629	SBW-28	185THB	7.5	4 x 28	13	2.6	1.6 to 2.3	20	49.0
174-8637	SBW-32	185THB	7.5	4 x 32	17	2.6	1.6 to 2.3	17	46.5
174-8645	SBW-45	185THB	7.5	4 x 45	12 to 30	2.6	1.6 to 2.3	11	43.7

ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถใช้กับบอร์ดแข็ง เช่น แผ่นเซรามิก ไม้เนื้อแข็ง เป็นต้น ห้ามใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากบอร์ด

Drilling Screw Flexible (for flexible plates, steel)

วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการชุดโครเมียม (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

ประเทศที่ผลิต

ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
174-8572	FSJ-19	185THB	7	3.8 x 19	11	2.5	2.3	76	97.1
174-8581	FSJ-25	185THB	7	3.8 x 25	17	2.5	2.3	69	113.8
174-8599	FSJ-30	185THB	7	3.8 x 30	24	2.5	2.3	61	124.9
174-8602	FSJ-35	185THB	7	3.8 x 35	27	2.5	2.3	51	117.1
174-8611	FSJ-40	185THB	7	3.8 x 40	7 to 33	2.5	2.3	46	125.3

ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถใช้กับบอร์ดแข็ง เช่น แผ่นเซรามิก และไม้เนื้อแข็ง

Drilling Screw Bugle (for gypsum boards, steel)

วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการชุดโครเมียม (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

ประเทศที่ผลิต

ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
174-8513	SJ-25	185THB	8	3.5 x 25	17	4.5	2.3	82	132.0
174-8521	SJ-32	185THB	8	3.5 x 32	24	4.5	2.3	69	131.1
174-8530	SJ-35	185THB	8	3.5 x 35	27	4.5	2.3	66	135.7
174-8548	SJ-41	185THB	8	3.5 x 41	33	4.5	2.3	56	132.7
174-8556	SJ-48	185THB	8	3.5 x 48	10 to 40	4.5	2.3	45	121.9
174-8564	SJ-57	185THB	8	3.8 x 57	16 to 49	4.5	2.3	35	137.8

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย