

427 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

TRUSCO

FJ Type (steel)

SFJ Type (stainless steel)

Item No. Max Applicable Board Thickness (mm)

FJA-19, FJ-13 2.3

FJ-16 to FJB-70 3.2

●เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการซัดออกซิเจน (SWCH18A)

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

วัสดุ ●เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการซัดออกซิเจน (SWCH18A)

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

Compatible Screwdriver

3.5mm to 4.8mm Plus No. 2

Drilling Screw Countersunk (for metal fittings, sashes)

คุณสมบัติ ●สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น วงกบ กระดานแข็ง ไม้แผ่นบาง ไม้เนื้อแข็ง

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Q'ty Per Pack (pcs)		
D	d x L	L1	H						
174-9188	FJA-19	185THB	7	3.5 x 19	11	2.4	87		
174-9196	FJ-13	185THB	8	4.2 x 13	5	2.6	99		
174-9200	FJ-16	185THB	8	4.2 x 16	6	2.6	80		
174-9218	FJ-19	185THB	8	4.2 x 19	9	2.6	70		
174-9226	FJ-25	185THB	8	4.2 x 25	15	2.6	55		
174-9234	FJ-30	185THB	8	4.2 x 30	22	2.6	50		
174-9242	FJ-35	185THB	8	4.2 x 35	25	2.6	46		
174-9251	FJ-40	185THB	8	4.2 x 40	31	2.6	41		
174-9269	FJ-45	185THB	8	4.2 x 45	35	2.6	37		
174-9277	FJ-50	185THB	8	4.2 x 50	41	2.6	34		
174-9285	FJ-60	185THB	8	4.2 x 60	50	2.6	25		

TRUSCO

HJC Type (steel)

SHJC Type (stainless steel)

Item No. Max Applicable Board Thickness (mm)

HJB-16, HJC-19 3.2

HJB-19 to 50 4.5

HJC-25 to 70 6.0

วัสดุ ●เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการซัดออกซิเจน (SWCH18A)

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

คุณสมบัติ ●สามารถนำมาใช้ในงานผนังโลหะต่างๆ เช่น ผนังด้านนอก หลังคา งานฉนวน และอื่นๆ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Drilling Screw Hex (for metal siding)

วัสดุ ●เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการซัดออกซิเจน (SWCH18A)

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Q'ty Per Pack (pcs)		
D	d x L	L1	B	H					
174-9331	HJB-16	185THB	11.0	5 x 16	4	8.0	5.2	42	
174-9340	HJB-19	185THB	11.0	5 x 19	7	8.0	5.2	39	
174-9358	HJB-25	185THB	11.0	5 x 25	13	8.0	5.2	34	
174-9366	HJB-35	185THB	11.0	5 x 35	23	8.0	5.2	26	
174-9374	HJB-45	185THB	11.0	5 x 45	33	8.0	5.2	22	
174-9382	HJB-50	185THB	11.0	5 x 50	39	8.0	5.2	21	
174-9391	HJC-19	185THB	13.0	6 x 19	4	9.5	6.5	22	
174-9404	HJC-25	185THB	13.0	6 x 25	10	9.5	6.5	19	
174-9412	HJC-35	185THB	13.0	6 x 35	20	9.5	6.5	16	
174-9421	HJC-45	185THB	13.0	6 x 45	30	9.5	6.5	13	
174-9439	HJC-50	185THB	13.0	6 x 50	36	9.5	6.5	12	
174-9447	HJC-60	185THB	13.0	6 x 60	45	9.5	6.5	10	

TRUSCO

Ultra Low Head Drilling Screw (for sheet metal)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TNJ Type (steel)

TSNJ Type (stainless steel)

Compatible Screwdriver

5mm Plus No. 2

วัสดุ ●เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการซัดออกซิเจน (SWCH18A)

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

คุณสมบัติ ●เนื่องจากมีส่วนหัวที่บางมาก โดยมีส่วนหัวหนา 0.9 มม. เป็นสกรูปลายส่วนที่มีส่วนหัวยื่นออกมาเล็กน้อย แม้จะถูกนำไปใช้ในบริเวณที่ไม่ใช่เครื่องเจาะคว้าน

●เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการซัดออกซิเจน (SWCH18A)

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

วัสดุ ●เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการซัดออกซิเจน (SWCH18A)

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS410)

●การปรับปรุงพื้นผิว: การสร้างฟิล์มบนผิวโลหะ

Amazing 0.9mm thickness

427

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม