

CA Type

### Hammering Anchor "Rooty Cut CA/CAS Type"

คุณสมบัติ • หลังการก่อสร้างจะไม่มีส่วนที่ยื่นพื้นผิวคอนกรีต ใช้ในการก่อสร้างกับโบลท์ทกเหลี่ยม ตัวต่อความยาว  
สลักแชนว ฯลฯ ได้

ข้อมูลจำเพาะ • บรรจุในกล่อง

วัสดุ • เหล็กกล้า


ประเทศที่ผลิต • จีน

Order by package Qty

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Qty Per Pack (pcs) | Nominal Designation of Thread | Outer Diameter (mm) | Total Length (mm) | Screw Length (mm) | Drill Diameter (mm) | Maximum Tensile Load (kN) |
|------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 379-3958   | 6CA      | 20THB*          | 200                | M6                            | 10.5                | 30                | 10                | 11.0                | 14.7                      |
| 379-3966   | 8CA      | 18THB*          | 150                | M8                            | 12.0                | 35                | 14                | 12.5                | 16.9                      |
| 379-3834   | 10CA     | 15THB*          | 100                | M10                           | 14.0                | 40                | 14                | 14.5                | 25.7                      |
| 379-3851   | 12CA     | 32THB*          | 50                 | M12                           | 17.5                | 50                | 22                | 18.0                | 32.6                      |
| 379-3869   | 16CA     | 79THB*          | 25                 | M16                           | 21.5                | 60                | 24                | 22.0                | 50.4                      |

UNIKA Co.Ltd

SANKO TECHNO



GA-M Type

GA Type

⚠️ ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต  $F_c \geq 1N/mm^2$
- เครื่องมือจับยึดชนิดพิเศษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการก่อสร้าง

### Hammering Anchor "Grip Anchor" (boxed)

คุณสมบัติ • เนื่องจากพื้นผิวที่ทำการก่อสร้างกลายเป็นพื้นเรียบ ทุกจะไม่สร้างปัญหาให้แก่การถอดอุปกรณ์หรือเครื่องมือออกไปแล้ว

ข้อมูลจำเพาะ • บรรจุในกล่อง

วัสดุ • เหล็กกล้า • กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ซุปโครเมียมไตรวาเลนท์ ประเทศที่ผลิต • -

Order by package Qty


| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Qty Per Pack (pcs) | Nominal Designation of Thread | Outer Diameter (mm) | Total Length (mm) | Screw Length (mm) | Drill Diameter (mm) | Maximum Tensile Load (kN) |
|------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 132-7470   | GA-8M    | 18THB*          | 100                | M8                            | 12.0                | 35                | 13                | 12.5                | 12.7                      |
| 132-7488   | GA-10M   | 15THB*          | 100                | M10                           | 14.0                | 40                | 15                | 14.5                | 14.9                      |
| 132-7496   | GA-12M   | 30THB*          | 50                 | M12                           | 17.3                | 50                | 20                | 18.0                | 25.5                      |
| 132-7500   | GA-16M   | 65THB*          | 25                 | M16                           | 21.5                | 60                | 25                | 22.0                | 33.3                      |
| 132-7518   | GA-25    | 15THB*          | 100                | W5/16                         | 12.0                | 35                | 13                | 12.5                | 12.7                      |
| 132-7526   | GA-30    | 13THB*          | 100                | W3/8                          | 14.0                | 40                | 15                | 14.5                | 14.9                      |
| 132-7534   | GA-40    | 23THB*          | 50                 | W1/2                          | 17.3                | 50                | 20                | 18.0                | 25.5                      |
| 132-7542   | GA-50    | 65THB*          | 25                 | W5/8                          | 21.5                | 60                | 25                | 22.0                | 33.3                      |

SANKO TECHNO Co.Ltd.

SANKO TECHNO



GA-40H



### "Hand Holder for Grip Anchor"

การใช้งาน • สำหรับการติดตั้งทุกปลั๊กนอก

ข้อมูลจำเพาะ • บรรจุในกล่อง

วัสดุ • เหล็กกล้า


ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Total Length (mm) | Compatible Size (nominal diameter of thread) | Compatible grip anchor                   |
|------------|----------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 294-1627   | GA-25H   | 319THB          | 140               | M 8, W5/16                                   | (S) GA-8M, GA-25, GA-8MBT, GA-25BT       |
| 294-1635   | GA-30H   | 386THB          | 145               | M10, W3/8                                    | (S) GA-10M, (S) GA-30, GA-10MBT, GA-30BT |
| 294-1643   | GA-40H   | 474THB          | 140               | M12, W1/2                                    | (S) GA-12M, (S) GA-40, GA-12MBT, GA-40BT |
| 309-5282   | GA-50H   | 651THB          | 150               | M16, W5/8                                    | (S) GA-16M, GA-16MBT, GA-50, GA-50BT     |

SANKO TECHNO Co.Ltd.

TRUSCO



CT Type (no flange) (steel)



SCT Type (no flange) (stainless steel)



Anchor Construction Example

### Internal Cone Hammer Anchor "CT Anchor" (small pack type)

คุณสมบัติ • การก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบสามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องมือจับยึดชนิดพิเศษ

ข้อมูลจำเพาะ • บรรจุในหีบห่อ

วัสดุ • เหล็กกล้า • กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ซุปโครเมียมไตรวาเลนท์

ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Pack

| Order Code | Item No.  | Price (per pack) | Nominal Designation of Thread | Outer Diameter (mm) | Total Length (mm) | Screw Length (mm) | Drill Diameter (mm) | Maximum Tensile Load (kN) | Qty Per Pack (pcs) |
|------------|-----------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 328-9974   | CT-625BT  | 198THB           | M6                            | 8.0                 | 25                | 10                | 8.5                 | 6.7                       | 8                  |
| 328-9982   | CT-830BT  | 182THB           | M8                            | 10.0                | 30                | 12                | 10.5                | 10.7                      | 6                  |
| 328-9991   | CT-1040BT | 182THB           | M10                           | 12.5                | 40                | 16                | 13.0                | 15.6                      | 6                  |
| 329-0018   | CT-1250BT | 198THB           | M12                           | 16.0                | 50                | 20                | 16.5                | 24.5                      | 4                  |
| 329-0026   | CT-1660BT | 257THB           | M16                           | 20.0                | 60                | 23                | 20.5                | 35.7                      | 2                  |
| 202-7178   | CT-3040BT | 195THB           | W3/8                          | 12.0                | 40                | 16                | 12.5                | 14.7                      | 8                  |
| 202-7186   | CT-4050BT | 182THB           | W1/2                          | 16.0                | 50                | 20                | 16.5                | 24.5                      | 4                  |

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Stainless Steel ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

| Order Code | Item No.   | Price (per pack) | Nominal Designation of Thread | Outer Diameter (mm) | Total Length (mm) | Screw Length (mm) | Drill Diameter (mm) | Maximum Tensile Load (kN) | Qty Per Pack (pcs) |
|------------|------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 432-9104   | SCT-625BT  | 694THB           | M6                            | 8.0                 | 25                | 10                | 8.5                 | 6.7                       | 8                  |
| 432-9112   | SCT-830BT  | 786THB           | M8                            | 10.0                | 30                | 12                | 10.5                | 10.7                      | 8                  |
| 432-9121   | SCT-1040BT | 847THB           | M10                           | 12.5                | 40                | 16                | 13.0                | 15.6                      | 6                  |
| 432-9139   | SCT-1250BT | 996THB           | M12                           | 16.0                | 50                | 20                | 16.5                | 24.5                      | 4                  |
| 432-9147   | SCT-1660BT | 1,087THB         | M16                           | 20.0                | 60                | 23                | 20.5                | 35.7                      | 2                  |
| 432-9155   | SCT-3040BT | 786THB           | W3/8                          | 12.0                | 40                | 16                | 12.5                | 14.7                      | 8                  |
| 432-9163   | SCT-4050BT | 996THB           | W1/2                          | 16.0                | 50                | 20                | 16.5                | 24.5                      | 4                  |

รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น