




Internal Cone Hammer Anchor "CT Anchor"

คุณสมบัติ

- ปลอกภายในเป็นแบบกรวย ทำให้ความแปรผันในการก่อสร้างมีน้อย
- การก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบสามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องมือจับยึดชนิดพิเศษ
- การก่อสร้างสามารถทำได้แม้พื้นผิวจะเป็นรู

ข้อมูลจำเพาะ

- บรรจุในหีบห่อ

วัสดุ

- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบโครเมียมไตรวาเลนท์
- ประเทศที่ผลิต: ไทย

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Designation of Thread	Screw Length (mm)	Drill Diameter (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Q'ty Per Pack (pcs)
202-7194	GT-3030BT	165THB	W3/8	12	12.5	12.7	10

Stainless Steel

ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Designation of Thread	Screw Length (mm)	Drill Diameter (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Q'ty Per Pack (pcs)
477-8235	SGT-3030BT	393THB	W3/8	12	12.5	12.7	5

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c 21 \text{ N/mm}^2$



Tightening anchor "Torque Control Anchor"

การใช้งาน

- สำหรับการติดตั้งสปริงเกอร์ เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

- บรรจุในกล่อง

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

วัสดุ

- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบโครเมียมไตรวาเลนท์

Order by package Q'ty

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nominal Designation of Hexagon High Nut Thread	Outer Diameter x Total Length (mm)	Drill Diameter (mm)	Standard Construction Torque (N-m)	Maximum Tensile Load (kN)
310-6705	AW-3050-BW	69THB	50	W3/8	10 x 102	10	25	16.9
337-6133	AW-4060-BW	140THB	25	W1/2	12 x 131	12	50	27.0

Stainless Steel

Order by package Q'ty

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nominal Designation of Hexagon High Nut Thread	Outer Diameter x Total Length (mm)	Drill Diameter (mm)	Standard Construction Torque (N-m)	Maximum Tensile Load (kN)
380-1390	SAW-3050-BW	190THB	50	W3/8	10 x 101	10	25	16.9
380-1403	SAW-4060-BW	319THB	25	W1/2	12 x 129	12	50	27.0

SANKO TECHNO Co.Ltd.

ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c 21 \text{ N/mm}^2$



Tightening Anchor "Hexagon Bolt" (hexagon head)

การใช้งาน

- สำหรับคอนกรีต

ข้อมูลจำเพาะ

- บรรจุในกล่อง

วัสดุ

- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบโครเมียมไตรวาเลนท์

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Hexagon Socket Head Cap Bolt Type

Order by package Q'ty

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nominal Designation of Thread	Outer Diameter x Total Length (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Tightening Torque (N-m)
364-2364	AHB-1085-C	128THB	100	M8	10 x 85	95	11.4	25
364-2399	AHB-1295-C	212THB	50	M10	12 x 95	105	21.8	38
364-2429	AHB-1614-C	467THB	25	M14	16 x 140	150	24.9	80

Hexagon Bolt Type

Order by package Q'ty

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nominal Designation of Thread	Outer Diameter x Total Length (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Tightening Torque (N-m)
364-2356	AHB-1065-H	82THB	100	M8	10 x 65	12.4	25
364-2372	AHB-1085-H	106THB	100	M8	10 x 85	12.4	25
364-2381	AHB-1275-H	136THB	50	M10	12 x 75	18.9	38
364-2402	AHB-1295-H	178THB	50	M10	12 x 95	18.9	38
364-2411	AHB-1610-H	342THB	25	M14	16 x 100	33.7	80
364-2437	AHB-1614-H	389THB	25	M14	16 x 140	33.7	80

TAISEI KOUGYOU

ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c 30 \text{ N/mm}^2$



Hole cap for hexagon headed bolt

คุณสมบัติ

- สามารถติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์โดยการสอดลงไปในรูร่องเท่านั้น
- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS430)

วัสดุ

Order Unit: 100 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Compatible Bolt
364-2445	AHC-1006	23THB	100	AHB-1000-C/H
364-2453	AHC-1210	28THB	100	AHB-1200-C/H
364-2461	AHC-1613	45THB	100	AHB-1600-C/H

ข้อควรระวัง

- กรุณาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะและรุ่นของโบลท์ที่ใช้กันติดที่ถอดออก