

TRUSCO
Drawing

PFV Type
(countersunk head/steel)

PF-S Type
(countersunk head/stainless steel)

Compatible Screwdriver

Screwdriver	Plus No.
M4/M5	Plus No. 2
M6	Plus No. 3

ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c \geq 1 \text{ N/mm}^2$

"P Less Anchor" (countersunk head)

คุณสมบัติ

- เนื่องจากไม่ต้องใช้ปลั๊ก รูปร่างจึงสามารถมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

การใช้งาน

- สำหรับคอนกรีต บล็อก ไม้
- อุปกรณ์ยึดจับ (Saddle fastening) สำหรับเดินสายไฟและท่อ เป็นต้น

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Steel วัสดุ

- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: SV (silver big) Treatment

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
202-7453	PFV-425BT	169THB	4	22	1.7	35	25	68
202-7461	PFV-432BT	169THB	4	30	2.8	42	32	58
202-7470	PFV-535BT	169THB	5	30	3.3	45	35	24
202-7488	PFV-545BT	169THB	5	30	3.3	55	45	20
202-7496	PFV-560BT	169THB	5	30	3.3	70	60	12
202-7500	PFV-670BT	169THB	6	40	5.3	80	70	6
202-7518	PFV-675BT	169THB	6	40	5.3	85	75	6
202-7526	PFV-690BT	169THB	6	40	5.3	100	90	4
202-7798	PFV-610BT	169THB	6	40	5.3	110	100	3

Stainless Steel

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
202-7577	PF-425SBT	169THB	4	22	1.7	35	25	24
202-7585	PF-432SBT	169THB	4	30	2.8	42	32	18

LOBTEX
LOBSTER

FNV425
(countersunk head/steel)

SNV425
(countersunk head/stainless steel)

ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c \geq 3.4 \text{ N/mm}^2$

Plug Less Screw (countersunk head)

การใช้งาน

- สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับคอนกรีต บล็อก วัสดุ ALC และไม้

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
124-1079	FNV425	295THB	4	22	1.70	35	25	200
124-1087	FNV432	352THB	4	29	3.00	42	32	200
124-1095	FNV525	417THB	5	22	2.80	35	25	100
124-1109	FNV535	469THB	5	29	4.27	45	35	100

Stainless Steel

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
124-1176	SNV425	1,056THB	4	22	1.68	35	25	200
124-1184	SNV432	1,176THB	4	29	2.19	42	32	200

UNIKA
unika

P Type
(pan head, steel)

PS Type
(pan head, stainless steel)

ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c \geq 1 \text{ N/mm}^2$

Plug Less Anchor "Non-Plug Screw" (pan head)

คุณสมบัติ

- ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยไขควงธรรมดาโดยขันเข้ากับคอนกรีตโดยตรง

การใช้งาน

- สำหรับการติดตั้งประเภทต่างๆ เช่น แคลมป์รูปอานม้าของท่อ กล้องสวิตช์ รางผ่าน รางของ อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ยึดหลอดไฟ และวัสดุตกแต่งภายใน

ข้อมูลจำเพาะ

- ขนาดไขควงที่ใช้ได้: Plus No.2

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Steel วัสดุ

- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ผิวสำเร็จชุบเงิน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
443-9015	P-425-SMP	89THB	4	20	2.2	25	25	25
443-9023	P-432-SMP	89THB	4	30	2.6	32	32	20
379-5268	P-425-SDN	236THB	4	20	2.2	25	25	200
379-5276	P-432-SDN	236THB	4	30	2.6	32	32	150
416-9247	P-438-SDN	236THB	4	30	2.6	38	38	125
416-9255	P-525-SDN	236THB	5	20	1.9	25	25	80

Stainless Steel

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
443-9031	PS-425MP	136THB	4	20	2.5	25	25	20
443-9040	PS-432MP	136THB	4	30	3.3	32	32	18
379-5284	PS-425DN	434THB	4	20	2.5	25	25	150
379-5292	PS-432DN	434THB	4	30	3.3	32	32	110

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย