


445 Fasteners

Anchors

PNV425
(pan head)

Plug Less Screw (pan head)

- คุณสมบัติ
- เนื่องจากไม่ต้องใช้ปลั๊ก ฐานร่องจึงสามารถเสี้ยนผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
- การใช้งาน
- สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับคอนกรีต บล็อก วัสดุ ALC และไม้
- ข้อมูลจำเพาะ
- ขนาดไขควงที่ใช้ได้: Plus No.2
- วัสดุ
- เหล็กกล้า
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack


LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Qty Per Pack (pcs)
124-1036	PNV425	295THB	4	22	1.70	35	25	200
124-1044	PNV432	352THB	4	29	3.00	42	32	200
124-1052	PNV525	417THB	5	22	2.80	35	25	100
124-1061	PNV535	469THB	5	32	4.27	45	35	100

ALC Anchors

Board Anchors

Hollow Wall Anchors

WNV-432
(pan head with washer)

Plug Less Screw (pan head with washer)

- คุณสมบัติ
- เนื่องจากไม่ต้องใช้ปลั๊ก ฐานร่องจึงสามารถเสี้ยนผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
- การใช้งาน
- สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับคอนกรีต บล็อก วัสดุ ALC และไม้
- ข้อมูลจำเพาะ
- ขนาดไขควงที่ใช้ได้: Plus No.2
- วัสดุ
- เหล็กกล้า
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Qty Per Pack (pcs)
124-1133	WNV-425	295THB	4	22	1.7	35	25	200
124-1141	WNV-432	352THB	4	29	3.0	42	32	200


⚠ ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c \geq 4.3N/mm^2$

Plugs

Nail Plugs

Blind Rivet




For mounting saddle bands.

Riveters

Blind Nuts

Nut Insert Tools

Eyelet·Eyelet Punches

PWV-425BT
(pan head with washer)

"P Less Anchor" (pan head with washer)

- คุณสมบัติ
- เนื่องจากไม่ต้องใช้ปลั๊ก ฐานร่องจึงสามารถเสี้ยนผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
- การใช้งาน
- สำหรับคอนกรีต บล็อก ไม้
 - อุปกรณ์ยึดจับ (Saddle fastening) สำหรับเดินสายไฟและท่อ กล่องสวิตช์ เป็นต้น
- ข้อมูลจำเพาะ
- ขนาดไขควงที่ใช้ได้: Plus No.2
- วัสดุ
- เหล็กกล้า
 - การรมวิธีของผิวสำเร็จ: SV (silver big) Treatment
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Qty Per Pack (pcs)
202-7810	PWV-425BT	169THB	4	22	1.7	35	25	42

⚠ ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c \geq 21N/mm^2$

PHV Type
(hexagon head)

P Less Anchor (hexagon head)

- คุณสมบัติ
- เนื่องจากไม่ต้องใช้ปลั๊ก ฐานร่องจึงสามารถเสี้ยนผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
- การใช้งาน
- สำหรับคอนกรีต บล็อก ไม้
 - อุปกรณ์ยึดจับ (Saddle fastening) สำหรับเดินสายไฟและท่อ เป็นต้น
- ข้อมูลจำเพาะ
- ไขควงที่ใช้ได้: ดอกไขควงหกเหลี่ยม (ความกว้างทั้งสองด้าน 8 มม.)
- วัสดุ
- เหล็กกล้า
 - การรมวิธีของผิวสำเร็จ: SV (silver big) Treatment
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Qty Per Pack (pcs)
202-7801	PHV-635BT	169THB	6	30	3.4	45	35	12
202-7551	PHV-645BT	169THB	6	40	5.3	55	45	10

⚠ ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c \geq 4.3N/mm^2$

HNV-525
(hexagon head)

Plug Less Screw (hexagon head)

- คุณสมบัติ
- เนื่องจากไม่ต้องใช้ปลั๊ก ฐานร่องจึงสามารถเสี้ยนผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
- การใช้งาน
- สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับคอนกรีต บล็อก วัสดุ ALC และไม้
- ข้อมูลจำเพาะ
- ไขควงที่ใช้ได้: ดอกไขควงหกเหลี่ยม
- วัสดุ
- เหล็กกล้า
 - การรมวิธีของผิวสำเร็จ: ซุปโครเมียม
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Qty Per Pack (pcs)
124-1150	HNV-525	417THB	5	22	2.80	35	25	100
124-1168	HNV-535	469THB	5	32	4.27	45	35	100

445

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม