

Length

Normal Diameter d

PPV Type
(pan head/stainless steel)



"P Less Anchor" (pan head)

คุณสมบัติ

- เนื่องจากไม่ต้องใช้ปลั๊ก รูนำร่องจึงสามารถมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
- สำหรับคอนกรีต บล็อก ไม้
- อุปกรณ์ยึดจับ (Saddle fastening) สำหรับเดินสายไฟและท่อ เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

- ขนาดไขควงที่ใช้ได้: Plus No.2
- ญี่ปุ่น

ประเทศที่ผลิต

วัสดุ

- กรรณวิธีของผิวสำเร็จ: SV (silver big) Treatment


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
202-7437	PPV-425BT	169THB	4	22	1.7	35	25	68
202-7445	PPV-432BT	169THB	4	30	2.8	42	32	58

Stainless Steel

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
202-7593	PP-425SBT	169THB	4	22	1.7	35	25	24
202-7607	PP-432SBT	169THB	4	30	2.8	42	32	18

Length

Normal Diameter d

PWV Type
(pan head with washer, steel)



PW-S Type
(pan head with washer, stainless steel)

"P Less Anchor" (pan head with washer)

คุณสมบัติ

- เนื่องจากไม่ต้องใช้ปลั๊ก รูนำร่องจึงสามารถมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
- วัสดุที่จับคู่กันให้แน่นด้วยกลไกขอบแหลมสูงและขอบต่ำ

การใช้งาน

- สำหรับคอนกรีต บล็อก ไม้
- อุปกรณ์ยึดจับ (Saddle fastening) สำหรับเดินสายไฟและท่อ กล่องสวิตช์ เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

- ขนาดไขควงที่ใช้ได้: Plus No.2
- ญี่ปุ่น

ประเทศที่ผลิต

วัสดุ

- เหล็กกล้า
- กรรณวิธีของผิวสำเร็จ: SV (silver big) Treatment

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
259-5818	PWV-4X25P200	376THB	4	22	1.7	35	25	200
259-5826	PWV-4X32P100	222THB	4	30	2.8	42	32	100

Stainless Steel

วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS410)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Punching Depth (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
259-5931	PW-4X25SP200	1,223THB	4	22	1.7	35	25	200
259-5940	PW-4X32SP100	633THB	4	30	2.8	42	32	100




Length

Normal Diameter d

00045165
(flexible head)



Construction Example

Anchor for ALC "Elvis Iron Ruspert" (flexible head)

คุณสมบัติ

- ปลายสกรูไม่เรียบเสมอกัน จึงป้องกันไม่ให้วัสดุที่ถูกยึดไว้ยกขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

- ขนาดไขควงที่ใช้ได้: Plus No.2

วัสดุ


- เหล็กกล้า
- กรรณวิธีของผิวสำเร็จ: Ruspert treatment

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter d (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
436-1334	00045165	759THB	5.3	40	1.0	45	85
436-1342	00045166	759THB	5.3	55	1.6	60	70
436-1351	00045167	900THB	5.3	70	2.2	75	60

50mm

16mm

DX-38
(inch screw type)

DX-8
(metric screw type)



155mm

SDX
(driving rod)

ALC Plug Anchor "Double X" (driving type)

คุณสมบัติ

- มีส่วนยื่นออก 8 ส่วนสำหรับยึด
- การใช้งาน
- สำหรับบอร์ด ALC

ข้อมูลจำเพาะ

- บรรจุในกล่อง

วัสดุ

- โพลีน 66
- เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้ว 15%
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order by package Q'ty

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nominal Designation of Thread	Punching Depth (mm)	Buried Depth (mm)	Drill Diameter (mm)	Maximum Tensile Load (kN)
473-3592	DX-258	72THB*	50	W5/16	50	50	15.0	2
473-3606	DX-38	72THB*	50	W3/8	50	50	15.0	2
473-3614	DX-38P	73THB*	10	W3/8	50	50	15.0	2

Metric Screw Type (blue)

Order Unit: 50 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nominal Designation of Thread	Punching Depth (mm)	Buried Depth (mm)	Drill Diameter (mm)	Maximum Tensile Load (kN)
798-2691	DX-8	72THB*	50	M8	50	50	15.0	2
798-2682	DX-10	72THB*	50	M10	50	50	15.0	2

Driving Rod

คุณสมบัติ

- ไตรวิงบาร์ "Double X" พิเศษ
- เหล็กกล้า พลาสติก

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Compatible Anchor
473-4009	SDX	353THB	155	DX-8/DX-10/DX-258/DX-38/DX-38P

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น