

451 Fasteners

Anchors

Adhesive
AnchorsTools
for
AnchorPlugless
AnchorsALC
AnchorsBoard
AnchorsHollow
Wall
Anchors

Plugs

Nail
PlugsBlind
Rivet


Riveters

Blind
NutsNut
Insert
ToolsEyelet
Eyelet
Punches

Fischer Japan

fischer

RoHS



50104

Nylon Plug "S Plug"

คุณสมบัติ • มีค่าความต้านทานความร้อนและค่าความต้านทานความชื้นกว้าง ตั้งแต่ -40 ถึง 80°C

ข้อมูลจำเพาะ • สกรูที่ใช้ได้: สกรูไม้, สกรูเกลียวปล่อย

วัสดุ • โพลีเอไมด์เรซิน PA6 (โพลีเอไมด์ 6)

ประเทศที่ผลิต • เยอรมนี

⚠ ข้อควรระวัง

• การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความ
แข็งแรงของคอนกรีต $F_c \geq 12 \text{ N/mm}^2$

Order Unit: 1 Box


Fischer Japan K.K.

Order Code	Item No.	Price (per box)	Nominal Diameter (mm)	Length (mm)	Punching Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Qty Per Box (pcs)
442-8641	50104	479THB	4	20	25	1.3	200
442-8757	507159	352THB	5	25	35	2.0	100
442-8765	507160	506THB	6	30	40	2.9	100
442-8773	507161	684THB	8	40	55	4.9	100
442-8676	50116	547THB	16	80	100	15.8	10

LOBTEX

LOBSTER

RoHS



(orange)



(yellow)



(green)



(blue)



(black)

EP Series



"LOBSTER Plug"

คุณสมบัติ • มีสีจำแนกตามเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

การใช้งาน • สำหรับคอนกรีตและ ALC

ข้อมูลจำเพาะ • สกรูที่ใช้ได้: สกรูไม้, สกรูเกลียวปล่อย

วัสดุ • โพลีโพรพิลีน (PP)

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

⚠ ข้อควรระวัง

• การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความ
แข็งแรงของคอนกรีต $F_c \geq 23.5 \text{ N/mm}^2$



Order Unit: 1 Pack

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Nominal Diameter (mm)	Length (mm)	Punching Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Qty Per Pack (pcs)
310-6551	EP525	447THB	Orange	5	25	30	2.7	250
310-6560	EP625	447THB	Yellow	6	25	31	3.7	200
750-7852	EP632	447THB	Yellow	6	32	39	4.5	180
750-7879	EP725	447THB	Green	7	25	30	4.4	160
310-6578	EP732	447THB	Green	7	32	39	5.4	140
372-1213	EP825	447THB	Blue	8	25	30	4.8	120
310-6586	EP832	447THB	Blue	8	32	40	6.1	110
372-1221	EP838	447THB	Blue	8	38	43	7.3	100
372-1183	EP1038	447THB	Black	10	38	44	8.8	80
372-1191	EP1050	447THB	Black	10	50	56	10.1	60

LOBTEX

LOBSTER



NP Type

"LOBSTER Nail Plug" (countersunk head)

ข้อมูลจำเพาะ • รูปร่างของหัว: คว้านรู

วัสดุ • สลัก: โพลีน

• สลัก: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

⚠ ข้อควรระวัง

• การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความ
แข็งแรงของคอนกรีต $F_c \geq 24.5 \text{ N/mm}^2$

Order Unit: 1 Pack

LOBTEX Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Outer Diameter (mm)	Length (mm)	Max Attachment Thickness (mm)	Punching Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Qty Per Pack (pcs)
123-8671	NP425	1,271THB	3.8	25	5	30	0.74	200
778-2331	NP425T	5,403THB	3.8	25	5	30	0.74	1000
123-8680	NP525	1,377THB	4.8	25	5	30	0.98	200
778-2349	NP525T	5,840THB	4.8	25	5	30	0.98	1000
123-8698	NP535	1,409THB	4.8	35	6	40	0.98	200
778-2357	NP535T	4,791THB	4.8	35	6	40	0.98	800
123-8701	NP550	1,179THB	4.8	50	20	55	0.98	150
123-8736	NP635	1,419THB	5.8	35	6	41	1.57	150
123-8744	NP650	1,091THB	5.8	50	20	56	1.57	100

TRUSCO

Com

Drawing

RoHS



SPS-BT Type

Nail Plug "All Plug" (countersunk head)

การใช้งาน • การติดตั้งอุปกรณ์ครอบ, อุปกรณ์ยึดหลอดไฟ ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ • รูปร่างของหัว: คว้านรู

วัสดุ • สลัก: โพลีน (โพลีเอไมด์)

• สกรู: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

⚠ ข้อควรระวัง

• การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความ
แข็งแรงของคอนกรีต $F_c \geq 21 \text{ N/mm}^2$

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Outer Diameter (mm)	Length (mm)	Max Attachment Thickness (mm)	Punching Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Qty Per Pack (pcs)
202-7615	SPS-425BT	165THB	4	25	5	30	0.5	18
202-7623	SPS-535BT	152THB	5	35	5	40	0.8	18
202-7631	SPS-550BT	152THB	5	50	20	55	0.8	16
202-7640	SPS-635BT	152THB	6	35	5	41	1.2	16
202-7658	SPS-650BT	152THB	6	50	20	56	1.2	14

451

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม