





TP5130-NYL-SUS




TP5130-NYL-SUS-TLB




TP5150-NYL-SUS-SWB




TP5130R-NYL-SUS



Dimensions



Dimensions



Dimensions

Plate Type Caster (nylon wheel/stainless steel metal fittings)

คุณสมบัติ

- ใช้ข้อต่อโลหะเหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) จึงสามารถทนต่อการกัดกร่อนและลื่นเป็นไนลอนจึงทนน้ำได้ยอดเยี่ยม
- เนื่องจากส่วนที่หมุนเป็นแบบกันฝุ่นและมีซีลกันน้ำ ดังนั้นสามารถใช้งานได้นานในสภาพแวดล้อมที่ทนไต่ยาก

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: การขัดผิวแบบอิเล็กโทรไลติก
- ล้อ: ไนลอน

ประเทศที่ผลิต

- เกาหลี

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
763-0158	TP5130-NYL-SUS	1,193THB	108 110	76	32	104	95 x 64	76 x 45	8	630
763-0182	TP5140-NYL-SUS	1,291THB	132 135	102	32	129	95 x 64	76 x 45	8	690
763-0212	TP5150-NYL-SUS	1,650THB	132 135	127	32	156	95 x 64	76 x 45	8	870

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

⚠ ข้อควรระวัง

- ระบบการล็อกล้อ TP5150 เปลี่ยนเป็นแบบ SWB

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
763-0166	TP5130-NYL-SUS-TLB	1,360THB	108 110	76	32	104	95 x 64	76 x 45	8	680
763-0191	TP5140-NYL-SUS-TLB	1,500THB	132 135	102	32	129	95 x 64	76 x 45	8	760
763-0221	TP5150-NYL-SUS-SWB	2,170THB	132 135	127	32	156	95 x 64	76 x 45	8	1050

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
763-0174	TP5130R-NYL-SUS	670THB	108 110	76	32	104	95 x 64	76 x 45	8	350
763-0204	TP5140R-NYL-SUS	776THB	132 135	102	32	129	95 x 64	76 x 45	8	400
763-0239	TP5150R-NYL-SUS	1,124THB	132 135	127	32	156	95 x 64	76 x 45	8	600









TYSST-100RHE



TYSST-100RHES



Dimensions



Dimensions

Threaded type Conductive Caster (rubber wheel/stainless steel fittings)

คุณสมบัติ

- ล้อหมุนนี้ปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตได้ง่ายกว่าเพราะทำด้วยยาง และไม่ดูดซับฝุ่นละอองด้วย

ข้อมูลจำเพาะ

- ค่าความต้านทานที่พื้นผิว: $10^4 \Omega$ (ค่าที่สังเกตได้จริง, ไม่ใช่ค่ารับประกัน.)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ล้อ: ยางนำไฟฟ้า

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
278-3061	TYSST-100RHE	751THB	50 51	100	25	126	35	M12	1.75	480

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
278-3070	TYSST-100RHES	844THB	50 51	100	25	126	35	M12	1.75	530







320EA-UB100-BAR01



315EA-UB100-BAR01



Dimensions



Dimensions

Threaded Type Caster "320EA Series" (urethane wheel/stainless steel fittings)

คุณสมบัติ

- ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมทุกส่วน จึงทนต่อการกัดกร่อนและน้ำ

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ล้อ: ล้อไนลอน, เทอร์โมพลาสติกยูรีเทน (มีตัวล็อกปืนทรงกระบอก)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
398-4451	320EA-UB100-BAR01	1,169THB	60 61.2	100	27	126	40	M16	2.0	479

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
398-4290	315EA-UB100-BAR01	1,271THB	60 61.2	100	27	126	40	M16	2.0	540

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

494

https://trusco.meclib.jp/library/books/OrangeBookJr_2020-2021_Thailand/book/print.html?open=0&start=513&end=0&fusenprint=1&memoprint=1

1/1