



Casters




Dimensions

The technical drawing shows two views of a plug valve. The top view is a square with rounded corners, featuring a central circular plug and four mounting holes. Dimensions A and B are indicated for the square body. The side view shows the valve's profile with a central plug and a handle. Dimension H is indicated for the total height. Dimensions X and Y are also shown, representing specific internal or mounting features.



740MA-FR100-BAR01



735MA-FR100-BAR01

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
212-3495	413BBS-FR150-BAR01	1,364THB	140 142.8	150	38	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11	1.88

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kg)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
212-3550	420SRP-FR150-BAR01	1.077THB	140 142.8	150	38	190	106 x 111	75 to 80 x 75 to 80	11	1.14

คุณสมบัติ

- เลี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่มีความเจ็บและไม่รบกวนเส้นประสาท
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- ล้อ: อัลสไตน์เมอร์ทาลัม

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN)	(kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
484-7539	TYST-75SEL	780THB	60	61.2	75	27	104	40	M16	2	420
484-7521	TYST-100SEL	874THB	60	61.2	100	28	132	40	M16	2	540

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก 2 ชั้น)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
769-1017	TYST-75SEL-2S	1,060THB	60 61.2	75	27	104	40	M16	2	500
769-1009	TYST-100SEL-2S	1,544THB	60 61.2	100	28	132	40	M16	2	600

คุณสมบัติ

- ล้อประกอบด้วยตั้ลบกั้บแบบเม็ดกลมแรวรัศมี ดดแรงเสยทานขณะเริ่มเคลื่อนที่ และลดเสย
- ใช้วัสดุที่ทั้งรอรยลอบันพันได้ยากกว่าล่ออย่าง

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า • การปรบัปรุ้งพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบไดรวาเลนที่โครเสย • ล้อ: อีสาสโตเมอร์

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D(mm)	Wheel Width(mm)	Mounting Height H(mm)	Shaft Length L(mm)	Screw T	Thread Pitch(mm)	Weight (g)
389-9535	TYEF7-75LB	250THB	35 35.7	75	20	96	35	M12	1.75	220
389-9675	TYSFHT-100SEL	417THB	60 61.2	100	28	125	40	M16	2.00	490

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D(mm)	Wheel Width(mm)	Mounting Height H(mm)	Shaft Length L(mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
389-9543	TYEF7-5LNBDS	5633THB	35 35.7	75	20	96	35	M12	1.75	275
389-9683	TYSEF7-100SFDSD	5437THB	60 61.2	100	28	125	40	M16	2.00	566

คุณสมบัติ	• ดัดลู่กลับเป็นเม็ดกลมและวรัศมีที่ถูกใช้ในชิ้นส่วนหมุน ส่วนดัดลู่กลับเป็นล้อ มีหน้าหักบากและลดเสียงรบกวนทำให้ได้โดยตัวเรือนเรซินที่ถูกใช้เป็นตัวเรือนหลัก
วัสดุ	• ส่วนตัวเรือน: ทำจากเรซิน • ส่วนเกียร์: การปรับปรุงผิวชุบโครเมียมไดรเวลล์ • ล้อ: ล้อ PP, ล้อยาง (มีดัดลู่กลับเป็นเม็ดกลมและวรัศมี)

ประเทศที่ผลิต • จีน

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น

Order Unit: 1 Rec

HAMMER CASTER Co Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN)	Allowable Weight (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw M	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
444-4582	Z40MA-FR100-BAR01	300THB	50	51	100	30	126	20	M12	1.75	459

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN)	(kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
444-4566	735MA-ER100-BAR01	464THB	50	51	100	30	126	20	M12	1.75	482