

YAMAWA
Think threads with YAMAWA

Surface Treatment: Non-coat

LS-PO Series

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Precision	Pitch (mm)	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
451-0275	LS-PO-100-M3	1,429THB	P2	0.50	9	100	11.2
451-0283	LS-PO-100-M4	1,304THB	P2	0.70	11	100	15.9
451-0399	LS-PO-150-M4	2,491THB	P2	0.70	11	150	28.3
451-0291	LS-PO-100-M5	1,144THB	P2	0.80	13	100	18.7
451-0402	LS-PO-150-M5	1,934THB	P2	0.80	13	150	32.7
451-0305	LS-PO-100-M6	977THB	P2	1.00	15	100	21.7
451-0411	LS-PO-150-M6	1,729THB	P2	1.00	15	150	37.4
451-0313	LS-PO-100-M8	1,267THB	P3	1.25	19	100	26.9
451-0429	LS-PO-150-M8	2,160THB	P3	1.25	19	150	41.7
451-0267	LS-PO-100-M10	1,537THB	P3	1.50	23	100	35.3

YAMAWA MANUFACTURING Co.Ltd

Standard Long Shank Point Tap

การใช้งาน

- สำหรับการขึ้นรูปรูทะลุ
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน, ทองแดง, ทองเหลือง, วัสดุอลูมิเนียมรีด, อลูมิเนียมหล่อ

ข้อมูลจำเพาะ

- เกสียวขึ้นรูป: สกรูเกสียวระบบเมตริก

วัสดุ

- เหล็กกล้าคาร์บอนเร็วสูง (HSS)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Shape	Size
	M3 to M6
	M8 to M24

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Precision	Pitch (mm)	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
451-0321	LS-PO-150-M10	2,509THB	P3	1.50	23	150	52.6
451-0330	LS-PO-150-M12	3,144THB	P4	1.75	26	150	75.6
451-0348	LS-PO-150-M14	3,940THB	P4	2.00	26	150	107.8
451-0356	LS-PO-150-M16	4,276THB	P4	2.00	26	150	147.9
451-0445	LS-PO-200-M16	5,614THB	P4	2.00	26	200	211.1
451-0364	LS-PO-150-M18	5,830THB	P4	2.50	33	150	191.0
451-0372	LS-PO-150-M20	7,473THB	P4	2.50	38	150	214.0
451-0453	LS-PO-200-M20	9,330THB	P4	2.50	33	200	300.6
451-0381	LS-PO-150-M24	9,719THB	P4	3.00	39	150	341.6
451-0461	LS-PO-200-M24	11,663THB	P4	3.00	39	200	472.5

YAMAWA
Think threads with YAMAWA

Surface Treatment: Non-coat

PO-P-M3.5X0.6

"Plus Series Pointed-Tap"

การใช้งาน

- สำหรับการขึ้นรูปรูทะลุ
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

ข้อมูลจำเพาะ

- เกสียวขึ้นรูป: สกรูเกสียวระบบเมตริก
- จำนวนเกสียว: 5 เกสียว

วัสดุ

- เหล็กกล้าคาร์บอนเร็วสูง (HSS)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
452-3539	PO-P-M3X0.5	496THB	P2	9	46	4.7
495-6681	PO-P-M3.5X0.6	496THB	P2	11	52	7.6
452-3547	PO-P-M4X0.7	496THB	P2	11	52	7.9
452-3555	PO-P-M5X0.8	503THB	P2	13	60	10.5
452-3563	PO-P-M6X1	553THB	P2	15	62	12.4

YAMAWA MANUFACTURING Co.Ltd

YAMAWA
Think threads with YAMAWA

Surface Treatment: Oxidation

S-PO Series

Short Point Taps for Deep Hole

การใช้งาน

- สำหรับการขึ้นรูปรูทะลุ
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าอัลลอย, เหล็กกล้าหล่อ

ข้อมูลจำเพาะ

- เกสียวขึ้นรูป: สกรูเกสียวระบบเมตริก
- จำนวนเกสียว: 5 เกสียว

วัสดุ

- เหล็กกล้าคาร์บอนเร็วสูง (HSS)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
116-8193	S-PO-M2X0.4	1,024THB	P2	4	42	3.1
116-8312	S-PO-M3X0.5	547THB	P2	5	46	4.7
116-8380	S-PO-M4X0.7	547THB	P2	7	52	7.9
116-8428	S-PO-M5X0.8	553THB	P2	9	60	10.6
116-8479	S-PO-M6X1	609THB	P2	11	62	12.5
116-8533	S-PO-M8X1.25	851THB	P3	12	70	18.0
116-8606	S-PO-M10X1.5	1,084THB	P3	13	75	26.6
116-8649	S-PO-M12X1.25	1,537THB	P4	15	82	41.8
116-8703	S-PO-M12X1.75	1,537THB	P4	15	82	41.5

Shape	Size
	M2 to M6
	M8 to M12

YAMAWA
Think threads with YAMAWA

Surface Treatment: Oxidation

SU-PO Series

Point Tap for Stainless Steel

การใช้งาน

- สำหรับการขึ้นรูปรูทะลุ
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าอัลลอย, เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กกล้าหล่อ

ข้อมูลจำเพาะ

- เกสียวขึ้นรูป: สกรูเกสียวระบบเมตริก
- จำนวนเกสียว: 5 เกสียว

วัสดุ

- เหล็กกล้าคาร์บอนเร็วสูง (HSS)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
116-8410	SU-PO-M5X0.8	580THB	P2	13.0	60	10.5
116-8461	SU-PO-M6X1	639THB	P2	15.0	62	12.4
116-8525	SU-PO-M8X1.25	889THB	P3	19.0	70	18.1
116-8568	SU-PO-M10X1.25	1,137THB	P3	23.0	75	27.6
116-8592	SU-PO-M10X1.5	1,137THB	P3	23.0	75	27.3
116-8631	SU-PO-M12X1.25	1,609THB	P4	26.0	82	43.1
116-8690	SU-PO-M12X1.75	1,609THB	P4	26.0	82	42.5

Shape	Size
	M2 to M6
	M8 to M12

ISHIHASHI

Surface Treatment: Steam Oxide

JET Series

"Jet Tap"

คุณสมบัติ

- สามารถใช้งานด้วยความเร็วในการตัดเกลียวสูงเป็นพิเศษ

การใช้งาน

- สำหรับการขึ้นรูปรูทะลุ
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้ามาตรฐาน, เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ/ปานกลาง, เหล็กกล้าอัลลอย

ข้อมูลจำเพาะ

- เกสียวขึ้นรูป: สกรูเกสียวระบบเมตริก
- จำนวนเกสียว: 5 เกสียว

วัสดุ

- เหล็กกล้าคาร์บอนเร็วสูง (HSS-E)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
104-1916	JET-M2X0.4	464THB	H1	11	40	3.0	4
104-1924	JET-M2.3X0.4	464THB	H1	11	42	3.0	4
104-1932	JET-M2.6X0.45	424THB	H2	13	44	3.0	4
104-1941	JET-M3X0.5	332THB	H2	18	46	4.0	5
104-1959	JET-M4X0.7	319THB	H2	13	52	5.0	7
104-1967	JET-M5X0.8	327THB	H2	16	60	5.5	11
104-1975	JET-M6X1.0	353THB	H2	19	62	6.0	13
104-1983	JET-M8X1.25	510THB	H3	22	70	6.2	21
104-1991	JET-M10X1.5	646THB	H3	24	75	7.0	28
104-2009	JET-M12X1.75	903THB	H3	29	82	8.5	44
104-2017	JET-M14X2.0	1,237THB	H4	30	88	10.5	70
104-2025	JET-M16X2.0	1,647THB	H4	32	95	12.5	101
104-2041	JET-M20X2.5	2,909THB	H4	37	105	15.0	150
104-2068	JET-M24X3.0	4,729THB	H4	45	120	19.0	267

Shape	Size
	M2 to M6
	M8 to M24

รหัสส่ง ... สินค้าเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย

แสดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย

สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย