

SMC



Total Length

Silencer

AN Series

Connection Port Diameter

Order Unit: 1 Pcs

Order Code Item No. Price (per pcs) Volume Decrease (dB) Connection Port Diameter Total Length (mm) Weight (g)

394-1698	AN20-02	369THB	30	R1/4.0	45.0	4.0
394-1701	AN30-03	369THB	30	R3/8.0	58.5	5.5

SMC CORPORATION

ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: ลมอัด
- แรงดันทำงาน: 1 MPa
- อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

TRUSCO



Connection Port Diameter

Speed Controller

TMSC200-6A

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code Item No. Price (per pcs) Connection Port Diameter Weight (g)

856-3701	TMSC200-6A	513THB	Rc1/8	60
856-3702	TMSC200-8A	513THB	Rc1/4	60
856-3703	TMSC300-10A	680THB	Rc3/8	110
856-3704	TMSC300-15A	680THB	Rc1/2	110

คุณสมบัติ

- สามารถใช้เป็นทั้งมาตรวัดทางเข้าหรือมาตรวัดทางออก

ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0 ถึง 1 MPa

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

CKD



Connection Port Diameter

"One-touch Speed Controller"

SC3W-10-10

CKD CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code Item No. Price (per pcs) Compatible Tube Outer Diameter D (mm) Connection Port Diameter Weight (g)

112-3467	SC3W-10-10	929THB	10	R3/8	78
----------	------------	--------	----	------	----

ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 1 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

CKD



Connection Port Diameter

Needle Valve

DVL-S-06 Series

CKD CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code Item No. Price (per pcs) Compatible Tube Outer Diameter D (mm) Weight (g)

332-4958	DVL-S-06-H66-160	2,717THB	6	48
----------	------------------	----------	---	----

คุณสมบัติ

- อ่านค่าแสดงการนับรอบหมุนของเข็มเป็นตัวเลขได้จากหน้าปัด


ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 1 MPa

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

CHIYODA



Connection Port Diameter

"Touch Connector Five Speed Controller α"

F6R-01SC-O

CHIYODA TSUSHO Co., Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code Item No. Price (per pcs) Compatible Tube Outer Diameter D (mm) Connection Port Diameter Weight (g)

423-4553	F4R-M5SC-O	342THB	4	M5 x 0.8	23.0
423-4545	F4R-01SC-O	372THB	4	R1/8.0	26.0
423-4618	F6R-M5SC-O	342THB	6	M5 x 0.8	22.0
423-4570	F6R-01SC-O	363THB	6	R1/8.0	25.0
423-4596	F6R-02SC-O	410THB	6	R1/4.0	37.0
423-4634	F8R-01SC-O	410THB	8	R1/8.0	32.5
423-4651	F8R-02SC-O	410THB	8	R1/4.0	37.5

คุณสมบัติ

- เนื่องจากการหมุนของวาล์วเข็มจำนวนมาก ดังนั้นจึงควบคุมความเร็วได้อย่างราบรื่น

ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

CHIYODA



Connection Port Diameter

"Touch Connector Five Speed Controller β"

F12R-04SC-O

CHIYODA TSUSHO Co., Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code Item No. Price (per pcs) Compatible Tube Outer Diameter D (mm) Connection Port Diameter Weight (g)

423-4677	F8R-03SC-O	526THB	8	R3/8	60
423-4499	F10R-02SC-O	506THB	10	R1/4	54
423-4502	F10R-03SC-O	526THB	10	R3/8	61
423-4511	F10R-04SC-O	660THB	10	R1/2	79
423-4529	F12R-03SC-O	584THB	12	R3/8	78
423-4537	F12R-04SC-O	660THB	12	R1/2	96


ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

CHIYODA



Connection Port Diameter

"Touch Connector Five Speed Controller β"

FB6R-01SC-O

CHIYODA TSUSHO Co., Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code Item No. Price (per pcs) Compatible Tube Outer Diameter D (mm) Connection Port Diameter Weight (g)

423-4707	FB4R-M5SC-O	383THB	4	M5 x 0.8	26.5
423-4693	FB4R-01SC-O	427THB	4	R1/8.0	29.5
158-7307	FB6R-M5SC-O	386THB	6	M5 x 0.8	25.5
158-7315	FB6R-01SC-O	420THB	6	R1/8.0	28.5
158-7323	FB6R-02SC-O	473THB	6	R1/4.0	41.5
423-4715	FB8R-01SC-O	467THB	8	R1/8.0	37.0

ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

CHIYODA



Connection Port Diameter

"Touch Connector Five Speed Controller β"

FB10R-04SC-O

CHIYODA TSUSHO Co., Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code Item No. Price (per pcs) Compatible Tube Outer Diameter D (mm) Connection Port Diameter Weight (g)

158-7340	FB8R-02SC-O	467THB	8	R1/4	42.0
158-7358	FB8R-03SC-O	599THB	8	R3/8	68.5
158-7366	FB10R-02SC-O	574THB	10	R1/4	62.5
158-7374	FB10R-03SC-O	597THB	10	R3/8	69.5
158-7382	FB10R-04SC-O	731THB	10	R1/2	87.5
158-7391	FB12R-03SC-O	666THB	12	R3/8	90.0


ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

CHIYODA



Connection Port Diameter

"Fuji Speed Controller α"

6-M5SC-O (M5Screw Type) 8-02SC-O

CHIYODA TSUSHO Co., Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code Item No. Price (per pcs) Compatible Tube Outer Diameter D (mm) Connection Port Diameter Weight (g)

360-1056	6-M5SC-O	484THB	6	M5 x 0.8	29.5
360-1030	6-01SC-O	484THB	6	R1/8.0	32.0
360-1048	6-02SC-O	484THB	6	R1/4.0	37.5
360-1137	8-01SC-O	526THB	8	R1/8.0	44.0

ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

CHIYODA



Connection Port Diameter

"Fuji Speed Controller α"

8-02SC-O

CHIYODA TSUSHO Co., Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code Item No. Price (per pcs) Compatible Tube Outer Diameter D (mm) Connection Port Diameter Weight (g)

360-1145	8-02SC-O	526THB	8	R1/4.0	48.5
360-1153	8-03SC-O	604THB	8	R3/8.0	56.5
360-0637	10-02SC-O	666THB	10	R1/4.0	74.0
360-0645	10-03SC-O	666THB	10	R3/8.0	81.0

ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย