

593 Pneumatics•Hydraulics

Air
UnitsDrain
DischargersSolenoid
ValvesSwitching
ValvesPressure
SwitchesSilencers-
Exhaust
CleanersSpeed
Controllers

Valves

Vacuum
GeneratorsVacuum
PadsHydraulic
Filters

CHIYODA



Inline Speed Controller

- ข้อมูลจำเพาะ
- ของไหลที่ใช้: อากาศ
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
 - แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
 - แบบมาตรฐานทางเข้า/มาตรฐานทางออก
- ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
223-0411	F4R-00SC	372THB	4	10.2
223-0445	F4R-00SCW	372THB	4	10.2
223-0429	F6R-00SC	427THB	6	17.4
223-0453	F6R-00SCW	427THB	6	17.4
223-0437	F8R-00SC	467THB	8	25.4
223-0461	F8R-00SCW	467THB	8	25.4

CHIYODA TSUSHO Co.Ltd

PISCO



Metric Thread Screw Type (with gasket)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
290-8069	JSC4-M5B	353THB	4	M5 x 0.8	7.2

NIHON PISCO Co.Ltd.

PISCO



Inch Screw Type (sealock processing)



Metric Thread Screw Type (with gasket)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
290-8239	JSC4-M5A	353THB	4	M5 x 0.8	7.2
290-8247	JSC4-M5A	467THB	4	R1/8.0	17.0
290-8255	JSC6-M5A	427THB	6	M5 x 0.8	7.9
290-8263	JSC6-M5A	503THB	6	R1/8.0	18.0
290-8271	JSC6-M5A	540THB	6	R1/4.0	35.0

NIHON PISCO Co.Ltd.

Speed Controller

- ข้อมูลจำเพาะ
- ของไหลที่ใช้: อากาศ
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
 - แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 0.9 MPa
 - แบบมาตรฐานทางออก
- ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
290-8280	JSC6-03A	690THB	6	R3/8.0	65
290-8298	JSC8-01A	540THB	8	R1/8	21
290-8301	JSC8-02A	577THB	8	R1/4	38
290-8310	JSC8-03A	726THB	8	R3/8	65
290-8328	JSC8-04A	780THB	8	R1/2	101

Speed Controller

- ข้อมูลจำเพาะ
- ของไหลที่ใช้: อากาศ
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
 - แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 0.9 MPa
 - แบบมาตรฐานทางออก
- ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
290-7941	JSS6-M5A	427THB	6	M5 x 0.8	8.4
290-7950	JSS6-M5A	503THB	6	R1/8.0	18.0
290-7968	JSS6-M5A	540THB	6	R1/4.0	35.0

NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
290-7976	JSS8-01A	540THB	8	R1/8	22
290-7984	JSS8-02A	577THB	8	R1/4	39
290-7992	JSS8-03A	726THB	8	R3/8	68

PISCO



Inch Screw Type (sealock processing)



Metric Thread Screw Type (with gasket)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
378-2999	SJSC4-M5A	1,241THB	4	M5 x 0.8	7
378-3006	SJSC6-M5A	1,479THB	6	R1/8.0	17

NIHON PISCO Co.Ltd.

Speed Controller Corrosion Resistant SUS303 Corresponding

- ข้อมูลจำเพาะ
- ของไหลที่ใช้: อากาศ
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
 - แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 0.9 MPa
 - แบบมาตรฐานทางออก
- ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
378-3014	SJSC6-02A	1,687THB	6	R1/4.0	33
378-3022	SJSC8-02A	1,759THB	8	R1/4.0	36

PISCO



PISCO



Speed Controller

- ข้อมูลจำเพาะ
- ของไหลที่ใช้: อากาศ
 - แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 1.0 MPa
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
 - แบบมาตรฐานทางเข้า/มาตรฐานทางออก
- ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
485-6171	JSMU4	283THB	4 x 4	8.9
485-6180	JSMU6	403THB	6 x 6	14.0
485-6198	JSMU8	463THB	8 x 8	25.0
485-6155	JSMU10	583THB	10 x 10	46.0
485-6163	JSMU12	670THB	12 x 12	65.0

NIHON PISCO Co.Ltd.

PISCO



Speed Controller with Cushioning

- คุณสมบัติ
- ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ
 - ความแข็งแรงของตัวกันกระแทก และการจับเวลาการ switch over ของตัวกันกระแทกด้วย 3 เซม



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
496-4748	BJSU4	1,674THB	4 x 4	21
496-4756	BJSU6	1,641THB	6 x 6	33
496-4764	BJSU8	1,711THB	8 x 8	52

NIHON PISCO Co.Ltd.

593

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าไป

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม