

607 Fluid Couplings•Tubes

Tube Fittings

Couplings

Pipe Joints

Ball Valves

Needle Valves

Air Tubes, Hoses

Tools for Tube

Tube Cutters

Air Reels

CKD

"New Joint Stainless Steel Type Tee"

- วัสดุ ●ตัวเรือน: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)+
โพลีบิวทิลีนเทราฟอสเฟต (PBT)
●ยางปิดผนึก: ยางไนไตรล์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)
441-2087	ZW-T4-0-P4	881THB	4
441-2168	ZW-T6-0-P4	1,013THB	6
441-2265	ZW-T8-0-P4	1,139THB	8
441-1935	ZW-T10-0-P4	1,424THB	10
441-2010	ZW-T12-0-P4	1,747THB	12



ZW-T4-0-P4

CKD CORPORATION

NITTO KOHKI

"Micro Cupla"

- ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, น้ำ
●แรงดันสูงสุดในการทำงาน: 1.0 MPa
วัสดุ ●ตัวเรือน: ทองเหลือง (ชุบผิว) ●ยางปิดผนึก: ยางไนไตรล์ (NBR)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Withstanding Pressure (MPa)	Compatible Tube Inner Diameter D (mm)
814-7575	MC-03PH	102THB	1.5	3
814-7576	MC-03SH	509THB	1.5	3
113-2938	MC-04PH	102THB	1.5	4
113-5538	MC-04SH	509THB	1.5	4



MC-04PH (plug)



MC-04SH (socket)

NITTO KOHKI Co.Ltd.

NITTO KOHKI

"Micro Cupla"

- ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, น้ำ
●แรงดันสูงสุดในการทำงาน: 1.0 MPa
วัสดุ ●ตัวเรือน: ทองเหลือง (ชุบผิว)
●ยางปิดผนึก: ยางไนไตรล์ (NBR)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Withstanding Pressure (MPa)
113-2971	MC-04PHL	192THB	1.5
113-2989	MC-04SHL	584THB	1.5



MC-04PHL (plug)



MC-04SHL (socket)

NITTO KOHKI Co.Ltd.

NITTO KOHKI

"Micro Cupla"

- ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, น้ำ
●แรงดันสูงสุดในการทำงาน: 1.0 MPa
วัสดุ ●ตัวเรือน: ทองเหลือง (ชุบผิว)
●ยางปิดผนึก: ยางไนไตรล์ (NBR)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Withstanding Pressure (MPa)	Compatible Tube Outer Diameter (mm)
113-3004	MC-04PC	223THB	1.5	4
113-3012	MC-04SC	694THB	1.5	4
397-6092	MC-06PC	283THB	1.5	6



MC-04PC



MC-04SC

NITTO KOHKI Co.Ltd.

NITTO KOHKI

"Micro Cupla"

- ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, น้ำ
●แรงดันสูงสุดในการทำงาน: 1.0 MPa
วัสดุ ●ตัวเรือน: ทองเหลือง (ชุบผิว)
●ยางปิดผนึก: ยางไนไตรล์ (NBR)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Withstanding Pressure (MPa)	Compatible Tube Outer Diameter (mm)
113-3021	MC-04PCL	327THB	1.5	4
113-3039	MC-04SCL	810THB	1.5	4
397-6106	MC-06PCL	383THB	1.5	6
397-6122	MC-06SCL	876THB	1.5	6



MC-04PCL



MC-04SCL

NITTO KOHKI Co.Ltd.

NITTO KOHKI

"Micro Cupla"

- ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, น้ำ
●แรงดันสูงสุดในการทำงาน: 1.0 MPa
วัสดุ ●ตัวเรือน: ทองเหลือง (ชุบผิว)
●ยางปิดผนึก: ยางไนไตรล์ (NBR)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Withstanding Pressure (MPa)	Connector Size
113-3047	MC-05PM	102THB	1.5	M5 x 0.8
113-3055	MC-05SM	509THB	1.5	M5 x 0.8
113-3063	MC-10PM	102THB	1.5	Rc1/8.0
113-3071	MC-10SM	509THB	1.5	Rc1/8.0



MC-05PM (plug)



MC-05SM (socket)

NITTO KOHKI Co.Ltd.

NITTO KOHKI

"Micro Cupla"

- ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, น้ำ
●แรงดันสูงสุดในการทำงาน: 1.0 MPa
วัสดุ ●ตัวเรือน: ทองเหลือง (ชุบผิว)
●ยางปิดผนึก: ยางไนไตรล์ (NBR)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Withstanding Pressure (MPa)
113-3080	MC-04SHB	604THB	1.5



MC-04SHB

NITTO KOHKI Co.Ltd.


MYOTOKU

Male Connector

- ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●แรงดันสูงสุดในการทำงาน: 0.9 MPa
วัสดุ ●ตัวเรือน: ทองเหลือง
ประเทศที่ผลิต ●เกาหลี

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter
363-7301	WPC06-01	53THB	6	R1/8.0
363-7310	WPC06-02	58THB	6	R1/4.0
363-7336	WPC08-01	62THB	8	R1/8.0
363-7344	WPC08-02	65THB	8	R1/4.0



WPC Series

MYOTOKU LTD.

MYOTOKU

Male Elbow

- ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●แรงดันสูงสุดในการทำงาน: 0.9 MPa
วัสดุ ●ตัวเรือน: โพลีเอไมด์ (PA+F/G)
ประเทศที่ผลิต ●เกาหลี

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter
363-7476	WPL06-01	83THB	6	R1/8.0
363-7484	WPL06-02	90THB	6	R1/4.0
363-7506	WPL08-01	96THB	8	R1/8.0
363-7514	WPL08-02	102THB	8	R1/4.0



WPL Series

MYOTOKU LTD.

MYOTOKU

Male Branch Y

- ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●แรงดันสูงสุดในการทำงาน: 0.9 MPa
วัสดุ ●ตัวเรือน: โพลีเอไมด์ (PA+F/G)
ประเทศที่ผลิต ●เกาหลี

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter
363-7816	WPWT06-01	145THB	6	R1/8.0
363-7824	WPWT06-02	148THB	6	R1/4.0
363-7841	WPWT08-01	158THB	8	R1/8.0
363-7859	WPWT08-02	162THB	8	R1/4.0



WPWT Series

MYOTOKU LTD.

607

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม