

Threading Tools

46

TRUSCO

Com Drawing

Surface Treatment
Non-coat

ข้อควรระวัง
●ไม่สามารถใช้กับวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม

Screw Length

Total Length

T-HT Series

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Number of Ridges	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
441-5558	T-HT1/8W40-1	158THB	Taper	40	18.0	46.0	4.0	4
441-5566	T-HT1/8W40-2	158THB	Plug	40	18.0	46.0	4.0	4
441-5574	T-HT1/8W40-3	158THB	Bottoming	40	18.0	46.0	4.0	4
441-5582	T-HT3/16W24-1	169THB	Taper	24	22.0	60.0	5.5	6
441-5591	T-HT3/16W24-2	169THB	Plug	24	22.0	60.0	5.5	6
441-5604	T-HT3/16W24-3	169THB	Bottoming	24	22.0	60.0	5.5	6
441-5612	T-HT1/4W20-1	206THB	Taper	20	24.0	62.0	6.0	12
441-5621	T-HT1/4W20-2	206THB	Plug	20	24.0	62.0	6.0	12
441-5639	T-HT1/4W20-3	206THB	Bottoming	20	24.0	62.0	6.0	12
441-5647	T-HT5/16W18-1	257THB	Taper	18	30.0	70.0	6.1	15
441-5655	T-HT5/16W18-2	257THB	Plug	18	30.0	70.0	6.1	15
441-5663	T-HT5/16W18-3	257THB	Bottoming	18	30.0	70.0	6.1	15
441-5671	T-HT3/8W16-1	352THB	Taper	16	35.0	75.0	7.0	25
441-5680	T-HT3/8W16-2	352THB	Plug	16	35.0	75.0	7.0	25
441-5698	T-HT3/8W16-3	352THB	Bottoming	16	35.0	75.0	7.0	25

TRUSCO

Com Drawing

Surface Treatment
Non-coat

ข้อควรระวัง
●ไม่สามารถใช้กับวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม

Screw Length

Total Length

T-HT-S Series

Taper 9 Ridges, Plug 5 Ridges, Bottoming 1.5 Ridges

Hand Tapping Set

การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา

ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวชิ้นรูป: เกลียวมาตรฐานอังกฤษ

วัสดุ ●เหล็กกล้าอัลลอยด์ (SKS) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Number of Ridges	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Qty Per Set	Weight (g)
480-6310	T-HT1/8W40-S	469THB	Taper/Plug/Bottoming	40	18	46	4.0	1	20
480-6328	T-HT3/16W24-S	499THB	Taper/Plug/Bottoming	24	22	60	5.5	1	25
480-6301	T-HT1/4W20-S	611THB	Taper/Plug/Bottoming	20	24	62	6.0	1	40
480-6425	T-HT5/16W18-S	766THB	Taper/Plug/Bottoming	18	30	70	6.1	1	50
480-6379	T-HT3/8W16-S	1,049THB	Taper/Plug/Bottoming	16	35	75	7.0	1	80
480-6255	T-HT1/2W12-S	1,486THB	Taper/Plug/Bottoming	12	42	85	9.0	1	150
854-9639	T-HT5/8W11-S	2,884THB	Taper/Plug/Bottoming	11	45	95	12.0	3	300
854-9628	T-HT3/4W10-S	4,764THB	Taper/Plug/Bottoming	10	50	105	14.0	3	450
854-9647	T-HT7/8W9-S	6,353THB	Taper/Plug/Bottoming	9	55	115	17.0	3	540
854-9604	T-HT1W8-S	8,997THB	Taper/Plug/Bottoming	8	60	125	20.0	3	750

OSG

Surface Treatment
Non-coat

Screw Length

Total Length

HT-H Series

Taper 9 Ridges, Plug 5 Ridges, Bottoming 1.5 Ridges

Order Unit: 1 Pcs

OSG CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
201-1697	HT1-H-M2X0.4	604THB	Taper	OH1	8.0	40	3.0	3
201-1701	HT2-H-M2X0.4	604THB	Plug	OH1	8.0	40	3.0	3
201-1719	HT3-H-M2X0.4	604THB	Bottoming	OH1	8.0	40	3.0	3
201-1816	HT1-H-M3X0.5	336THB	Taper	OH1	11.0	46	4.0	5
201-1824	HT2-H-M3X0.5	336THB	Plug	OH1	11.0	46	4.0	4
201-1832	HT3-H-M3X0.5	336THB	Bottoming	OH1	11.0	46	4.0	5
201-1875	HT1-H-M4X0.7	319THB	Taper	OH2	13.0	52	5.0	7
201-1883	HT2-H-M4X0.7	319THB	Plug	OH2	13.0	52	5.0	7
201-1891	HT3-H-M4X0.7	319THB	Bottoming	OH2	13.0	52	5.0	7
201-1905	HT1-H-M5X0.8	329THB	Taper	OH2	16.0	60	5.5	10
201-1913	HT2-H-M5X0.8	329THB	Plug	OH2	16.0	60	5.5	10
201-1921	HT3-H-M5X0.8	329THB	Bottoming	OH2	16.0	60	5.5	10

Hand Tap

การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา

ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวชิ้นรูป: เกลียวมาตรฐานอังกฤษ

วัสดุ ●เหล็กกล้าอัลลอยด์ (SKS)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Tip	Number of Ridges
Taper	9 Ridges
Plug	5 Ridges
Bottoming	1.5 Ridges

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Number of Ridges	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
441-5701	T-HT1/2W12-1	496THB	Taper	12	42.0	85.0	9.0	35
441-5710	T-HT1/2W12-2	496THB	Plug	12	42.0	85.0	9.0	35
441-5728	T-HT1/2W12-3	496THB	Bottoming	12	42.0	85.0	9.0	35
854-9636	T-HT5/8W11-1	963THB	Taper	11	45.0	95.0	12.0	100
854-9637	T-HT5/8W11-2	963THB	Plug	11	45.0	95.0	12.0	100
854-9638	T-HT5/8W11-3	963THB	Bottoming	11	45.0	95.0	12.0	100
854-9625	T-HT3/4W10-1	1,589THB	Taper	10	50.0	105.0	14.0	150
854-9626	T-HT3/4W10-2	1,589THB	Plug	10	50.0	105.0	14.0	150
854-9627	T-HT3/4W10-3	1,589THB	Bottoming	10	50.0	105.0	14.0	150
854-9644	T-HT7/8W9-1	2,116THB	Taper	9	55.0	115.0	17.0	180
854-9645	T-HT7/8W9-2	2,116THB	Plug	9	55.0	115.0	17.0	180
854-9646	T-HT7/8W9-3	2,116THB	Bottoming	9	55.0	115.0	17.0	180
854-9601	T-HT1W8-1	3,000THB	Taper	8	60.0	125.0	20.0	250
854-9602	T-HT1W8-2	3,000THB	Plug	8	60.0	125.0	20.0	250
854-9603	T-HT1W8-3	3,000THB	Bottoming	8	60.0	125.0	20.0	250

OSG

Surface Treatment
Non-coat

Screw Length

Total Length

HT-S Series

Taper 9 Ridges, Plug 5 Ridges, Bottoming 1.5 Ridges

Standard Hand Tap

การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง, อลูมิเนียมอัลลอยด์ ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวชิ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก

วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมืออัลลอยด์ (SKS) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

OSG CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
201-6206	HT1-S-M3X0.5	128THB	Taper	18	46	4.0	0
201-6214	HT2-S-M3X0.5	128THB	Plug	18	46	4.0	0
201-6222	HT3-S-M3X0.5	128THB	Bottoming	18	46	4.0	0
201-6290	HT1-S-M4X0.7	128THB	Taper	20	52	5.0	0
201-6303	HT2-S-M4X0.7	128THB	Plug	20	52	5.0	0
201-6311	HT3-S-M4X0.7	128THB	Bottoming	20	52	5.0	0
201-6389	HT1-S-M5X0.8	143THB	Taper	22	60	5.5	0
201-6397	HT2-S-M5X0.8	143THB	Plug	22	60	5.5	0
201-6401	HT3-S-M5X0.8	143THB	Bottoming	22	60	5.5	0
201-6443	HT1-S-M6X1	152THB	Taper	24	62	6.0	0
201-6451	HT2-S-M6X1	152THB	Plug	24	62	6.0	0
201-6460	HT3-S-M6X1	152THB	Bottoming	24	62	6.0	0

Standard Hand Tap

การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง, อลูมิเนียมอัลลอยด์ ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวชิ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก

วัสดุ ●เหล็กกล้ารอบความเร็วสูง (HSS)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
201-1930	HT1-H-M6X1	352THB	Taper	OH2	19.0	62	6.0	12
201-1948	HT2-H-M6X1	352THB	Plug	OH2	19.0	62	6.0	12
201-1956	HT3-H-M6X1	352THB	Bottoming	OH2	19.0	62	6.0	12
201-2022	HT1-H-M8X1.25	516THB	Taper	OH2	22.0	70	6.2	17
201-2031	HT2-H-M8X1.25	516THB	Plug	OH2	22.0	70	6.2	17
201-2049	HT3-H-M8X1.25	516THB	Bottoming	OH2	22.0	70	6.2	17
201-2081	HT1-H-M10X1.5	651THB	Taper	OH2	24.0	75	7.0	25
201-2090	HT2-H-M10X1.5	651THB	Plug	OH2	24.0	75	7.0	25
201-2103	HT3-H-M10X1.5	651THB	Bottoming	OH2	24.0	75	7.0	25
201-2171	HT1-H-M12X1.75	916THB	Taper	OH2	29.0	82	8.5	40
201-2189	HT2-H-M12X1.75	916THB	Plug	OH2	29.0	82	8.5	40
201-2197	HT3-H-M12X1.75	916THB	Bottoming	OH2	29.0	82	8.5	40
201-2677	HT3-H-M24X3	4,884THB	Bottoming	OH3	45.0	120	19.0	238

รหัสส่งชื่อ **สินค้าจริง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

46