


637 Fluid Couplings•Tubes

Tube
Fittings


Couplings

Pipe
JointsBall
ValvesNeedle
ValvesAir Tubes,
HosesTools
for
TubeTube
CuttersAir
Reels

Urethane Coil Hose

- ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 60°C
●แรงดันในการทำงาน: 0.8 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 x 8 มม.
วัสดุ ●โพลียูรีเทน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Coil Diameter (mm)	Operating Range (m)	Total Length (mm)	Coil Length (mm)
231-5378	CH-300	964THB	28	1.4	400	300
231-5386	CH-400	1,197THB	28	1.9	500	400
231-5394	CH-600	1,760THB	28	2.9	700	600
231-5408	CH-750	1,954THB	28	3.4	850	750



Urethane Coil Hose

- ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 60°C
●แรงดันในการทำงาน: 0.8 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 x 8 มม.
วัสดุ ●โพลียูรีเทน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Coil Diameter (mm)	Operating Range (m)	Total Length (mm)	Coil Length (mm)
231-5432	CHA-300	991THB	28	1.4	500	300
231-5441	CHA-400	1,231THB	28	1.9	700	400
231-5459	CHA-500	1,424THB	28	2.4	830	500
231-5467	CHA-600	1,760THB	28	2.9	930	600
231-5475	CHA-700	1,830THB	28	3.4	1030	700
231-5483	CHA-800	1,980THB	28	3.8	1130	800



Urethane Coil Hose

- ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 60°C
●แรงดันในการทำงาน: 0.8 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 x 8 มม.
วัสดุ ●โพลียูรีเทน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Coil Diameter (mm)	Operating Range (m)	Total Length (mm)	Coil Length (mm)
231-5416	CH-300-15	1,270THB	28	2.9	1900	300
231-5424	CH-300-30	1,509THB	28	4.4	3400	300



Urethane Coil Hose

- ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 60°C
●แรงดันในการทำงาน: 0.8 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 x 8 มม.
วัสดุ ●โพลียูรีเทน ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Coil Diameter (mm)	Operating Range (m)	Total Length (mm)	Coil Length (mm)
279-5744	TUNA-3	614THB	42	2.0	780	180
279-5752	TUNA-5	690THB	42	4.0	1000	400
279-5761	TUNA-7	781THB	42	6.0	1230	630
279-5779	TUNA-10	857THB	42	8.0	1400	800



α Urethane Coil Hose

- ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 60°C (ไม่แข็ง)
●แรงดันในการทำงาน: 0.8 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 x 8 มม.
วัสดุ ●โพลียูรีเทน
ประเทศที่ผลิต ●จีน


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Coil Diameter (mm)	Operating Range (m)	Total Length (mm)	Coil Length (mm)
336-2787	TUCH-3B	709THB	42	2.0	780	180
336-2795	TUCH-5B	796THB	42	4.0	1000	400
336-2809	TUCH-7B	897THB	42	6.0	1200	600
336-2817	TUCH-10B	983THB	42	8.0	1400	800



Urethane Coil Hose

- ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 60°C (ไม่แข็ง)
●แรงดันในการทำงาน: 0.8 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 x 8 มม.
วัสดุ ●โพลียูรีเทน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Coil Diameter (mm)	Operating Range (m)	Total Length (mm)	Coil Length (mm)
258-5171	TUHJ-3	887THB	42	2.4	780	180
258-5189	TUHJ-5	986THB	42	4.0	1000	400
258-5197	TUHJ-7	1,187THB	42	5.6	1200	600



"High Power Coil Hose"

- ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิของไหล: 0 ถึง 60°C
●แรงดันในการทำงาน: 2 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 x 8 มม.
วัสดุ ●โพลียูรีเทน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Coil Diameter (mm)	Operating Range (m)	Total Length (mm)	Coil Length (mm)
104-2769	HPC-3	997THB	40	2.0	640	240
104-2777	HPC-5	1,257THB	40	3.8	820	420
104-7027	HPC-7	1,647THB	40	5.7	1040	640



"High Power Coil Hose"

- ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิของไหล: 0 ถึง 60°C
●แรงดันในการทำงาน: 2.5 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 x 8 มม.
วัสดุ ●โพลียูรีเทน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Coil Diameter (mm)	Operating Range (m)	Total Length (mm)	Coil Length (mm)
215-4081	HPC-3K	1,107THB	40	2.0	640	240
215-4099	HPC-5K	1,396THB	40	3.8	820	420
215-4102	HPC-7K	1,830THB	40	5.7	1040	640



"High Power Coil Hose"

- ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 80°C
●แรงดันในการทำงาน: 3 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 x 8 มม.
วัสดุ ●โพลียูรีเทน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Coil Diameter (mm)	Operating Range (m)	Total Length (mm)	Coil Length (mm)
277-5255	THC-303	1,213THB	50	2.0	640	240
277-5263	THC-305	1,560THB	50	3.8	820	420
277-5271	THC-307	2,021THB	50	5.7	1040	640



"Anti-Spatter Tough Coil"

- ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 60°C
●แรงดันในการทำงาน: 0.8 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 x 8 มม.
วัสดุ ●โพลียูรีเทน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Coil Diameter (mm)	Operating Range (m)	Total Length (mm)	Coil Length (mm)
231-5262	TCH-803	1,007THB	42	2	580	180
231-5271	TCH-805	1,136THB	42	4	820	420
231-5289	TCH-808	1,459THB	42	6	1050	650

Description of the coupling in the pressurized state leads to serious accident.

637

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม