



Heat-welded Felt Filter Bag "NB Series"

ข้อมูลจำเพาะ ●ตัวเรือนที่ใช้งานได้: 1BHE1, 1BHS1, 1BMT1 ●แรงดันความแตกต่างการเปลี่ยนผ่านกรองใหม่ที่แนะนำ: 0.14 MPa ●อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 80°C
วัสดุ ●โพลีพรไพลีน (PP) ประเทศที่ผลิต ●เม็กซิโก

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Filtration Precision (μm)	Outer Diameter x L (mm)	Weight (g)
353-7064	NB0100PPS1C-10EA	807THB	100	178 x 457	200
353-7102	NB0200PPS1C-10EA	807THB	200	178 x 457	200



Bag Filter

ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 60°C
●แรงดันความแตกต่างการเปลี่ยนผ่านกรองใหม่ที่แนะนำ: 0.1 MPa
วัสดุ ●วัสดุไส้กรอง/แหวน: โพลีพรไพลีน (PP) ประเทศที่ผลิต ●จีน


Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Filtration Precision (μm)	Outer Diameter x L (mm)	Weight (g)
417-1951	BP1-SP-001	769THB	1	180 x 430	200
417-1969	BP1-SP-005	749THB	5	180 x 430	180
417-1977	BP1-SP-010	749THB	10	180 x 430	150
417-1985	BP1-SP-025	749THB	25	180 x 430	150
417-1993	BP1-SP-050	711THB	50	180 x 430	150
417-2001	BP1-SP-100	711THB	100	180 x 430	150



Filtration Filter "Wind Filter Cartridge"

ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 80°C
●แรงดันการทำงานสูงสุด: 0.5 MPa
วัสดุ ●วัสดุไส้กรอง/แกน: โพลีพรไพลีน (PP)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Inner Diameter x Outer Diameter x L (mm)	Weight (g)
418-7466	CW-1-R	326THB	1.0	30 x 61 x 125	100
418-7431	CW-10-R	326THB	10.0	30 x 61 x 125	95
423-1759	CW-50-R	326THB	50.0	30 x 61 x 125	80
418-7407	CW-100-R	326THB	100.0	30 x 61 x 125	80
418-7369	CW-05-1L	513THB	0.5	30 x 61 x 250	225
418-7440	CW-1-1L	396THB	1.0	30 x 61 x 250	185
418-7547	CW-5-1L	414THB	5.0	30 x 61 x 250	175
418-7415	CW-10-1L	396THB	10.0	30 x 61 x 250	175
418-7504	CW-25-1L	396THB	25.0	30 x 61 x 250	165
418-7521	CW-50-1L	414THB	50.0	30 x 61 x 250	165
418-7385	CW-100-1L	396THB	100.0	30 x 61 x 250	150
418-7474	CW-200-1L	396THB	200.0	30 x 61 x 250	145
418-7377	CW-05-2L	1,070THB	0.5	30 x 61 x 500	450
418-7458	CW-1-2L	786THB	1.0	30 x 61 x 500	380
418-7555	CW-5-2L	786THB	5.0	30 x 61 x 500	365
418-7423	CW-10-2L	786THB	10.0	30 x 61 x 500	360
418-7512	CW-25-2L	786THB	25.0	30 x 61 x 500	350
418-7539	CW-50-2L	821THB	50.0	30 x 61 x 500	335
418-7393	CW-100-2L	786THB	100.0	30 x 61 x 500	325
418-7482	CW-200-2L	786THB	200.0	30 x 61 x 500	315



Granulated Activated Carbon Cartridge

ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 60°C
●แรงดันความแตกต่างการเปลี่ยนผ่านกรองใหม่ที่แนะนำ: 0.3 MPa ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter x Outer Diameter x L (mm)	Weight (g)
418-7628	YCC-1L	1,391THB	28 x 68 x 250	254
418-7636	YCC-2L	2,656THB	28 x 68 x 500	496



Polypropylene Filter Housing "NFH-NPP Series"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันที่กำหนดไว้: 0.5 MPa ●อุณหภูมิที่ออกแบบไว้: 55°C
วัสดุ ●ส่วนตัวเรือน: โพลีพรไพลีน (PP) ●โอริง: EPDM
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Reference Flow Rate (L/h)	Outer Diameter x H (mm)	Connection Port Diameter	Weight (kg)
418-7580	NFH-NPP-10-E	4,654THB	1200	136 x 317	Rc3/4	1.0
418-7598	NFH-NPP-20-E	7,251THB	2400	136 x 565	Rc3/4	1.4



Stainless Steel Filter Housing "SFH Series"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันที่กำหนดไว้: 0.7 MPa ●อุณหภูมิที่ออกแบบไว้: 95°C
วัสดุ ●ส่วนตัวเรือน: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS316) ●โอริง: FKM
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Reference Flow Rate (L/h)	Outer Diameter x H (mm)	Connection Port Diameter	Weight (kg)
418-7601	SFH-01N	23,137THB	1200	116 x 450	PF3/4	1.4
418-7610	SFH-02N	29,413THB	2400	116 x 700	PF3/4	1.8



Resin Filter Housing "NFH-A Series"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันที่กำหนดไว้: 0.5 MPa ●อุณหภูมิที่ออกแบบไว้: 55°C
วัสดุ ●ส่วนตัวเรือน: เรซินสังเคราะห์ ●โอริง: EPDM
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Reference Flow Rate (L/h)	Outer Diameter x H (mm)	Connection Port Diameter	Weight (kg)
418-7571	NFH-A-5-E	3,660THB	600	120 x 182	Rc1/2	0.6
418-7563	NFH-A-10-E	4,654THB	1200	136 x 319	Rc3/4	1.1

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย