

YAMAWA
Think strength with
YAMAWA

Surface Treatment
Non-coat

LS-HT Series

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
133-7483	LS-HT-100-M3-2	1,267THB	Plug	P1	9	100	4.0	11.1
133-7491	LS-HT-100-M3-3	1,267THB	Bottoming	P1	9	100	4.0	11.1
133-7505	LS-HT-100-M4-2	1,154THB	Plug	P2	11	100	5.0	15.6
133-7513	LS-HT-100-M4-3	1,154THB	Bottoming	P2	11	100	5.0	15.6
133-7521	LS-HT-100-M5-2	1,013THB	Plug	P2	13	100	5.5	18.2
133-7530	LS-HT-100-M5-3	1,013THB	Bottoming	P2	13	100	5.5	18.2
133-7548	LS-HT-100-M6-2	864THB	Plug	P2	15	100	6.0	20.9
133-7556	LS-HT-100-M6-3	864THB	Bottoming	P2	15	100	6.0	20.9
133-7564	LS-HT-100-M8-2	1,121THB	Plug	P2	19	100	6.2	26.2
133-7572	LS-HT-100-M8-3	1,121THB	Bottoming	P2	19	100	6.2	26.2
133-7581	LS-HT-100-M10-2	1,360THB	Plug	P2	23	100	7.0	33.6
133-7599	LS-HT-100-M10-3	1,360THB	Bottoming	P2	23	100	7.0	33.6
133-7602	LS-HT-150-M4-2	2,201THB	Plug	P2	11	150	5.0	28.1
133-7611	LS-HT-150-M4-3	2,201THB	Bottoming	P2	11	150	5.0	28.1
133-7629	LS-HT-150-M5-2	1,716THB	Plug	P2	13	150	5.5	32.3

YAMAWA MANUFACTURING Co.Ltd


Standard Long Shank Hand Tap

การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าทำเครื่องมือ, เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อเหนียว, ทองเหลือง, อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ, สังกะสีหล่อฉีดขึ้นรูป

ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวขึ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก

วัสดุ ●เหล็กกล้ารอบความเร็วสูง (HSS)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
133-7637	LS-HT-150-M5-3	1,716THB	Bottoming	P2	13	150	5.5	32.3
133-7645	LS-HT-150-M6-2	1,529THB	Plug	P2	15	150	6.0	36.7
133-7653	LS-HT-150-M6-3	1,529THB	Bottoming	P2	15	150	6.0	36.7
133-7661	LS-HT-150-M8-2	1,910THB	Plug	P2	19	150	6.2	41.5
133-7670	LS-HT-150-M8-3	1,910THB	Bottoming	P2	19	150	6.2	41.5
133-7688	LS-HT-150-M10-2	2,224THB	Plug	P2	23	150	7.0	51.4
133-7696	LS-HT-150-M10-3	2,224THB	Bottoming	P2	23	150	7.0	51.4
133-7700	LS-HT-150-M12-2	2,781THB	Plug	P2	26	150	8.5	73.3
133-7718	LS-HT-150-M12-3	2,781THB	Bottoming	P2	26	150	8.5	73.3
133-7742	LS-HT-150-M16-2	3,783THB	Plug	P2	26	150	12.5	144.2
133-7751	LS-HT-150-M16-3	3,783THB	Bottoming	P2	26	150	12.5	144.2
133-7785	LS-HT-150-M20-2	6,609THB	Plug	P3	33	150	15.0	203.0
133-7793	LS-HT-150-M20-3	6,609THB	Bottoming	P3	33	150	15.0	203.0
133-7963	LS-HT-200-M16-2	4,966THB	Plug	P2	26	200	12.5	208.3

YAMAWA
Think strength with
YAMAWA

Surface Treatment
Oxidation

IHT Series

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
761-0955	IHT-M3X0.5-2-BP	277THB	Plug	P1	9	46	4.0	4.6
761-0963	IHT-M3X0.5-3-BP	277THB	Bottoming	P1	9	46	4.0	4.6
761-0971	IHT-M4X0.7-2-BP	260THB	Plug	P2	11	52	5.0	7.6
761-0980	IHT-M4X0.7-3-BP	260THB	Bottoming	P2	11	52	5.0	7.6
761-0998	IHT-M5X0.8-2-BP	277THB	Plug	P2	13	60	5.5	10.0
761-1005	IHT-M5X0.8-3-BP	277THB	Bottoming	P2	13	60	5.5	10.0
761-1013	IHT-M6X1.2-2-BP	305THB	Plug	P2	15	62	6.0	11.7
761-1021	IHT-M6X1.3-3-BP	305THB	Bottoming	P2	15	62	6.0	11.7
761-1030	IHT-M8X1.25-2-BP	467THB	Plug	P2	19	70	6.2	16.8
761-1048	IHT-M8X1.25-3-BP	467THB	Bottoming	P2	19	70	6.2	16.8
761-0939	IHT-M10X1.5-2-BP	593THB	Plug	P2	23	75	7.0	24.2

YAMAWA MANUFACTURING Co.Ltd

I Series Hand Tap

การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เช่น SPC และ SS400

ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวขึ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก

การอบชุบผิว: กระบวนการออกซิไดซ์

วัสดุ ●เหล็กกล้ารอบความเร็วสูง (HSS) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
761-0955	IHT-M3X0.5-2-BP	277THB	Plug	P1	9	46	4.0	4.6
761-0963	IHT-M3X0.5-3-BP	277THB	Bottoming	P1	9	46	4.0	4.6
761-0971	IHT-M4X0.7-2-BP	260THB	Plug	P2	11	52	5.0	7.6
761-0980	IHT-M4X0.7-3-BP	260THB	Bottoming	P2	11	52	5.0	7.6
761-0998	IHT-M5X0.8-2-BP	277THB	Plug	P2	13	60	5.5	10.0
761-1005	IHT-M5X0.8-3-BP	277THB	Bottoming	P2	13	60	5.5	10.0
761-1013	IHT-M6X1.2-2-BP	305THB	Plug	P2	15	62	6.0	11.7
761-1021	IHT-M6X1.3-3-BP	305THB	Bottoming	P2	15	62	6.0	11.7
761-1030	IHT-M8X1.25-2-BP	467THB	Plug	P2	19	70	6.2	16.8
761-1048	IHT-M8X1.25-3-BP	467THB	Bottoming	P2	19	70	6.2	16.8
761-0939	IHT-M10X1.5-2-BP	593THB	Plug	P2	23	75	7.0	24.2

YAMAWA
Think strength with
YAMAWA

Surface Treatment
Oxidation

SU-HT Series

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
133-1418	SU-HT-M3-2	510THB	Plug	P2	0.50	9	4.0	4.6
133-1426	SU-HT-M3-3	510THB	Bottoming	P2	0.50	9	4.0	4.6
133-1434	SU-HT-M4-2	510THB	Plug	P2	0.70	11	5.0	7.6
133-1442	SU-HT-M4-3	510THB	Bottoming	P2	0.70	11	5.0	7.6
133-1451	SU-HT-M5-2	513THB	Plug	P2	0.80	13	6.0	10.0
133-1469	SU-HT-M5-3	513THB	Bottoming	P2	0.80	13	6.0	10.0
133-1477	SU-HT-M6-2	563THB	Plug	P2	1.00	15	6.2	11.7
133-1485	SU-HT-M6-3	563THB	Bottoming	P2	1.00	15	6.2	11.7
133-1493	SU-HT-M8-2	786THB	Plug	P3	1.25	19	7.0	17.0
133-1507	SU-HT-M8-3	786THB	Bottoming	P3	1.25	19	7.0	17.0
133-1515	SU-HT-M10-2	1,001THB	Plug	P3	1.50	23	7.5	25.5
133-1523	SU-HT-M10-3	1,001THB	Bottoming	P3	1.50	23	7.5	25.5
133-1531	SU-HT-M12-2	1,421THB	Plug	P4	1.75	26	8.5	40.3
133-1540	SU-HT-M12-3	1,421THB	Bottoming	P4	1.75	26	8.5	40.3
133-1612	SU-HT-M20-2	4,709THB	Plug	P4	2.50	33	10.5	138.1

YAMAWA MANUFACTURING Co.Ltd

Hand Tap for Stainless Steel

การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กกล้าอัลลอย, เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ/ปานกลาง

ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวขึ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก

วัสดุ ●เหล็กกล้ารอบความเร็วสูง (HSS) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Precision	Pitch (mm)	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
133-1418	SU-HT-M3-2	510THB	Plug	P2	0.50	9	46	4.0	4.6
133-1426	SU-HT-M3-3	510THB	Bottoming	P2	0.50	9	46	4.0	4.6
133-1434	SU-HT-M4-2	510THB	Plug	P2	0.70	11	52	5.0	7.6
133-1442	SU-HT-M4-3	510THB	Bottoming	P2	0.70	11	52	5.0	7.6
133-1451	SU-HT-M5-2	513THB	Plug	P2	0.80	13	60	5.5	10.0
133-1469	SU-HT-M5-3	513THB	Bottoming	P2	0.80	13	60	5.5	10.0
133-1477	SU-HT-M6-2	563THB	Plug	P2	1.00	15	62	6.0	11.7
133-1485	SU-HT-M6-3	563THB	Bottoming	P2	1.00	15	62	6.0	11.7
133-1493	SU-HT-M8-2	786THB	Plug	P3	1.25	19	70	6.2	17.0
133-1507	SU-HT-M8-3	786THB	Bottoming	P3	1.25	19	70	6.2	17.0
133-1515	SU-HT-M10-2	1,001THB	Plug	P3	1.50	23	75	7.0	25.5
133-1523	SU-HT-M10-3	1,001THB	Bottoming	P3	1.50	23	75	7.0	25.5
133-1531	SU-HT-M12-2	1,421THB	Plug	P4	1.75	26	82	8.5	40.3
133-1540	SU-HT-M12-3	1,421THB	Bottoming	P4	1.75	26	82	8.5	40.3
133-1612	SU-HT-M20-2	4,709THB	Plug	P4	2.50	33	105	15.0	138.1

Hand Tap for Cast Iron

การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็กหล่อ

ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวขึ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก

วัสดุ ●เหล็กกล้ารอบความเร็วสูง (HSS)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Precision	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
820-0262	FC-HT-M3X0.5-2	510THB	Plug	P3	9	46	4.0	4.6
820-0264	FC-HT-M4X0.7-2	510THB	Plug	P3	11	52	5.0	7.6
820-0266	FC-HT-M5X0.8-2	513THB	Plug	P3	13	60	5.5	10.0
820-0268	FC-HT-M6X1.2-2	563THB	Plug	P3	15	62	6.0	11.7
820-0269	FC-HT-M6X1.3-2	563THB	Bottoming	P3	15	62	6.0	11.7
820-0270	FC-HT-M8X1.25-2	786THB	Plug	P3	19	70	6.2	17.0
820-0271	FC-HT-M8X1.25-3	786THB	Bottoming	P3	19	70	6.2	17.0
820-0273	FC-HT-M10X1.5-3	1,001THB	Bottoming	P4	23	75	7.0	25.5

YAMAWA
Think strength with
YAMAWA

Surface Treatment
Non-coat

NT2 Series

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Precision	Pitch (mm)	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
121-5370	NT2-M3	2,194THB	2b	0.50	20	90	2.1	5.1
121-5388	NT2-M4	1,957THB	2b	0.70	25	100	2.8	7.4
121-5396	NT2-M5	1,831THB	2b	0.80	30	110	3.6	16.1
121-5400	NT2-M6	1,843THB	2b	1.00	35	120	4.5	21.6
121-5418	NT2-M8	1,991THB	2b	1.25	40	140	6.2	41.0
121-5426	NT2-M10	2,549THB	2b	1.50	50	160	7.8	64.2
121-5434	NT2-M12	3,753THB	2b	1.75	60	170	9.0	87.3

"Nut Tap"

การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวขึ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก

วัสดุ ●เหล็กกล้ารอบความเร็วสูง (HSS)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Precision	Pitch (mm)	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Weight (g)
121-5370	NT2-M3	2,194THB	2b	0.50	20	90	2.1	5.1
121-5388	NT2-M4	1,957THB	2b	0.70	25	100	2.8	7.4
121-5396	NT2-M5	1,831THB	2b	0.80	30	110	3.6	16.1
121-5400	NT2-M6	1,843THB	2b	1.00	35	120	4.5	21.6
121-5418	NT2-M8	1,991THB	2b	1.25	40	140	6.2	41.0
121-5426	NT2-M10	2,549THB	2b	1.50	50	160	7.8	64.2
121-5434	NT2-M12	3,753THB	2b	1.75	60	170	9.0	87.3

รหัสส่งชื่อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย