



Battery Type Soldering Iron

คุณสมบัติ

- หัวแรงเหล็กไร้สาย พกพาสะดวก
- ใช้สารตะกั่ว
- แหล่งพลังงานไฟฟ้า: แบตเตอรี่ ขนาด AA 3 ก้อน (มีมาให้)
- ลื่นเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า: 4.5 วัตต์ ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Maximum Temperature (°C)	Continuous Working Time	Weight (g)
788-5318	BP650MP	874THB	480	Approx. 30 mins	43

SENJU METAL INDUSTRY

SMIC



Order Code	Item No.	Price (per roll)	Wire Diameter (mm)	Weight (kg)
297-3367	RMA02 P3 M705 0.3	2,227THB	0.30	0.25
297-3375	RMA02 P3 M705 0.4	1,950THB	0.40	0.25
297-3383	RMA02 P3 M705 0.5	3,059THB	0.50	0.50
297-3391	RMA02 P3 M705 0.6	2,836THB	0.60	0.50

SUPERIOR

RoHS



Lead-Free Resin Flux Cored Solder

ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 227 °C ● ฟลักซ์: O30, JIS AA Class

วัสดุ ● ส่วนประกอบโลหะผสม (ดีบุก: 99.24% ทองแดง: 0.7% นิกเกิล 0.05%, เจอร์เมเนียม: ไม่เกิน 0.01%) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
452-2028	SN100C-030-06	2,774THB	0.6	500
452-2036	SN100C-030-08	2,289THB	0.8	500
452-2044	SN100C-030-10	2,190THB	1.0	500
452-2052	SN100C-030-12	2,351THB	1.2	500
452-2061	SN100C-030-16	2,300THB	1.6	500

HAKKO



Resin Flux Cored Wire Solder "HEXSOL"

ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 190°C

วัสดุ ● ส่วนประกอบโลหะผสม (ดีบุก: 60% ตะกั่ว 40%)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
849-8359	FS402-03	616THB	1.0	150

ENGINEER

RoHS



SWS-06

"Superior RMA Non-whashing Solder"

การใช้งาน ● สำหรับงานบัดกรีทองแดง/ทองแดงผสมกับแผ่นวงจร

ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 183 ถึง 190°C ● ฟลักซ์: JIS-AA Class

วัสดุ ● ส่วนประกอบโลหะผสม (ดีบุก: 60% ตะกั่ว 40%) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Wire Diameter x L (mm x m)	Weight (g)
368-8615	SWS-06	389THB	0.6 x 5.6	15
368-8623	SWS-08	372THB	0.8 x 4.4	20
368-8631	SWS-10	396THB	1.0 x 5.5	35
368-8640	SWS-12	423THB	1.2 x 4.6	40

ISHIKAWA



Lead-Free Resin Flux Cored Solder "Evasol"

ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 217 ถึง 220°C ● ฟลักซ์: MIL-RA Class, JIS A Class

วัสดุ ● ส่วนประกอบโลหะผสม (ดีบุก: 96.5% เงิน: 3.0% ทองแดง: 0.5%) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Wire Diameter (mm)	Weight (kg)
274-1733	J3ARK3-05	4,730THB	0.5	0.5
274-1741	J3ARK3-06	4,217THB	0.6	0.5
274-1750	J3ARK3-08	7,200THB	0.8	1.0
274-1768	J3ARK3-10	6,401THB	1.0	1.0
274-1776	J3ARK3-12	6,839THB	1.2	1.0
274-1784	J3ARK3-16	6,804THB	1.6	1.0

Lead-Free Resin Flux Cored Solder "RMA02"

ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 217 ถึง 220°C

● ฟลักซ์: JIS AA Class, RMA Class

วัสดุ ● ส่วนประกอบโลหะผสม (ดีบุก: 96.5% เงิน: 3.0% ทองแดง: 0.5%)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Wire Diameter (mm)	Weight (kg)
297-3405	RMA02 P3 M705 0.65	2,836THB	0.65	0.5
297-3171	RMA02 P3 M705 0.8	4,777THB	0.80	1.0
297-3154	RMA02 P3 M705 1.0	4,661THB	1.00	1.0
297-3162	RMA02 P3 M705 1.2	4,439THB	1.20	1.0
297-3146	RMA02 P3 M705 1.6	4,330THB	1.60	1.0

NIHON ALMIT

RoHS



Wire Solder "KR-19"

ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 183 ถึง 190°C ● ฟลักซ์: MIL-RA Class, JIS A Class

วัสดุ ● ส่วนประกอบโลหะผสม (ดีบุก: 60% ตะกั่ว 40%) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Wire Diameter (mm)	Weight (kg)
116-7031	KR19-60A-2.5-0.5MM	3,820THB	0.50	0.5
116-7049	KR19-60A-2.5-0.65MM	5,581THB	0.65	0.8
116-7057	KR19-60A-2.5-0.8MM	6,347THB	0.80	1.0
116-7065	KR19-60A-2.5-1.0MM	6,106THB	1.00	1.0
116-7073	KR19-60A-2.5-1.2MM	5,947THB	1.20	1.0
116-7081	KR19-60A-2.5-1.6MM	5,819THB	1.60	1.0

ENGINEER

RoHS



SWA-10

"Superior RA Non-whashing Solder"

การใช้งาน ● สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมและนิกเกิล

ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 183 ถึง 190°C ● ฟลักซ์: JIS-B Class

วัสดุ ● ส่วนประกอบโลหะผสม (ดีบุก: 60% ตะกั่ว 40%) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Wire Diameter x L (mm x m)	Weight (g)
400-2245	SWA-06	383THB	0.6 x 5.6	15
400-2253	SWA-08	366THB	0.8 x 4.4	20
368-8577	SWA-10	396THB	1.0 x 5.5	35
400-2261	SWA-12	420THB	1.2 x 4.6	40

ENGINEER

RoHS



"Lead-free Solder"

ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 217°C

● ฟลักซ์: JIS-AA Class

วัสดุ ● ส่วนประกอบโลหะผสม (ดีบุก: 96.5% เงิน: 3% ทองแดง: 0.5%)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Wire Diameter x L (mm x m)	Weight (g)
368-8585	SWF-06	520THB	0.6 x 5.6	10
368-8593	SWF-08	527THB	0.8 x 4.4	14
368-8607	SWF-10	577THB	1.0 x 5.5	26

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย